



cat.middleware → 注册ctx.at

loggger→注册或\$loggger,与Cdt集成(event会同步到cdt.dlp)

request-traction → 记录当前HTTP请求Transition

mtokMiddleware→统计本次请求nework信息(次数&耗时)

'method-control' → 过滤掉非POST GET 请求

'sentry-error' → 请求异常捕获&上报Sentry

error-stack → 供调试使用, 打印异常堆栈

'body-parser' → koajs@body-parser

!compres! → keaais@compres

'not found' → 404 处理: 如果请求url没有在Route中注册

linxi'初始化灵犀埋点&后端API请求通用string

query_login → 查询登录情况 & 同步Token

srtp服务端渲染模板选择性能优化AB测试

client-data 客户端UA 解析 -> 浏览器? 美团、点评还是榛果App? 微信、微博?

'filter-search/sync-city-id' → 同步城市ID → 参数CityId转换

'filter-arch/verify-prims' → 筛搜条件参数解析 & 校验

controller: (ctx) => {} => initStateData + ctx.render() => ctx.body = tpl.toHtml()



cdt.middleware → 注册 ctx.cdt



request → 记录当前HTTP请求Transition

logder→注册ctx.\$logder与ctx集成(event会同步到ctx.dp)

mid < Mid > 统计本次请求的总次数 & 耗时

'method-control' → 过滤掉非POST GET 请求

'sentry-error' → 请求异常捕获&上报Sentry

'error-stack' → 供调试使用, 打印异常堆栈

'body-parser' → koajs@body-parser

compross! → koedjis@compross

'not-found' → 404 特殊处理

'query-login' → 查询登录情况 & 同步Token

'linux' → 初始化灵犀埋点 & 后端API 请求通用queryString

srtp服务端渲染模板选择性能优化AB测试

client-data 客户端UA 解析 → 浏览器? 美团、点评还是榛果App? 微信、微博?

'filter-search/sync-city-id' → 同步城市ID → 参数Cid解析、美团点评CityId转换

'filter-arch/verify-prims' → 筛搜条件参数解析 & 校验

controller: (ctx) => {} => initStateData + ctx.render() => ctx.body = tpl.toHtml()











