## Linux Command Cheat Sheet — 更多 Cheat Sheet 关注公众号 polarisxu 回复 cheatsheet 获取

| 文件操作                  |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Is                    | 显示                   |
| Is -I                 | 详细显示                 |
| Is -a                 | 显示(包括隐藏文件)           |
| cp {scr} {dest}       | 拷贝文件                 |
| rm                    | 删除文件                 |
| rm -r                 | 删除目录                 |
| cat                   | 输出文件原始内容             |
| touch                 | 创建或更新文件              |
| $any\_cmd > \{fn\}$   | 执行任意命令并将标准输出重定向到指定文件 |
| head                  | 显示文件头10行             |
| tail                  | 显示文件尾部10行            |
| $diff \{f1\}  \{f2\}$ | 比较两个文件内容             |
| wc {fn}               | 统计文件有多少行,多少单词,多少字母   |
| chmod 644 {fn}        | 修改文件权限               |
| grep                  | 匹配文件中字符(串)           |
| stat                  | 显示文件详细情形             |

| 输出/输入/重定向            |                         |
|----------------------|-------------------------|
| cmd1   cmd2          | 管道,cmd1的标准输出接到cmd2的标准输入 |
| < file               | 将文件内容重定向为命令的标准输入        |
| > file               | 将命令的标准输出重定向到文件,会覆盖文件    |
| >> file              | 同上,但追加不覆盖文件             |
| <> file              | 同时使用该文件作为标准输入和标准输出      |
| <&-                  | 关闭标准输入                  |
| >&-                  | 关闭标准输出                  |
| diff <(cmd1) <(cmd2) | 比较两个命令的输出               |

| 进程管理            |                   |
|-----------------|-------------------|
| ps              | 查看当前会话进程          |
| ps aux          | 查看所有进程详细信息        |
| kill {pid}      | 结束进程              |
| kill -9 {pid}   | 强制结束进程            |
| top             | 查看最活跃的进程          |
| {any_command} & | 在后台运行命令           |
| CTRL+Z          | 将当前进程挂到后台         |
| jobs            | 查看所有后台进程          |
| bg              | 查看后台进程,并切换过去      |
| fg              | 切换后台进程到前台         |
| fg {jobs}       | 切换特定后台进程到前台       |
| disown          | 将进程从后台任务列表(job)移除 |
| wait            | 等待所有后台进程任务结束      |

| 目录操作            |            |
|-----------------|------------|
| cd -            | 回到之前的目录    |
| mkdir {dirname} | 创建目录       |
| pushd {dirname} | 目录压榨并进入新目录 |
| popd            | 弹出并进入栈顶的目录 |
| dirs -v         | 列出当前目录栈    |

| SSH/系统信息                |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ssh user@host           | 以用户user登陆到远程主机host  |
| scp {fn} user@host:path | 拷贝文件到远程主机           |
| scp user@host:path dest | 从远程主机拷贝文件回来         |
| uname                   | 显示系统版本号             |
| uptime                  | 查看系统启动时间            |
| data                    | 显示日期                |
| cal                     | 显示日历                |
| vmstat                  | 显示内存和CPU使用情况        |
| vmstat 10               | 每10秒打印一次mem与cpu使用情况 |
| free                    | 显示内存和交换区使用情况        |
| wget {url}              | 下载文件并输出到标准输出(不保存)   |
| sz {file}               | 发送文件到终端             |
| rz                      | 接受终端发送过来的文件         |

| 用户管理           |            |  |
|----------------|------------|--|
| whoami         | 显示用户名      |  |
| passwd         | 修改密码       |  |
| adduser {user} | 添加用户       |  |
| deluser {user} | 删除用户       |  |
| su             | 切换到root用户  |  |
| su {user}      | 切换到某用户     |  |
| sudo {command} | 以root权限执行  |  |
| write {user}   | 向用户发送信息    |  |
| last           | 显示最近用户登陆列表 |  |

| cut文本处理                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| cut -c 1-16                      | 截取每行头16个字符          |
| cut -c 1-16 file                 | 截取指定文件中每行头16个字符     |
| cut -c3-                         | 截取每行从第3个字符开始到行末尾的内容 |
| cut -d':' -f5                    | 截取用冒号分割的第五列内容       |
| cut -d';' -f2,10                 | 截取用分号分割的第二和第十列内容    |
| cut -d' ' -f3-7                  | 截取空格分隔的3到7列         |
| echo "hello"   cut -c1-3         | 显示hel               |
| echo "hello sir"   cut -d' ' -f2 | 显示sir               |

## 关注微信公众号回复 cheatsheet 获取全部

