

Odoo Web Client

Arquitectura & Flujo de Llamada — button_cancel en purchase.order

■ CAPA 1 — DOM / OWL Events

```
createElementHandler("click")

  setup()      -- registra listener en el elemento DOM

  listener(ev) -- currentTarget[eventKey]

               -- config.mainEventHandler(data, ev, currentTarget)
```

■ Puente DOM→OWL sin logica de negocio. Clave unica por evento: `__event__click_42`

▼ click event → OWL event system

■ CAPA 2 — Componente OWL — `useViewButtons` hook

```
onClickViewButton({ clickParams: { type:"object", name:"button_cancel", confirm:"..." } })

  if confirm -- dialog.add(ConfirmationDialog) -- execute()

  executeButtonCallback() -- deshabilita todos los button del form
```

■ `useSubEnv` inyecta `onClickViewButton` a hijos sin prop drilling. `keepLast` cancela RPCs duplicadas.

▼ `action.doActionButton(clickParams)`

■ CAPA 3 — Action Service — `doActionButton`

```
type === "object" -- POST /web/dataset/call_button

args:  [[123]]

kwargs: { context: makeContext([params.context, buttonContext]) }

method: "button_cancel"

model:  "purchase.order"
```

■ Si Python retorna `None` → { type: "ir.actions.act_window_close" } | Si retorna dict → ejecuta la accion

▼ `rpc("/web/dataset/call_button", { args, kwargs, method, model })`

■ CAPA 4 — RPC Service — `jsonrpc()`

```
{ id: rpcId++, jsonrpc:"2.0", method:"call",

  params: { args, kwargs, method, model } }

bus.trigger("RPC:REQUEST") -- XMLHttpRequest.send(JSON.stringify(data))
```

■ bus emite `RPC:REQUEST` y `RPC:RESPONSE` → alimenta el spinner global de red

▼ HTTP POST — JSON-RPC 2.0 → `application/json`

■ CAPA 5 — Python / ORM — Odoo Server

```
/web/dataset/call_button -- purchase.order.button_cancel(self)

# logica de negocio

return True # IMPORTANTE: None rompe XML-RPC; True es la convencion Odoo
```

■ El ORM ejecuta en el contexto de empresa / idioma recibidos en el context

Conceptos Clave

Concepto	Rol
<code>createElementHandler</code>	Puente DOM-OWL; sin logica de negocio
<code>useViewButtons</code>	Hook que encapsula toda la logica de botones de vista

useSubEnv	Inyecta onClickViewButton a hijos sin prop drilling
keepLast	Cancela RPCs previas si llega una nueva del mismo boton
makeContext	Fusiona capas de context en orden de prioridad
doActionButton	Decide entre RPC directo, accion XML o cerrar dialog
rpcService	Singleton stateless; jsonrpc() maneja abort y bus events
return True	Convencion Odoo: action methods deben retornar True, no None