

Guide d’installation et de mise en ligne

Site officiel OmarSoft · Jlidi Network Solutions

Version 3.0 · Novembre 2026 · pas à pas pour Windows

4116 Djerba Midoun, Médenine, Tunisie · +216 54 421 123 · solutionsnetjlidi@gmail.com
www.omarsoft.tn

Sommaire

Lisez ceci d’abord . . . 3
1 Vue d’ensemble . . . 4
2 Préparer votre ordinateur . . . 5
3 Supabase : base de données et connexion admin . . . 6
4 Installer et tester en local . . . 8
5 Envoyer le code sur GitHub . . . 9
6 Déployer sur Vercel . . . 10
7 Brancher le domaine omarsoft.tn . . . 11
8 Google : référencement et visibilité . . . 12
9 Utiliser l’administration . . . 13
10 Personnaliser le site . . . 14
11 Dépannage . . . 15
12 Sécurité et sauvegardes . . . 16
13 Check-list finale . . . 17
A À vérifier avant la publication . . . 18
B Commandes utiles . . . 19
C Ce qui a été testé . . . 20

Lisez ceci d’abord

Ce guide vous accompagne **pas à pas**, avec les commandes à copier-coller pour **Windows (PowerShell)**. Il suppose que vous avez déjà : le domaine **omarsoft.tn** chez OVHcloud, un dépôt GitHub **omarsoft**, un projet **Vercel** et un projet **Supabase**. Si l’un d’eux manque, l’étape correspondante vous explique comment le créer.

Votre situation	Étapes à suivre
A. Mise à jour du site déjà en ligne (votre cas)	Chapitres **3** (base de données), **4** (test local), **5** (GitHub), **6** (variables Vercel), puis **13** (vérifications).
B. Installation complète depuis zéro	Tous les chapitres, dans l’ordre, de 2 à 13.

Ce que contient l’archive ZIP

Le projet complet (53 fichiers) : site public, espace administrateur, script de base de données **schema.sql**, fichiers SEO (robots.txt, sitemap.xml, llms.txt, image de partage), votre logo, et ce guide. Les dossiers **node_modules** et **dist** sont volontairement absents : ils se recréent avec **npm install** et **npm run build**.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l’a pas été

Le projet compile ; le site public et les 7 pages d’administration ont été testés automatiquement dans un navigateur (ordinateur, tablette, téléphone, 3 langues) avec une base simulée ; le script SQL a été exécuté deux fois sur PostgreSQL 16 avec les règles de sécurité testées pour un visiteur, un faux admin et l’admin. **Non testé** : vos comptes réels Supabase, Vercel, GitHub et OVH. Suivez donc la check-list du chapitre 13 après chaque étape.

Durée estimée

Mise à jour : 30 à 60 minutes. Installation complète : 2 à 3 heures, plus l’attente de la propagation du domaine (de quelques minutes à 48 h).

1 Vue d’ensemble

Le site est composé de trois services gratuits à l’usage, qui travaillent ensemble :

Service	Rôle	Coût / à savoir
GitHub	Conserve le code. Chaque envoi (*push*) déclenche un nouveau déploiement.	Gratuit.
Vercel	Héberge le site, fournit le HTTPS et le nom de domaine.	Plan gratuit *Hobby* : d’après ses conditions, réservé à un usage personnel non commercial. **À vérifier** sur vercel.com/pricing avant d’exploiter un site d’entreprise.
Supabase	Base de données (produits, services, demandes, documents), stockage des images, connexion administrateur.	Plan gratuit avec limites ; un projet peu actif peut être mis en pause. **À vérifier** sur supabase.com/pricing.
OVHcloud	Nom de domaine **omarsoft.tn** (zone DNS).	Domaine déjà acheté ; renouvellement annuel.

Comment circule l’information

```
Visiteur ──► omarsoft.tn ──► Vercel (le site React)
 │
 ▼
 Supabase : lecture du catalogue (public)
 écriture (admin uniquement)
 images (Storage) · connexion (Auth)

Vous ──► omarsoft.tn/admin/login ──► tableau de bord ──► Supabase
```

Structure du projet

```
omarsoft-website/
├─ Guide-Installation-OmarSoft.pdf ← ce guide
├─ package.json · vite.config.js · tailwind.config.js · vercel.json
├─ index.html ← titre, SEO, balise Google
├─ .env.example ← modèle des clés (à copier en .env.local)
├─ public/ logo.png · favicon.png · og-image.png · robots.txt · sitemap.xml · llms.txt
├─ supabase/ schema.sql ← base de données + sécurité + stockage
└─ src/
 ├─ components/ SolarSystem · Navbar · HeroSection · ProductsCatalog
 │ ServicesAndTraining · MediaGallery · Footer · QuoteCart
 │ WhatsAppFloat · AdminLayout · PrintDocument
 ├─ pages/ Home · Admin/ (Login, Dashboard, Produits, Services,
 │ Galerie, Documents, Demandes, Paramètres)
 ├─ context/ Language · Theme · Cart · Auth
 ├─ i18n/ translations.js ← tous les textes FR / AR / EN
 └─ utils/ config.js · currencyFormatter.js · notifications.js
```

2 Préparer votre ordinateur

Deux logiciels sont nécessaires. Un troisième est un confort.

1. **Node.js (version 20 LTS ou plus récente)** : téléchargez l’installateur « LTS » sur `nodejs.org` et gardez les options par défaut.
2. **Git** : téléchargez-le sur `git-scm.com` (Windows) et gardez les options par défaut.
3. **Visual Studio Code** (facultatif) : `code.visualstudio.com`. Pratique pour ouvrir et modifier les fichiers.

Vérifier l’installation

Ouvrez **PowerShell** (menu Démarrer, tapez « PowerShell ») puis tapez :

```
node -v
npm -v
git --version
```

Chaque commande doit afficher un numéro de version (par exemple **v20.x.x**). Si PowerShell répond « n’est pas reconnu », fermez puis rouvrez PowerShell, ou redémarrez l’ordinateur.

3 Supabase : base de données et connexion admin

3.1 Ouvrir votre projet

Connectez-vous sur `supabase.com/dashboard` et ouvrez votre projet (votre adresse actuelle est **supabase.com/dashboard/project/bdmyztdluihpogdbekqd**). **Nouveau projet** : bouton « New project », choisissez un nom (OmarSoft), un mot de passe de base de données **à conserver précieusement**, et une région proche (Europe).

3.2 Exécuter le script schema.sql

1. Dans le menu de gauche, cliquez **SQL Editor**, puis **New query**.
2. Ouvrez le fichier `supabase\schema.sql` (Bloc-notes ou VS Code), faites **Ctrl+A** puis **Ctrl+C**.
3. Collez dans l'éditeur Supabase (**Ctrl+V**) et cliquez **Run**.
4. Le résultat doit être « Success. No rows returned ». Des messages « notice … does not exist, skipping » sont normaux.

> **Le script est sans danger à relancer**
> Vous pouvez l'exécuter autant de fois que nécessaire : il ne supprime aucun produit ni aucune demande existante. Il remplace uniquement les règles de sécurité.

Le script fait…	Pourquoi c'est important
Crée les 6 tables	produits, services, demandes, documents, galerie, paramètres.
Règles de sécurité (RLS)	Le public **lit** le catalogue et **envoie** des demandes. Seule l'adresse admin peut modifier quoi que ce soit.
Crée 3 « buckets » d'images + leurs règles	Sans elles, l'ajout d'une image produit échoue avec *new row violates row-level security policy*.
Active le temps réel sur les demandes	Nécessaire pour les alertes de nouvelles demandes dans l'administration.
Insère vos coordonnées et 6 services sans prix	Remplace les anciennes valeurs d'exemple de la version 2 (téléphone fictif, e-mail fictif).

3.3 Nettoyer les exemples de la version 2 (si vous les voyez encore)

L'ancienne base contenait des produits et services d'exemple avec des **prix fictifs** (par exemple un portable Dell à 2 800 TND). Ils s'affichent sur le site tant que vous ne les modifiez pas. Deux options :

- **Recommandé** : dans l'administration, ouvrez **Produits** et **Services**, puis modifiez ou supprimez chaque exemple.
- **Tout effacer d'un coup** : exécutez `supabase\reset-demo-data.sql` dans le SQL Editor, puis relancez `schema.sql`. ⚠ Cela supprime **tous** les produits et services, y compris ceux que vous auriez créés.

3.4 Créer le compte administrateur

1. Menu **Authentication → Users → Add user → Create new user**.
2. Saisissez votre e-mail (**solutionsnetjlidi@gmail.com**) et un **mot de passe fort**.
3. Cochez **Auto Confirm User**, puis validez.

> **E-mail administrateur différent ?**
> Le script n'autorise que l'adresse écrite dans la fonction **is_admin()** (vers la ligne 226 de schema.sql). Si vous utilisez une autre adresse, remplacez-la, ajoutez-en d'autres séparées par des virgules si besoin, puis relancez le script.

3.5 Bloquer les inscriptions publiques

Menu **Authentication → Sign In / Providers** (ou **Settings**) → désactivez **« Allow new users to sign up »**. Même sans cela, **is_admin()** empêche tout autre compte de modifier les données ; cette option est une seconde barrière.

3.6 Récupérer les deux clés du site

1. Menu **Project Settings** (engrenage) → **API** (ou **API Keys**).
2. Copiez **Project URL** (forme **https://xxxx.supabase.co**).
3. Copiez la clé **anon public** (ou « publishable »). **Jamais** la clé « service_role » ni « secret ».

3.7 Adresses autorisées

Menu **Authentication → URL Configuration** :

Champ	Valeur
Site URL	`https://www.omarsoft.tn`

Redirect URLs (une par ligne)	`https://www.omarsoft.tn/**`
	`https://omarsoft.tn/**`
	`http://localhost:5173/**`

3.8 Vérifier le stockage

Menu **Storage** : vous devez voir trois buckets **products-images**, **media-gallery** et **company-assets**, marqués *Public*.

4 Installer et tester en local

1. Décompressez l'archive (clic droit → **Extraire tout**), par exemple dans `C:\Projets\omarsoft-website`.
2. Ouvrez ce dossier dans l'Explorateur, faites **Maj + clic droit** dans une zone vide → **Ouvrir dans le Terminal** (ou PowerShell).
3. Créez votre fichier de clés :

```
copy .env.example .env.local
notepad .env.local
```

Dans le Bloc-notes, remplacez les deux valeurs par celles du chapitre 3.6, enregistrez et fermez :

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOi...
```

4. Installez les dépendances (2 à 4 minutes, quelques avertissements sont normaux) :

```
npm install
```

5. Lancez le site :

```
npm run dev
```

6. Ouvrez `http://localhost:5173` dans le navigateur.

Ce que vous devez voir

- Le **logo OmarSoft au centre**, entouré de **6 planètes** qui tournent (Meta Ads, IT Support, Réseaux, Formation, Réparation, Média).
- Un clic sur une planète ouvre le bon service. Sur téléphone, l'orbite se met en pause quand vous touchez l'écran.
- Le menu latéral à gauche (en arabe : à droite), les **drapeaux** France, Tunisie, Royaume-Uni, le mode sombre.
- Votre catalogue et vos services (ou « Aucune donnée » si la base est vide).
- Sur `/admin/login` : connexion avec le compte du chapitre 3.4, puis le tableau de bord.

Vérifier que le projet compile

```
npm run build
```

La dernière ligne doit contenir **« built in … »**. Arrêtez le serveur de test avec **Ctrl + C**. Si un message « Configuration manquante » s'affiche sur le site, relisez le chapitre 4 (étape 3) : le fichier **.env.local** est absent ou incomplet.

5 Envoyer le code sur GitHub

Cas A — vous avez déjà le dossier relié à GitHub (votre cas)

Votre dossier actuel est du type `D:\IT-JUIN 2026\ME\OMARSHARE\OMARSOFT\omarsoft-website-v2\omarsoft-website`. Copiez-y le nouveau projet **sans toucher au dossier caché .git** :

```
robocopy "C:\Projets\omarsoft-website" "D:\IT-JUIN 2026\ME\OMARSHARE\OMARSOFT\omarsoft-website-v2\omarsoft-website" /E /XD node_modules .git dist
```

(Adaptez les deux chemins. Robocopy affiche un récapitulatif ; un code de sortie inférieur à 8 signifie que tout va bien.) **Alternative** : copier-coller le contenu du dossier dans l’Explorateur en choisissant « Remplacer les fichiers ».

Supprimez ensuite les fichiers de l’ancienne version devenus inutiles, puis envoyez :

```
cd "D:\IT-JUIN 2026\ME\OMARSHARE\OMARSOFT\omarsoft-website-v2\omarsoft-website"
Remove-Item src\components\OrbitSystem.jsx -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item public\favicon.svg -ErrorAction SilentlyContinue
git status
git add -A
git commit -m "release: version finale 3.0 (systeme solaire, sidebar, SEO, admin)"
git pull origin main --rebase
git push origin main
```

Si « git push » est refusé

Message « rejected… fetch first » : GitHub contient un commit que votre ordinateur n’a pas. La commande **git pull origin main --rebase** (déjà dans la liste ci-dessus) règle cela ; relancez ensuite **git push origin main**.

Ne jamais envoyer vos clés

Le fichier **.env.local** est ignoré par Git grâce à **.gitignore**. Vérifiez avec **git status** : il ne doit **pas** apparaître dans la liste.

Cas B — nouveau dépôt

1. Sur `github.com/new`, créez un dépôt vide nommé **omarsoft** (sans README).
2. Dans le dossier du projet :

```
git init
git add -A
git commit -m "version 3.0"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/VOTRE-COMPTE/omarsoft.git
git push -u origin main
```

6 Déployer sur Vercel

Projet Vercel existant (« omarsoft »)

1. Ouvrez `vercel.com/omarsoft/omarsoft` → **Settings** → **Environment Variables**.
2. Ajoutez **VITE_SUPABASE_URL** et **VITE_SUPABASE_ANON_KEY** (mêmes valeurs que le chapitre 4). Cochez **Production**, **Preview** et **Development**.
3. Le **git push** du chapitre 5 a lancé un déploiement. Onglet **Deployments** : attendez l’état **Ready**.
4. Si vous avez ajouté les variables **après** ce déploiement : ouvrez le dernier déploiement → menu « … » → **Redeploy**.

Nouveau projet Vercel

1. **Add New** → **Project** → choisissez le dépôt **omarsoft** → **Import**.
2. Framework : **Vite** (détecté automatiquement). Build : **npm run build**. Sortie : **dist**.
3. Dépliez **Environment Variables**, ajoutez les deux clés, puis **Deploy**.

> **Pourquoi des variables d’environnement ?**
> Elles contiennent les clés Supabase et ne doivent pas figurer dans le code public. Le site les lit au moment de la **compilation** : après toute modification, il faut un **Redeploy**.

Cliquez sur l’adresse **…vercel.app** proposée pour tester le site avant de brancher votre domaine.

7 Brancher le domaine omarsoft.tn

7.1 Côté Vercel

1. Projet → **Settings** → **Domains** → ajoutez **www.omarsoft.tn** (domaine principal).
2. Ajoutez aussi **omarsoft.tn** et choisissez de le **rediriger vers www.omarsoft.tn** : le sitemap et les balises SEO du site utilisent l'adresse avec **www**.
3. Vercel affiche les enregistrements DNS attendus. **Si ses valeurs diffèrent** de celles ci-dessous, utilisez les siennes.

7.2 Côté OVHcloud

1. Connectez-vous sur `manager.ovhcloud.com` → **Web Cloud** → **Noms de domaine** → **omarsoft.tn** → onglet **Zone DNS**.
2. Supprimez les enregistrements **A**, **AAAA** et **CNAME** qui pointent vers l'hébergement OVH pour **@** et **www** (ce sont eux qui affichent « Site en construction »).
3. Ajoutez :

Type	Sous-domaine	Cible
A	(vide) ou @	`76.76.21.21`
CNAME	www	`cname.vercel-dns.com.`

Ne supprimez pas les e-mails

Conservez les enregistrements **MX**, **TXT** (SPF, DKIM, vérifications Google) : ils font fonctionner vos adresses e-mail et la vérification Google.

7.3 Attendre et vérifier

- La propagation prend de quelques minutes jusqu'à 24–48 h. Suivez-la sur `dnschecker.org` (tapez omarsoft.tn).
- Dans Vercel → Domains, l'état passe à **Valid Configuration**. Le certificat **HTTPS** est ensuite créé automatiquement : le cadenas remplace « Non sécurisé ».
- Pendant l'attente, l'ancienne page OVH peut encore s'afficher : essayez en navigation privée.

8 Google : référencement et visibilité

Aucune méthode ne garantit une position sur Google ; ces étapes permettent simplement à Google de trouver et de comprendre votre site correctement.

1. **Search Console** (`search.google.com/search-console`) : votre propriété **https://www.omarsoft.tn/** est vérifiée par la balise **google-site-verification** déjà présente dans **index.html**. Après le déploiement, cliquez **VERIFY**.
2. Menu **Sitemaps** → saisissez **sitemap.xml** → **Submit**.
3. Menu **URL inspection** → collez l’adresse de la page d’accueil → **Request indexing**.
4. **Google Business Profile** (`business.google.com`) : créez la fiche avec le nom, la catégorie, l’adresse (4116 Djerba Midoun), le téléphone et le site. C’est l’action la plus utile pour les recherches locales.
5. **Aperçu de partage** : collez `https://www.omarsoft.tn` dans une conversation WhatsApp avec vous-même : l’image et la description doivent apparaître (après le déploiement).

> **Contrôle rapide des fichiers**
>
> Ouvrez dans le navigateur : **/robots.txt**, **/sitemap.xml**, **/og-image.png** et **/llms.txt**. Chacun doit s’afficher directement, sans retomber sur la page d’accueil.

9 Utiliser l’administration

Adresse : **https://www.omarsoft.tn/admin/login**. L’administration est toujours en **français**, quelle que soit la langue choisie sur le site. Menu : Tableau de bord, Produits, Services, Galerie, Documents, Demandes, Paramètres.

Page	À quoi elle sert	Points d’attention
Tableau de bord	Chiffres clés, graphique des demandes sur 7 jours, répartition du catalogue, dernières demandes.	Se met à jour seul à chaque nouvelle demande.
Produits	Ajouter, modifier, masquer, supprimer. Noms et descriptions en FR / AR / EN, prix en TND, catégorie, stock, photo.	Photo : 5 Mo maximum (JPG, PNG, WebP). Un produit « non visible » reste caché du public.
Services	Les 6 planètes mènent ici : services IT, formations, agence média. Prix facultatif.	Sans prix, le site affiche « Sur devis ».
Galerie	Photos et vidéos de vos réalisations.	Vidéos : 50 Mo maximum.
Documents	Devis, factures, bons de commande et de livraison, numérotés automatiquement (DEV-2026-…).	Bouton d’aperçu, puis imprimer et choisir **« Enregistrer au format PDF »**.
Demandes	Messages du formulaire, demandes d’assistance AnyDesk, demandes de devis du panier.	Changez le statut et répondez par WhatsApp.
Paramètres	Coordonnées, TVA, taux de change et **les 4 chiffres de la page d’accueil**.	Un chiffre laissé vide n’est pas affiché.

Alertes de nouvelles demandes

Dans le menu latéral de l’administration, cliquez **« Activer les alertes »** et autorisez les notifications dans le navigateur. Les alertes arrivent **tant qu’une page de l’administration reste ouverte** dans un onglet ; elles ne fonctionnent pas navigateur fermé. Le badge jaune du menu **Demandes** indique le nombre de demandes en attente.

Le panier devis du site public

Le visiteur ajoute des produits avec le bouton **Devis**, ouvre le panier, indique son **nom** (obligatoire) et son téléphone, puis envoie. La demande est **enregistrée dans Demandes** (avec alerte) et WhatsApp s’ouvre avec le détail. Le panier est conservé si le visiteur recharge la page.

> **Premier réflexe avant la mise en ligne**
>
> Ouvrez **Paramètres** et renseignez les 4 chiffres de la page d’accueil **uniquement s’ils sont exacts** (par exemple 4, 200+, 500+, 80+). Tant que les champs sont vides, la ligne de statistiques n’apparaît pas.

10 Personnaliser le site

Je veux modifier…	Fichier	Remarque
Le logo	public/logo.png	Carré, **512 × 512 px ou plus**, fond transparent de préférence. Votre fichier d’origine fait 160 px : fournissez l’original haute définition pour un soleil parfaitement net. Mettez aussi à jour favicon.png (64 px) et apple-touch-icon.png (180 px).
L’image de partage	public/og-image.png	1200 × 630 px, PNG ou JPG (pas SVG).
Les textes du site	src/i18n/translations.js	Trois blocs : fr, ar, en. Gardez les apostrophes typographiques (’) dans les textes entre guillemets simples.
Téléphone, e-mail, adresse, RC, MF	src/utils/config.js	Aussi dans public/llms.txt et dans index.html (données structurées).
Les couleurs	tailwind.config.js	midnight (fond), ocean (bleu), gold (or).
Les planètes	src/components/SolarSystem.jsx	Tableau **PLANETS** : couleurs (l, b, k), orbite (o : 0, 1 ou 2), angle de départ (a), durée d’un tour (T, en secondes), onglet et section ciblés.
Le message WhatsApp	src/utils/config.js	Fonctions build…Message.
Taux EUR / USD affichés	fichier .env (VITE_EUR_RATE, VITE_USD_RATE)	Taux **approximatifs** : à tenir à jour.

Après toute modification

Testez avec **npm run dev**, puis **git add -A**, **git commit -m "message"** et **git push origin main** : Vercel redéploie automatiquement en 1 à 2 minutes.

11 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Page blanche ou « Configuration manquante »	Clés Supabase absentes.	Local : fichier **.env.local**, puis relancer **npm run dev**. Vercel : variables d’environnement, puis **Redeploy**.
« new row violates row-level security policy » à l’enregistrement	Règles non appliquées, session expirée, ou e-mail non autorisé.	Relancer **schema.sql** ; se déconnecter puis se reconnecter ; vérifier l’e-mail dans **is_admin()**.
Connexion refusée (« Invalid login credentials »)	Compte absent, non confirmé ou mauvais mot de passe.	Supabase → Authentication → Users : vérifier le compte (**Auto Confirm**), réinitialiser le mot de passe.
L’image d’un produit ne s’envoie pas	Règles Storage absentes, fichier trop lourd ou format non accepté.	Relancer **schema.sql** ; vérifier les 3 buckets dans Storage ; limiter à 5 Mo.
Un produit n’apparaît pas sur le site	Case « Visible » décochée.	Admin → Produits → modifier → activer « Visible ».
Pas d’alerte pour les nouvelles demandes	Alertes non activées, page admin fermée, ou temps réel non actif.	Cliquer « Activer les alertes » ; garder un onglet admin ouvert ; relancer **schema.sql**.
git push refusé	Le dépôt distant contient des commits que vous n’avez pas.	**git pull origin main --rebase**, puis **git push origin main**.
Le déploiement Vercel échoue	Erreur de compilation.	Vercel → Deployments → Build Logs ; reproduire avec **npm run build** en local.
omarsoft.tn affiche encore la page OVH	DNS pas encore propagés ou anciens enregistrements restants.	Contrôler la Zone DNS (chapitre 7) ; patienter ; essayer en navigation privée.
Le site est en erreur alors que tout semblait bon	Projet Supabase gratuit en pause.	Supabase → votre projet → **Restore**.

12 Sécurité et sauvegardes

Sécurité

- Utilisez un **mot de passe unique et long** pour le compte admin, et activez la **double authentification** sur GitHub, Vercel, Supabase et OVHcloud.
- La clé « anon » est publique par conception (elle est visible dans le navigateur) : c’est la sécurité **RLS** de schema.sql qui protège vos données. La clé **service_role** ne doit **jamais** être utilisée dans ce projet ni publiée.
- Ne partagez pas vos clés par e-mail ou capture d’écran. En cas de doute, régénérez-les dans Supabase puis mettez à jour Vercel et **.env.local**.
- Le formulaire de contact est public : surveillez les demandes inhabituelles dans **Demandes**.

Sauvegardes

- **Le code** est sauvegardé sur GitHub à chaque **git push**.
- **Les données** : dans Supabase, **Table Editor** → choisir une table → **Export** (CSV). Faites-le régulièrement pour les produits, services et documents. Consultez les options de sauvegarde automatique de votre plan Supabase.
- **Les images** : conservez aussi les originaux sur votre ordinateur.
- Conservez le mot de passe de la base de données Supabase dans un gestionnaire de mots de passe.

13 Check-list finale

Base de données

☐ schema.sql exécuté sans erreur (« Success »).

☐ Compte administrateur créé, e-mail identique à celui de is_admin().

☐ Inscriptions publiques désactivées.

☐ 3 buckets visibles dans Storage.

☐ Exemples de la v2 supprimés ou corrigés (prix fictifs).

Code et déploiement

☐ **npm run build** se termine par « built in ».

☐ Code envoyé sur GitHub ; **.env.local** absent de **git status**.

☐ Variables Vercel renseignées ; déploiement à l’état **Ready**.

☐ Domaine : « Valid Configuration » et cadenas HTTPS.

Site public

☐ Logo au centre et 6 planètes qui tournent, sur ordinateur et téléphone.

☐ Chaque planète ouvre le bon service.

☐ Menu latéral correct sur téléphone, tablette, ordinateur.

☐ Drapeaux FR / TN / GB visibles ; l’arabe passe en lecture droite-gauche.

☐ Le titre ne contient plus « au cœur de Djerba ».

☐ Formulaire de contact : un message de test arrive dans **Demandes**.

☐ Panier devis : une demande de test arrive dans **Demandes**.

Administration

☐ Connexion réussie ; ajout d’un produit avec image réussi.

☐ Alertes activées ; un message de test déclenche l’alerte.

☐ Les 4 chiffres d’accueil sont exacts ou laissés vides.

☐ Un devis de test s’exporte en PDF.

Google

☐ Search Console vérifiée, sitemap envoyé.

☐ Aperçu WhatsApp correct.

☐ Fiche Google Business Profile créée.

A À vérifier avant la publication

Ces éléments viennent de versions précédentes du projet ou sont des valeurs par défaut. Je ne peux pas les confirmer à votre place :

Élément	Où	Pourquoi vérifier
Les 4 chiffres d’accueil	Admin → Paramètres	Vides par défaut. Ne publiez que des chiffres exacts.
Nom arabe de la société	src/utils/config.js (nameAr), utilisé dans les documents	Traduction non vérifiée : à comparer avec vos documents officiels.
Textes arabes du site	src/i18n/translations.js (bloc ar)	À relire par un locuteur ; corriger directement le fichier.
Taux de change EUR / USD	VITE_EUR_RATE, VITE_USD_RATE	Valeurs approximatives (0,30 et 0,32).
TVA 19 %	Admin → Paramètres, config.js	Taux courant en Tunisie, à valider avec votre comptable pour chaque produit.
Prix des services	Admin → Services	Aucun prix n’est publié par défaut (« Sur devis »).
Définition du logo	public/logo.png	160 px à l’origine, agrandi à 512 px : fournissez l’original haute définition.
Conditions d’usage des plans gratuits	vercel.com/pricing, supabase.com/pricing	Usage commercial, limites et mise en pause : conditions susceptibles d’évoluer.

B Commandes utiles

```
npm install # installe les dépendances (première fois)
npm run dev # serveur local : http://localhost:5173
npm run build # compile ; vérifie qu'il n'y a pas d'erreur
npm run preview # sert la version compilée en local

git status # fichiers modifiés
git add -A # prépare tous les fichiers
git commit -m "texte" # enregistre
git pull origin main --rebase
git push origin main # envoie sur GitHub (déclenche Vercel)
```

C Ce qui a été testé

Test	Résultat
Compilation (Vite)	Réussie. Code public réduit de 974 Ko à 489 Ko : l’administration est chargée à la demande.
Navigateur, 3 tailles (1366, 820, 375 px)	Pas de défilement horizontal ; 6 planètes ; zones tactiles de 50 px ou plus.
Planètes	Les 6 clics ouvrent le bon onglet et défilent vers la bonne section ; pause tactile fonctionnelle.
Langues FR / AR / EN	Aucun texte non traduit visible ; arabe en lecture droite-gauche, menu à droite.
Mode sombre, panier devis, formulaire de contact	Fonctionnels ; erreur de base de données correctement affichée (corrigé : elle était silencieuse).
Administration (7 pages)	Chargement sans erreur ; redirection vers la connexion sans session ; ajout de produit et sauvegarde des paramètres.
SQL sur PostgreSQL 16	Exécuté 2 fois sans erreur ; droits vérifiés pour visiteur, faux admin et admin.
Non testé	Vos projets Supabase / Vercel / OVH réels, l’impression PDF sur votre machine, les notifications sur votre navigateur.

Corrections apportées par la révision complète

Erreurs de syntaxe qui empêchaient la compilation (apostrophes dans translations.js et DocumentGenerator.jsx) ; menu admin qui affichait des clés brutes ; règles de stockage d’images absentes (cause probable de l’erreur de sécurité en enregistrant un produit) ; temps réel non activé (alertes inopérantes) ; erreurs de base de données ignorées (formulaire de contact, devis, galerie, services) ; bouton « devis officiel » du panier sans effet ; page blanche si les clés manquent ; coordonnées fictives dans la base ; statistiques et « depuis 2021 » non sourcés.