

GİRDİLER

- Doypack 50 g × 12: 410 × 290 × 215 mm, 1,3 kg brüt, koli içi 12 paket, bu taraf üstte, kat sınırı yok (tahmini)
- Euro palet 120×80: azami 1800 mm, 1000 kg, üst üste konmaz
- Yan 25 mm, uç 0 mm, üst 50 mm, koli payı 5 mm, palet payı 5 mm, el istifi verimi %92

BÜTÜN KAPLAR

KAP	YÜKLEME	PALET	TEORİK		YÜKLENEBİLİR		AĞIRLIK	HACİM	NEDEN DURDU
			KOLİ	PAKET	KOLİ	PAKET			
20' standart	Paletsiz, zemine istif	–	980	11.760	901	10.812	1.171 kg	%75	hacim sınırladı
20' standart	Paletli	11	462	5.544	462	5.544	601 kg	%36	hacim sınırladı
40' standart	Paletsiz, zemine istif	–	2.010	24.120	1.849	22.188	2.404 kg	%76	hacim sınırladı
40' standart	Paletli	23	966	11.592	966	11.592	1.256 kg	%36	hacim sınırladı
40' high cube	Paletsiz, zemine istif	–	2.412	28.944	2.219	26.628	2.885 kg	%81	hacim sınırladı
40' high cube	Paletli	23	966	11.592	966	11.592	1.256 kg	%32	hacim sınırladı
Tır (13,6 m)	Paletsiz, zemine istif	–	3.144	37.728	2.892	34.704	3.760 kg	%89	hacim sınırladı
Tır (13,6 m)	Paletli	32	1.344	16.128	1.344	16.128	1.747 kg	%38	hacim sınırladı

SEÇİLEN PLAN

40' high cube, Paletli: teorik 966 koli, yüklenebilir 966 koli = 11.592 paket, 1.256 kg, hacim kullanımı %32

YÜKLEME TALİMATI

Paletler: 23 palet; her palette 42 koli, 7 kat, 1684 mm yükseklik

- Ana blok:** 4 boyuna × 1 enine × 7 kat = 28 koli; duruş 290 × 410 × 215 mm
- Yan şerit:** 2 boyuna × 1 enine × 7 kat = 14 koli; duruş 410 × 290 × 215 mm

Kapta

- Ana blok:** 14 boyuna × 1 enine × 1 kat = 14 palet; duruş 800 × 1200 × 1684 mm
- Yan şerit:** 9 boyuna × 1 enine × 1 kat = 9 palet; duruş 1200 × 800 × 1684 mm

Sıra: arka duvardan kapıya, alttan üste, enine sırayla.

Solv Yükleme ile hazırlandı. Ölçüler girildiği gibidir; koli ölçüleri tahminiye sonuç da tahminidir.