




UIT-DSC 2026 SUBTASK 1: LEGAL INFORMATION RETRIEVAL (LEGALIR)

26 PARTICIPANTS

3 SUBMISSIONS

ORGANIZED BY: UIT-DSC 2026 Organizers (dsc@uit.edu.vn)
CURRENT PHASE ENDS: August 5, 2026 At 11:59 PM GMT+7
CURRENT SERVER TIME: August 1, 2026 At 9:49 AM GMT+7
Docker image: [codalab/codalab-legacy.py39](#)



Get Started

Phases

My Submissions

Results

Forum

?

Thông tin tổng quan

Hướng dẫn nộp bài

Đánh giá tác vụ

Terms

Hướng dẫn nộp bài

Thí sinh cần nộp một tệp ZIP có tên:

submission.zip

Bên trong tệp ZIP phải chứa duy nhất một tệp:

```
submission.zip
└─ submission.json
```

Định dạng tệp submission.json

Tệp submission.json phải là một mảng JSON, trong đó mỗi phần tử tương ứng với một câu hỏi.

Ví dụ:

```
[
  {
    "id": "q_000001",
    "documents": [
      "doc_123",
      "doc_456",
      "doc_789",
      "doc_321",
      "doc_654"
    ]
  },
  {
    "id": "q_000002",
    "documents": [
      "doc_100",
      "doc_205",
      "doc_501"
    ]
  }
]
```

Trong đó:

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Chuỗi (string)	Mã định danh của câu hỏi.
documents	Mảng chuỗi (array[string])	Danh sách các document_id được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về mức độ liên quan. Phần tử đầu tiên là văn bản được hệ thống đánh giá liên quan nhất.

Yêu cầu

Đối với mỗi câu hỏi:

- Mỗi id phải xuất hiện đúng một lần trong tệp kết quả.
- Trường documents phải chứa ít nhất 03 document_id.
- Các document_id phải tồn tại trong tập dữ liệu do Ban Tổ chức cung cấp.
- Không được lặp lại document_id trong cùng một câu hỏi.
- Thứ tự của các document_id thể hiện thứ hạng (ranking) do hệ thống dự đoán.

Đánh giá

Mỗi câu hỏi chỉ có **01** văn bản đúng duy nhất.

Ban Tổ chức sử dụng hai độ đo để đánh giá:

- **Độ đo chính:** Mean Reciprocal Rank (**MRR**)
- **Độ đo phụ:** Recall@3

Trong đó:

- **MRR** được tính trên **toàn bộ danh sách document_id** mà hệ thống trả về. Văn bản đúng được xếp ở vị trí càng cao thì điểm càng lớn.
- **Recall@3** chỉ xét **03 document_id** đầu tiên trong danh sách dự đoán để đánh giá khả năng truy xuất đúng văn bản.

Ví dụ

Đáp án tham chiếu

Câu hỏi: q_000001
Văn bản đúng: doc_456

Kết quả dự đoán

```
{
  "id": "q_000001",
  "documents": [
    "doc_123",
    "doc_456",
    "doc_789",
    "doc_321",
    "doc_654"
  ]
}
```

Kết quả đánh giá:

- Văn bản đúng ở vị trí thứ 2
- Reciprocal Rank = $1/2 = 0.5$
- Recall@3 = 1

Một số trường hợp không hợp lệ

1. Trùng document_id

```
{
  "id": "q_000001",
  "documents": [
    "doc_123",
    "doc_123",
    "doc_456"
  ]
}
```

2. Ít hơn 03 văn bản

```
{
  "id": "q_000001",
  "documents": [
    "doc_123",
    "doc_456"
  ]
}
```

3. Thiếu trường id

```
{
  "documents": [
    "doc_123",
    "doc_456",
    "doc_789"
  ]
}
```

4. Thiếu trường documents

```
{
  "id": "q_000001"
}
```

Lưu ý

- Thứ tự của các document_id là **rất quan trọng**, vì được sử dụng để tính MRR.
- Ban Tổ chức khuyến nghị các đội trả về **toàn bộ danh sách văn bản đã được xếp hạng** để phản ánh đầy đủ kết quả truy vấn của hệ thống.
- Vui lòng kiểm tra kỹ định dạng tệp trước khi nộp.
- Các bài nộp không đúng định dạng hoặc không đáp ứng các yêu cầu trên có thể bị hệ thống từ chối chấm điểm.

Chasuite

Competitions v1.6
Chahub
Chagrade

About

About
Github
Privacy and Terms
API Docs

CodaBench

Join us on [Github](#) for contact & bug reports

Questions about the platform? See our [Docs](#) for more information.