

API Kommessa

Scheda rapida · contratto 2 · aggiornata 12/08/2026 · <https://www.kommessa.it/api/v1>

Autenticazione

Header Authorization: Bearer kmsa_... su ogni chiamata.
Token creato da /admin/token-app con permesso `integrazione`.

Il cliente sta nel token, mai nell'indirizzo. Nessuna chiamata accetta un identificativo di azienda: se lo accettasse, un token rubato basterebbe a leggere i dati di un altro cliente cambiando un numero nell'URL.

Formato

elenco → { contratto, dati:[...], paginazione:{ prossimo, altriRisultati } }
errore → { errore: { codice, messaggio } }

Parametri comuni a tutti gli elenchi:

`limite` default 200, max 1000 · `cursore` opaco, si rimanda ·
`modificatoDopo` ISO · `dal` `al` giorno YYYY-MM-DD

La convenzione sui nomi. I campi che iniziano con `external` contengono dati **del gestionale**; senza prefisso sono dati **di Kommessa**. Il prefisso sta sempre in testa. Vale per identificativi, codici e riferimenti — non per gli attributi descrittivi (nome, categoria, attiva), altrimenti ce l'avrebbero tutti e smetterebbe di dire qualcosa.

`codiceCommissa` = il nostro «CAN-00190» · `externalCodiceCommissa` = il loro «26084» · `matricola` = la nostra ·
`externalCodiceDipendente` = la loro.

GET /info la dichiara a runtime in `convenzioneNomi`.

Il giro tipico. Prima volta senza parametri, seguendo `paginazione.prossimo` finché non è null. Poi si tiene il `modificatoAl` più alto visto e si riparte con `?modificatoDopo=...`: scendono solo le novità.

Le rotte

GET /info	si auto-describe: modalità, risorse, vocabolari. Da chiamare a ogni avvio, non cablare le risposte
GET /ore	ore lavorate, una riga per giornata e per cantiere
GET /spese	spese di cantiere, comprese bozze e in analisi
GET /viaggi	tragitti: km, tempo, mezzo, ruolo — compresi i passeggeri
GET /cantieri	anagrafica cantieri con posizione
GET /dipendenti	anagrafica personale, compresi i non più in forza
POST /scritture	I'ACK: cosa è finito sul sistema esterno (GET per rileggere il registro)
POST /letture	deposita le anagrafiche lette dal gestionale
POST /esecuzioni	apre e chiude il giro (diario)

Tre campi che ogni risorsa porta con sé

<code>modificatoAl</code>	ISO	ultima modifica: è il campo su cui si pagina e si fa l'incrementale
<code>inviabile</code>	bool	la sicura. In modalità simulazione è false su tutto: si può provare la catena senza scrivere niente sul gestionale del cliente
<code>esportazioni[]</code>	array	cosa è già uscito, e quando. Elementi: <code>variante</code> , <code>esito</code> , <code>scrittoAl</code> , <code>registratoAl</code> , <code>externalRiferimento</code> , <code>errore</code>

Perché esportazioni esiste. Molti gestionali non lasciano rileggere quello che hanno ricevuto, e alcuni non lasciano cancellare. In quel mondo «l'ho già mandato?» è la domanda più importante che ci sia, e non può avere come unica risposta il giornale locale di una macchina che può morire.

GET /ore

Una riga per giornata e per cantiere. Le tre quote non si sommano mai: su quasi ogni gestionale sono causali diverse.

CAMPO	TIPO	NOTE
id	uuid	identificativo della riga
data	YYYY-MM-DD	giorno di competenza
dipendente.id / .nome / .cognome	str	
dipendente.nomeCompleto	str	«Cognome Nome»
dipendente.mansione	str?	
dipendente.matricola	str?	codice interno aziendale
dipendente.inForza	bool	
dipendente.externalId	str?	id sul gestionale, già risolto
commessa.id	uuid	
commessa.entita	enum	cantiere commessa secondo il mondo del tenant
commessa.externalId	str?	
commessa.externalClienteId	str?	committente secondo il gestionale
ore.ordinarie / .straordinarie / .viaggio / .totale	num	ore decimali
minuti.ordinarie / .straordinarie / .viaggio	int	le stesse in minuti: evita arrotondamenti a valle
durataLeggibile	str	«10:00»
note	str?	nota della riga
giornata.id	uuid	il rapportino che la contiene
giornata.stato	enum	bozza · inviato · verificato · approvato · respinto · esportato
giornata.approvata	bool	scorciatoia: stato ∈ {approvato, esportato}
giornata.approvataAl / .inviataAl	ISO?	
giornata.note	str?	

Arrivano anche le giornate non approvate. Filtrarle è una politica, e le politiche appartengono a chi conosce il sistema di destinazione.

GET /spese

CAMPO	TIPO	NOTE
id · data	uuid · data	data scontrino; se manca, di registrazione
categoria	str	la nostra, fine: hotel · ristorante · bar · trasporti · carburante · varie
categoriaCanonica	enum	ristorante · albergo · carburante · altro
fornitore	str?	ragione sociale dell'esercente
partitaIva · numeroDocumento · indirizzoEsercente	str?	letti dallo scontrino
importo.totale / .iva / .imponibile / .valuta	num	totale IVA inclusa
metodoPagamento	enum?	contanti · carta · altro
rimborsabile · numeroPersone · note	bool · int · str?	
dipendente.*	obj?	come in /ore
commessa.*	obj?	come in /ore

stato · confermata	enum · bool	bozza confermata
analisi.conclusaAl / .errore	ISO? · str?	esito dell'analisi automatica dello scontrino
haFoto	bool	il file si chiede a parte, con altro permesso
posizione.lat / .lng	num?	dove è stata registrata
registratoAl	ISO	

Le bozze possono essere incomplete. Se l'analisi della foto e' fallita, importo.totale, data e fornitore sono null e analisi.errore dice perche'. Prima di portare fuori una spesa, controlla confermata: inviabile risponde a un'altra domanda (la sicura di collaudo), non a «e' pronta».

GET /viaggi

CAMPO	TIPO	NOTE
id · data · direzione	uuid · data · enum	andata ritorno
dipendente.*	obj?	come in /ore
ruolo	enum	autista passeggero — arrivano entrambi
partenza.tipo	enum	sede oppure cantiere (spostamenti nella stessa giornata)
partenza.id / .nome / .indirizzo	str?	se sede
partenza.codiceCommessa / .externalId	str?	se cantiere
arrivo.id / .nome / .codiceCommessa / .externalId	str?	destinazione: è a lei che si imputano i km
commessa.*	obj?	la destinazione, in forma canonica
km	num	
tempo.stimatoMin	int?	dal calcolo percorso
tempo.confermatoMin	int	0 = tratta registrata ma non pagata
tempo.confermatoLeggibile	str	«1:00»
mezzo.id / .targa / .modello	str?	
giustificazione · timbraturaId	str? · uuid?	

GET /cantieri

CAMPO	TIPO	NOTE
id	uuid	
codiceCommessa	str	il NOSTRO , progressivo interno — «CAN-00190»
externalCodiceCommessa	str?	quello del gestionale — «26084»
nome · clienteNome · categoria · stato	str	
indirizzo.testo / .lat / .lng	str? · num?	
indirizzo.daVerificare	bool	nato senza indirizzo, da completare in ufficio
sedePartenza · note	str?	
externalId · externalClienteId · collegato	str? · bool	

I due codici non si scambiano mai, e il prefisso è lì apposta: codiceCommessa è la nostra numerazione interna, externalCodiceCommessa quella del gestionale. Confonderli scrive nella serie sbagliata, e non dà nessun segnale finché i conti non tornano.

GET /dipendenti

CAMPO	TIPO	NOTE
id · nome · cognome · nomeCompleto	str	
mansione · note	str?	
matricola	str?	codice interno aziendale, se inserito
inForza	bool	arrivano anche i false: le loro ore storiche esistono
aTurni	bool	

costoOrario	num?	dato sensibile: chi emette un token sappia che lo concede
haAccessoApp	bool	l'identificativo utente non si espone
externalId · collegato	str? · bool	

POST /scritture — l'ACK

Da chiamare sempre, anche quando è andata male.

CAMPO	TIPO	NOTE
risorsa	enum	ore · spese · viaggi · cantieri · dipendenti · clienti
risorsaId	uuid	l'id del record letto
variante	str	distingue più scritture dallo stesso record — es. ordinario, straordinario. Vuota se non serve
esito	enum	ok errore
scrittoAl	ISO?	quando è finito <i>davvero</i> sul gestionale. Se ometti, adesso
externalRiferimento	any?	numero documento, protocollo... l'unica traccia se lì non si rilegge
errore	str?	messaggio comprensibile a un impiegato

Riannunciare è innocuo. La chiave è (risorsa, risorsaId, variante): non si creano dopponi. Un client che riparte dopo un guasto può ripetere gli annunci senza pensarci.

Due tempi diversi. scrittoAl è quando è arrivato sul gestionale, registratoAl quando ce l'hai detto. Lo scarto misura il ritardo del collegamento, e a cavallo di due periodi di paga quella differenza cambia il conto.

POST /letture — anagrafiche dal gestionale

CAMPO	TIPO	NOTE
entita	enum	commessa · cliente · dipendente
record[].externalId	str	obbligatorio
record[].nome	str	obbligatorio — è ciò che l'ufficio legge quando abbina
record[].externalCodiceCommessa	str?	se sul gestionale l'id fa da codice, ripeti lì l'externalId
record[].externalCodiceDipendente	str?	per entita=dipendente. Non è la nostra matricola: confronto solo esatto
record[].externalClienteId	str?	committente: i documenti di km e spese spesso lo pretendono
record[].clienteNome	str?	mandalo se non depositi anche le anagrafiche cliente
record[].categoria	str?	gruppo / tipo di lavoro
record[].indirizzo	str?	una riga sola, già composta dal client
record[].attiva	bool?	false = chiusa / non più in forza. Manda anche le chiuse
record[].dati	obj?	risposta grezza come allegato: non viene interpretata

Massimo 1000 record per chiamata. **La traduzione la fa il client:** Kommissa non prova a indovinare dove sia il nome nella risposta di un gestionale che non conosce.

POST /esecuzioni — il diario

CAMPO	TIPO	NOTE
azione: "apri"	—	+ direzione (lettura scrittura), avvio (manuale schedulato) → ritorna id
azione: "chiudi"	—	+ id, esito (ok parziale errore), letti, scritti, errori, messaggio, dettaglio

Apri **prima** di lavorare: un giro aperto e mai chiuso è il segnale che il client è morto a metà, ed è l'unico modo per accorgersene. parziale è il caso normale, non un ripiego.

Errori

token_non_valido	401	fermarsi: token sbagliato, revocato o senza permesso
modulo_speinto	403	fermarsi: non è un guasto, l'ufficio l'ha spento
sistema_non_configurato	409	manca il sistema di destinazione
cursore_non_valido	400	ripartire senza cursore
lotto_troppo_grande	413	spezzare in più chiamate
*_fallita	503	temporaneo: ritentare più tardi