

# Általános információk, a diplomaterv szerkezete

A diplomaterv szerkezete a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán:

1. Diplomaterv feladatkiírás
2. Címoldal
3. Tartalomjegyzék
4. A diplomatervező nyilatkozata az önálló munkáról és az elektronikus adatok kezeléséről
5. Tartalmi összefoglaló magyarul és angolul
6. Bevezetés: a feladat értelmezése, a tervezés célja, a feladat indokoltsága, a diplomaterv felépítésének rövid összefoglalása
7. A feladatkiírás pontosítása és részletes elemzése
8. Előzmények (irodalomkutatás, hasonló alkotások), az ezekből levonható következtetések
9. A tervezés részletes leírása, a döntési lehetőségek értékelése és a választott megoldások indoklása
10. A megtervezett műszaki alkotás értékelése, kritikai elemzése, továbbfejlesztési lehetőségek
11. Esetleges köszönetnyilvánítások
12. Részletes és pontos irodalomjegyzék
13. Függelék(ek)

Felhasználható a következő oldaltól kezdődő  $\text{\LaTeX}$  diplomatervsablon dokumentum tartalma.

A diplomaterv szabványos méretű A4-es lapokra kerüljön. Az oldalak tükörmargóval készüljenek (min-denhol 2,5 cm, baloldalon 1 cm-es kötéssel). Az alapértelmezett betűkészlet a 12 pontos Times New Roman, másfeles sorközzel, de ettől kismértékben el lehet térni, ill. más betűtípus használata is megengedett.

Minden oldalon – az első négy szerkezeti elem kivételével – szerepelnie kell az oldalszámnak.

A fejezeteket decimális beosztással kell ellátni. Az ábrákat a megfelelő helyre be kell illeszteni, fejeze-tenként decimális számmal és kifejező címmel kell ellátni. A fejezeteket decimális aláosztással számozzuk, maximálisan 3 aláosztás mélységben (pl. 2.3.4.1.). Az ábrákat, táblázatokat és képleteket célszerű fejeze-tenként külön számozni (pl. 2.4. ábra, 4.2. táblázat vagy képletnél (3.2)). A fejezetcímeket igazítsuk balra, a normál szövegnél viszont használjunk sorkiegyenlítést. Az ábrákat, táblázatokat és a hozzájuk tartozó címet igazítsuk középre. A cím a jelölt rész alatt helyezkedjen el.

A képeket lehetőleg rajzoló programmal készítsék el, az egyenleteket egyenlet-szerkesztő segítségével írják le (A  $\text{\LaTeX}$  ehhez kézenfekvő megoldásokat nyújt).

Az irodalomjegyzék szövegközi hivatkozása történhet sorszámozva (ez a preferált megoldás) vagy a Harvard-rendszerben (a szerző és az évszám megadásával). A teljes lista névsor szerinti sorrendben a szö-veg végén szerepeljen (sorszámozott irodalmi hivatkozások esetén hivatkozási sorrendben). A szakirodalmi források címeit azonban mindig az eredeti nyelven kell megadni, esetleg zárójelben a fordítással. A listá-ban szereplő valamennyi publikációra hivatkozni kell a szövegben (a  $\text{\LaTeX}$ -sablon a Bib $\text{\TeX}$  segítségével mindezt automatikusan kezeli). Minden publikáció a szerzők után a következő adatok szerepelnek: folyó-irat cikkeknél a pontos cím, a folyóirat címe, évfolyam, szám, oldalszám tól-ig. A folyóiratok címét csak akkor rövidítsük, ha azok nagyon közismertek vagy nagyon hosszúak. Internetes hivatkozások megadásakor fontos, hogy az elérési út előtt megadjuk az oldal tulajdonosát és tartalmát (mivel a link egy idő után akár elérhetetlenné is válhat), valamint az elérés időpontját.

Fontos:

- A szakdolgozatkészítő / diplomatervező nyilatkozata (a jelen sablonban szereplő szövegtartalom-mal) kötelező előírás, Karunkon ennek hiányában a szakdolgozat/diplomaterv nem bírálható és nem védhető!
- Mind a dolgozat, mind a melléklet maximálisan 15 MB méretű lehet!

Jó munkát, sikeres szakdolgozatkészítést, ill. diplomatervezést kívánunk!

## FELADATKIÍRÁS

A feladatkiírást a tanszéki adminisztrációban lehet átvenni, és a leadott munkába eredeti, tanszéki pecséttel ellátott és a tanszékvezető által aláírt lapot kell belefűzni (ezen oldal *helyett*, ez az oldal csak útmutatás). Az elektronikusan feltöltött dolgozatban már nem kell beszerkeszteni ezt a feladatkiírást.



**Budapest University of Technology and Economics**  
Faculty of Electrical Engineering and Informatics  
Department of Measurement and Information Systems

# Development of Navigation Methods in Dynamic Environment for an Intelligent Model Car

BACHELOR'S THESIS

*Author*  
Soma Veszelszki

*Advisor*  
Domokos Kiss

May 9, 2019

# Contents

<b>Kivonat</b>	<b>i</b>
<b>Abstract</b>	<b>ii</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2 Mapping</b>	<b>2</b>
2.1 Method . . . . .	2
2.2 Subtraction image . . . . .	3
2.3 Grouping . . . . .	3
2.4 Noise filtering . . . . .	3
<b>3 IAT<sub>E</sub>X-eszközök</b>	<b>4</b>
3.1 A szerkesztéshez használatos eszközök . . . . .	4
3.2 A dokumentum lefordítása Windows alatt . . . . .	5
3.3 Eszközök Linuxhoz . . . . .	6
<b>Acknowledgements</b>	<b>7</b>
<b>Bibliography</b>	<b>8</b>
<b>Appendix</b>	<b>9</b>
A.1 A TeXstudio felülete . . . . .	9
A.2 Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére . . . . .	10

## HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Veszélovski Soma*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2019. május 9.

---

*Veszélovski Soma*  
hallgató

# Kivonat

A diplomatervezési feladat egy, a tanszéken futó kutatási projekthez kapcsolódik, amelyben egy intelligens autó tesztplatform létrehozása a cél. A platform alapja egy csökkentett méretű (kb. 1:3 méretarányú) autómódel, melyet egy távirányítható játékautóból alakítottunk át. A tesztplatform létrehozásának célja különböző navigációs algoritmusok fejlesztésének és valós környezetben történő tesztelésének elősegítése.

A sikeres navigáció és az ütközések elkerülése érdekében fontos, hogy a jármű valós időben detektálni tudja a környező objektumokat, és megfelelően reagáljon rájuk. Ennek elősegítése érdekében az autóplatformon elhelyezésre került egy-egy vízszintes síkban pásztázó lézeres távolságszkenner (lidar) a jármű elején és hátulján.

A feladat keretében ezekre a szenzorokra építve kell megvalósítani mozgó objektumok felismerését, azok méretének és sebességvektorának becslésével együtt. Fontos, hogy a jármű el tudja különíteni a statikus és a mozgó akadályokat egymástól. További feladat egy olyan akadályelkerülési módszer megvalósítása az autón, amely az objektumok mozgását is figyelembe véve hozza meg a megfelelő navigációs döntést minden időpillanatban.

A megvalósított algoritmusok működését mind szimulált, mind valós környezetben szükséges ellenőrizni. A valós tesztelés történhet a tanszéki járműplatformon, vagy egy kisméretű, egyedileg felépített modellautón is.

# Abstract

The theme of the thesis is a subtask of a research project at the Department of Automation and Applied Informatics, with the purpose of designing an intelligent car testing platform. The platform is based on a decreased-size (1:3 scale) remote control car model, that has been modified to support self-driving program control. The platform aims to support the development of different navigation algorithms and helping the testing in real environment.

For a successful navigation and obstacle avoidance, the detection of the surrounding objects and reacting accordingly are essential. For the purpose of detection, two horizontal distance scanning sensors (lidars) have been placed on the car - one on the front and one on the back.

Part of the task is to implement the detection of the moving obstacles and estimate their sizes and speed vectors. It is important for the car to be able to separate static and moving objects from each other. The other part is developing an obstacle-avoidance method, implemented as an application on the car, that takes the moving objects into consideration while making navigational decisions at every time step.

The implemented algorithms need to be tested both in simulation and in real environment, that may be executed on the department's vehicle platform or on a small-scale, custom-build model car.

# Chapter 1

## Introduction

Nowadays, self-driving cars gain more and more attention, both their technology and their effect on people's daily routines and their lives overall. Several articles are published every year about how these cars will change the way people commute to work, visit their friends or go on a family vacation. These articles often point out the decrease of the number of accidents, an optimized load of traffic and thus a reduced fuel consumption as the major advantages of this technology-to-come.

The release date of these cars, however, is still a matter of question. In 2015, Mark Fields, president and CEO of Ford at the time estimated their first fully autonomous car in 2020. 2 years later, at CES 2017 Nvidia announced that with the partnership of Audi they would develop a self-driving vehicle - also, in market by 2020. Both of these statements are considered too ambitious guesses today, as there is a high probability that we need to wait until at least 2025 for reliable fully autonomous vehicles to hit the roads. Claiming that there are no viable signs of these cars in traffic would be a false statement, as there are several companies who have been testing there vehicles on public roads for the last years, but these prototypes are very far from reliable products yet. The company that seems to be ahead of the competition in this race is Tesla. Their self-driving software is already in their products, but it still needs millions of hours of testing and the responsibility is still the driver's if an accident happens.

But why is this delay of release dates? One possible answer is that manufacturerers have the tendency to exaggerate when asked about new products, and thus the users' need and the other competitors development speed urged them to make such estimations they could not keep up with. Another theory is that the companies at that time didn't acknowledge how many hours and kilometers of testing is needed to finalize a self-driving product.

However, the spreading of autonomous vehicles is blocked by several legislative and technological obstacles. As this thesis describes an engineering problem and its solution, I will reflect on the technological blockers that both car manufacturers and other self-driving software developer companies need to face. Just to list some of these problems, we can name reliable object detection, error insensitive, robust decision-making, fast, well-tuned physical control, and to meet the safety and quality requirements set by the market, determinant scheduling and redundancy throughout the whole software are also essential.



## Chapter 2

# Mapping


### 2.1 Method

This chapter describes the process of building a separate static and a dynamic map (containing non-moving and moving obstacles, respectively) based on radial distance measurements (in this case provided by a LIDAR). Isolating the static and the moving obstacles from each other has its difficulties but also its advantages. First of all, the implemented local track planner calculates safer, more optimized paths if it is informed of both the static and the dynamic obstacles along the path. Secondly, SLAM (Simultaneous localization and mapping) algorithms work better if their input contains only static objects in the space, because they build an internal map of the world. Passing detections of moving obstacles to a SLAM algorithm may lead to worse localization quality, as they may ruin this map.


As a first subtask of the mapping project, I checked if any implementation is available already, that can handle dynamic objects. One possible candidate was gmapping, which is a popular ROS package, used in a wide variety of applications that require map-building and localization. Its SLAM algorithm takes LIDAR measurements as its input and generates an occupancy grid (a 2D map) of the car's environment. By using this map it is able to correct the car's (usually inaccurate odometry-based) position and orientation. I tried out the package, and the result maps were promising, the generated map was insensitive to the car's longitudinal movements and its rotations. But unfortunately, gmapping's SLAM does not support dynamic objects. The algorithm does not recognize changes in the environment, therefore if an object has been detected and placed in its map, it will not be erased from there, even after the object has moved away. Figures 2.1 and 2.2 demonstrate the problem.

Figure 2.1 shows a situation where the ball is standing still. At the mapping algorithm of gmapping successfully creates a map (in the form of an occupancy grid) that marks the place of the ball as occupied. However, when the ball starts moving (see figure 2.2), the map does not change, because the algorithm cannot handle moving obstacles.

As a conclusion, in this project, gmapping could not be used as the producer of the static map. But that didn't mean it couldn't be used for its second feature, localization. Note, that the mapping implementation I made is not a SLAM algorithm, it is not able to make corrections to the car's pose. So for that purpose, I still needed the help of gmapping, which proved to be very reliable at localization.



**Figure 2.1:** Initial state - ball is still



**Figure 2.2:** Moving state - ball has changed position

In order to create two disjunct maps, one static and one dynamic, the key element of the process is the separation of the moving and non-moving obstacles of the measured points.

## 2.2 Subtraction image

## 2.3 Grouping

## 2.4 Noise filtering

## Chapter 3

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-eszközök

### 3.1 A szerkesztéshez használatos eszközök

Ez a sablon TeXstudio 2.8.8 szerkesztővel készült. A TeXstudio egy platformfüggetlen, Windows, Linux és Mac OS alatt is elérhető L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-szerkesztőprogram számtalan hasznos szolgáltatással (figure 3.1). A szoftver ingyenesen letölthető<sup>1</sup>.




Figure 3.1: A TeXstudio L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-szerkesztő.

<sup>1</sup> A TeXstudio hivatalos oldala: <http://texstudio.sourceforge.net/>

A TeXstudio telepítése után érdemes még letölteni a magyar nyelvű helyesíráseellenőrző-szótárakat hozzá. A TeXstudio az OpenOffice-hoz használatos formátumot tudja kezelni. A TeXstudio beállításainál a **General** fülön a **Dictionaries** résznél tudjuk megadni, hogy melyik szótárt használja.

Egy másik használható Windows alapú szerkesztőprogram a LEd<sup>2</sup> (LaTeX Editor), a TeXstudio azonban stabilabb, gyorsabb, és jobban használható.

## 3.2 A dokumentum lefordítása Windows alatt

A TeXstudio és a LEd kizárólag szerkesztőprogram (bár az utóbbiban DVI-nézegető is van), így a dokumentum fordításához szükséges eszközöket nem tartalmazza. Windows alatt alapvetően két lehetőség közül érdemes választani: MiKTeX (<http://miktex.org/>) és TeX Live (<http://www.tug.org/texlive/>) programcsomag. Az utóbbi működik Mac OS X, GNU/Linux alatt és Unix-származékokon is. A MiKTeX egy alapsomag telepítése után mindig letölti a használt funkciókhoz szükséges, de lokálisan hiányzó T<sub>E</sub>X-csomagokat, míg a TeX Live DVD ISO verzióban férhető hozzá. Ez a dokumentum TeX Live 2008 programcsomag segítségével fordult, amelynek DVD ISO verziója a megadott oldalról letölthető. A sablon lefordításához a disztribúcióban szereplő **magyar.lbf** fájlt a <http://www.math.bme.hu/latex/> változatra kell cserélni, vagy az utóbbi változatot be kell másolni a projekt-könyvtárba (ahogy ezt meg is tettük a sablonban) különben anomáliák tapasztalhatók a dokumentumban (pl. az ábra- és táblázat-aláírások formátuma nem a beállított lesz, vagy bizonyos oldalakon megjelenik alapértelmezésben egy fejléc). A TeX Live 2008-at még nem kell külön telepíteni a gépre, elegendő DVD-ről (vagy az ISO fájlból közvetlenül, pl. DaemonTools-szal) használni.

Ha a MiKTeX csomagot használjuk, akkor parancssorból a következő módon tudjuk újrafordítani a teljes dokumentumot:

```
$ texify -p thesis.tex
```

A **texify** parancs a MiKTeX programcsomag **miktex/bin** alkönyvtárában található. A parancs gondoskodik arról, hogy a szükséges lépéseket (fordítás, hivatkozások generálása stb.) a megfelelő sorrendben elvégezze. A **-p** kapcsoló hatására PDF-et generál. A fordítást és az ideiglenes fájlok törlését elvégezhetjük a sablonhoz mellékelt **manual\_build.bat** szkript segítségével is.

A T<sub>E</sub>X-eszközöket tartalmazó programcsomag binárisainak elérési útját gyakran be kell állítani a szerkesztőprogramban, például TeXstudio esetén legegyszerűbben az **Options / Configure TeXstudio...** / **Commands** menüponttal előhívott dialógusablakban tehetjük ezt meg.

A PDF-L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X használata esetén a generált dokumentum közvetlenül PDF-formátumban áll rendelkezésre. Amennyiben a PDF-fájl egy PDF-nézőben (pl. Adobe Acrobat Reader vagy Foxit PDF Reader) meg van nyitva, akkor a fájlleíró a PDF-néző program tipikusan lefoglalja. Ilyen esetben a dokumentum újrafordítása hibaüzenettel kilép. Ha bezárjuk és újra megnyitjuk a PDF dokumentumot, akkor pedig a PDF-nézők többsége az első oldalon nyitja meg a dokumentumot, nem a legutóbb olvasott oldalon. Ezzel szemben például az egyszerű és ingyenes **Sumatra PDF** nevű program képes arra, hogy a megnyitott dokumentum megváltozását detektálja, és frissítse a nézetet az aktuális oldal megtartásával.

<sup>2</sup>A LEd hivatalos oldala: <http://www.latexeditor.org/>

### 3.3 Eszközök Linuxhoz

Linux operációs rendszer alatt is rengeteg szerkesztőprogram van, pl. a KDE alapú Kile jól használható. Ez ingyenesen letölthető, vagy éppenséggel az adott Linux-disztribúció eleve tartalmazza, ahogyan a dokumentum fordításához szükséges csomagokat is. Az Ubuntu Linux disztribúciók alatt például legtöbbször a `texlive-*` csomagok telepítésével használhatók a  $\text{\LaTeX}$ -eszközök. A jelen sablon fordításához szükséges csomagok (kb. 0,5 GB) az alábbi paranccsal telepíthetők:

```
$ sudo apt-get install texlive-latex-extra texlive-fonts-extra texlive-fonts-recommended
texlive-xetex texlive-science
```

Amennyiben egy újabb csomag hozzáadása után hiányzó fájlra utaló hibát kapunk a fordítótól, telepítenünk kell az azt tartalmazó TeX Live csomagot. Ha pl. a `bibentry` csomagot szeretnénk használni, futtassuk az alábbi parancsot:

```
$ apt-cache search bibentry
texlive-luatex - TeX Live: LuaTeX packages
```

Majd telepítsük fel a megfelelő TeX Live csomagot, jelen esetben a `texlive-lualatex`-et. (Egy LaTeX csomag több TeX Live csomagban is szerepelhet.)

Ha gyakran szerkesztünk más  $\text{\LaTeX}$  dokumentumokat is, kényelmes és biztos megoldás a teljes TeX Live disztribúció telepítése, ez azonban kb. 4 GB helyet igényel.

[1]

```
sudo apt-get install texlive-full
```

# Acknowledgements

# Bibliography

- [1] Gábor Jeney. Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról, 2014. <http://www.mcl.hu/~jeneyg/kinezet.pdf>.

# Appendix

## A.1 A TeXstudio felülete




Figure A.1.1: A TeXstudio  $\text{\LaTeX}$ -szerkesztő.



## A.2 Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére

A Pitagorasz-tételből levezetve

$$c^2 = a^2 + b^2 = 42. \quad (\text{A.2.1})$$

A Faraday-indukciós törvényből levezetve

$$\text{rot } E = -\frac{dB}{dt} \quad \longrightarrow \quad U_i = \oint_{\mathbf{L}} \mathbf{E} d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} d\mathbf{a} = 42. \quad (\text{A.2.2})$$