

# CS 210 Midterm 1 Review

---

## Starting out

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintStream;

public class ClassName{
    //Static vars
    static int ROWS = 10;

    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException{
        double d = method(10);
    }

    public static double method(int n){
        return n;
    }
}
```

## Type Casting

```
double result = (double) 19 / 5; // 3.8
int result2 = (int) result; // 3
int x = (int) Math.pow(10, 3); // 1000

String a="12.3";
double d = Double.valueOf(a); // String to double
System.out.println(d+1); // 13.3

String b="1";
int i = Integer.valueOf(b); // String to int
System.out.println(i+1); // 2
```

## Methods

```
// public or private
// static (accessible)
// return type
// MUST ALWAYS HAVE RETURN OUTPUT FOR ALL PATHS
public static int adder(int a, int b){
    return a+b;
}
```

## For Loops

```
// Starts at 0 and ends at 5
// 0 1 2 3 4 5 (loops 6 times)
for(int i = 0; i<=5; i++) {
    for(int j = 0; j<=5; j++) {
    }
}

// 0 1 2 3 4 (loops 5 times)
for(int i = 0; i<5; i++) {
}

// 1 2 3 4 5 (loops 5 times)
for(int i = 1; i<=5; i++) {
}
```

## While and Do While Loops

```
// checks condition at the start
while (condition) {

}

// checks condition at the end
do {

} while (condition);
```

if statement

```
//Ternary
(condition) ? true_statement : false_statement;

if(condition){

}
// !condition (not)
// condition1 && condition2
// condition2 || condition2
```

Specifics

Strings

```
// String var_name = "StringName";
String s = "Hello World"

s.charAt(0) // H
```

Methods	Return
String.length()	int
String.equals(str)	boolean
String.indexOf(str)	int
String.substring(index1, index2)	String index2 defaults to string.length()-1
String.toLowerCase()	String
String.toUpperCase()	String
String.charAt(Index)	char
String.equalsIgnoreCase(str)	boolean
String.startsWith(str)	boolean
String.endsWith(str)	boolean
String.contains(str)	boolean

## System.out.printf

```
//default right align
System.out.printf(string, params);
System.out.printf("my teacher is %s", "taesik kim");
```

Methods	Return
<code>%n</code>	Line Break
<code>%b</code>	<code>boolean</code>
<code>%c</code>	<code>char</code>
<code>%s</code>	<code>String</code>
<code>%d</code>	<code>int</code>
<code>%f</code>	<code>float</code>
<code>%%</code>	% symbol
<code>%-6.1f</code>	example left align 6 chars wide 1 decimal.

## Chars

```
// A - 65 / Z - 90
// a - 97 / z - 122
char c1 = 'b';
char c2 = 'd';

int n = c1 + c2; // 98 + 100 = 198
boolean test = (c1 == c2); // false

for(char c = 'a'; c <= 'f'; c++){
    System.out.println(c + " " + (1+c));
    // a 98
    // b 99
}
```

## Random

```
Random r = new Random();

r.nextInt(10); // (0 - 9) inclusive

public static int randomIntRange(int min, int max) {
    return new Random().nextInt(max - min + 1) + min; //range = (max - min + 1)
}
```

Methods	Return
<code>r.nextInt(max)</code>	<code>int</code> [0, max)
<code>r.nextDouble()</code>	<code>double</code> [0.0, 1.0)

## Scanners

```
import java.util.Scanner;

//Scanner var = new Scanner(input type);
// input type: System.in, new File(), String s;
Scanner s = new Scanner(System.in);
int n = s.nextInt();

s.close();
```

Methods	Return
<code>s.next()</code>	<code>String</code>
<code>s.nextLine()</code>	<code>String</code>
<code>s.nextInt()</code>	<code>int</code>
<code>s.nextDouble()</code>	<code>double</code>
<code>s.hasNext()</code>	<code>boolean</code>
<code>s.hasNextInt()</code>	<code>boolean</code>
<code>s.hasNextDouble()</code>	<code>boolean</code> (can take int)

## File Input/Output

```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintStream;

// main method stuff
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    // file location
    File fin = new File("member.txt");
    File fout = new File("output.txt");

    Scanner fileinput = new Scanner(fin);
    PrintStream out = new PrintStream(fout);

    String readinput = fileinput.nextLine();
    out.println(readinput);

    fileinput.close();
    out.close();
}
```

Methods	Return
<code>PrintStream.close()</code>	<code>void</code>
<code>PrintStream.println(output)</code>	<code>void</code>

Arrays

```
// ArrayType[] var_name = new ArrayType[size];
// Static size

int[] numbers = new int[8];
String[] s1 = {"hi", "bye", "good night"};
String[] s2 = s1;
// NOT copied. referenced so s1 and s2 are the same object array.

numbers[0] = 100;
numbers[7] = 90;

for(int n : numbers) {

}
```

Methods	Return
array.length	int
array[index]	arrayType

Import java.util.Arrays

Methods	Return
Arrays.binarySearch(array,value)	
Arrays.copyOf(array, length)	
Arrays.equals(array1, array2)	boolean (same order)
Array.fill(array, value)	array
Arrays.sort(array)	array
Arrays.toString(array)	string