

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**

**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**

**по лабораторной работе №7**

**по дисциплине «Операционные системы»**

**Тема: Построение модуля оверлейной структуры**

Студентка гр. 9382  
Преподаватель

Круглова В.Д.  
Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

### **Цель работы.**

Исследование возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследуется структура оверлейного сегмента и способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов. Для запуска вызываемого модуля используется функция 4B03h прерывания int 21h. Все загрузочные и оверлейные модули находятся в одном каталоге.

В этой работе также рассматривается приложение, состоящее из нескольких модулей, поэтому все модули помещаются в один каталог и вызываются с использованием полного пути.

### **Выполнение работы.**

В процессе выполнения лабораторной работы был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, выполняющий следующие функции:

- Освобождает память для загрузки оверлеев.
- Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки.
- Файл оверлейного сегмента загружается и выполняется.
- Освобождается память, отведенная для оверлейного сегмента.
- Затем предыдущие действия выполняются для следующего оверлейного сегмента.

Также были написаны и отлажены оверлейные сегменты, которые выводят адрес сегмента их загрузки.

Результат работы программы в одном каталоге показан на рисунке 1.

Результат работы программы при запуске из другого каталога показан на рисунке

2. На рисунках 3-4 показан вывод программы при отсутствии одного из оверлейных модулей.

```
C:\>LR7.EXE  
  
First overlay segment adress: 0211  
Second overlay segment adress: 0211
```

Рисунок 1. Запуск программы.

```
C:\>lr7\LR7.EXE  
  
First overlay segment adress: 0211  
Second overlay segment adress: 0211
```

Рисунок 2. Запуск из другого каталога

```
C:\>lr7\LR7.EXE  
  
File not found  
Second overlay segment adress: 0211
```

Рисунок 3. Запуск при отсутствии модуля 1

```
C:\>lr7\LR7.EXE  
  
First overlay segment adress: 0211  
File not found
```

Рисунок 4. Запуск при отсутствии модуля 2

### Контрольные вопросы.

1. Как должна быть устроена программа, если в качестве оверлейного сегмента использовать .com модуль?

Программа корректно работает, если в качестве оверлейного сегмента использовать .com модуль. Нужно лишь учитывать смещение psr.

## **Выводы.**

В ходе работы была исследована возможность построения загрузочного модуля оверлейной структуры.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LR1COM.ASM

```
ASTACK SEGMENT STACK
    DW 100h DUP(?)
ASTACK ENDS

DATA SEGMENT
    KEEP_PSP dw 0
    OVL_PATH db 50 dup(0),'$'
    DTA db 43 dup(0)
    OVL_FLAG db 0
    OVL_ADR dw 0
    OVL_CALL dd 0

    FIRST_OVL_NAME db 'OVL1.OVL',0
    SECOND_OVL_NAME db 'OVL2.OVL',0

    ERR7_MEM_MSG db 13,10,'Memory control block is destroyed',13, 10,'$'
    ERR8_MEM_MSG db 13,10,'Not enough memory for function',13, 10,'$'
    ERR9_MEM_MSG db 13,10,'Invalid adress',13, 10,'$'

    ERR2_DTA_SIZE_MSG db 13,10,'File not found',13, 10,'$'
    ERR3_DTA_SIZE_MSG db 13,10,'Route not found',13, 10,'$'

    ERR_NO_MEM_TO_OVL_MSG db 13,10,'Failed to allocate memory',13,10,'$'

    ERR1_LOAD_MSG db 13,10,'Incorrect function number',13, 10,'$'
    ERR2_LOAD_MSG db 13,10,'File not found',13, 10,'$'
    ERR3_LOAD_MSG db 13,10,'Route not found',13, 10,'$'
    ERR4_LOAD_MSG db 13,10,'Too many opened files',13, 10,'$'
    ERR5_LOAD_MSG db 13,10,'Disk error',13, 10,'$'
    ERR8_LOAD_MSG db 13,10,'Not enough memory',13, 10,'$'
    ERRA_LOAD_MSG db 13,10,'Invalid environment',13, 10,'$'
    DATA_END db 0
DATA ENDS

CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK

;-----
WriteMsg PROC near
    push ax
    mov ah,09h
    int 21h
    pop ax
    ret
WriteMsg ENDP
;-----
FREE_MEM PROC near
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx

    mov bx, offset _END
    mov ax, offset
```

```

        DATA_END add bx,
        ax add bx, 40Fh
        mov cl, 4
        shr bx, cl
        mov ah, 4Ah
        int 21h
        jnc end_fm

        irpc var1, 789 ;аналог range-based c++
            cmp ax, &var1&
            je ERRM_&var1&
        endm

        irpc var2, 789
            ERRM_&var2&:
        mov dx, offset ERR_&var2&_MEM_MSG call
WriteMsg
        mov ax, 4C00h int 21h
        endm

end_fm:
        pop dx
        pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret
FREE_MEM ENDP
;-----
GET_PATH proc near
        push ax
        push es
        push si
        push di
        push dx

        mov es, KEEP_PSP
        mov es, es:[2Ch]
        mov si, 0 lea di,
OVL_PATH env_skip:
        mov dl, es:[si]
        cmp dl, 00
        je env_end inc
si jmp env_skip
env_end:
        inc si
        mov dl, es:[si]
        cmp dl, 00
        jne env_skip
        add si, 3
write_path:
        mov dl, es:[si]
        cmp dl, 00
        je write_name
        mov [di], dl
        inc si
        inc di
        jmp write_path
write_name:
        mov si, bp
file_name:

```

```

    mov dl, byte ptr [si]
    mov byte ptr [di-7], dl
    inc di
    inc si
    test dl, dl
    jne file_name

    pop dx
    pop di
    pop si
    pop es
    pop ax
    ret
GET_PATH ENDP
;-----
OVL_SIZE PROC near
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    push es
    push ds
    push si
    push di
    push ss
    push sp

    mov dx, seg DTA
    mov ds, dx
    mov dx, offset DTA
    mov ah, 1ah
    int 21h

    mov dx, seg OVL_PATH
    mov ds, dx
    mov dx, offset
OVL_PATH    mov ah, 4eh
    mov cx, 0
    int 21h

    jnc no_dta_size_err

    irpc var1, 23
    cmp ax, &var1&
    je SIZE_ERR_&var1&
    endm

    irpc var2, 23
    SIZE_ERR_&var2&:
        mov dx, offset ERR&var2&_DTA_SIZE_MSG
        call WriteMsg
        mov
OVL_FLAG, 1
    end_ovl_size
    jmp
    endm

no_dta_size_err:
    mov si, offset DTA

    mov bx, [si+1ch]
    mov cl, 12

```

```

        shr bx, cl

        mov ax, [si+1Ah]
        mov cl, 4 shr ax, cl

        add bx, ax
        add bx, 2

        mov ax, 4800h
        int 21h
        jnc no_load_err

        lea dx, ERR_NO_MEM_TO_OVL_MSG
        call WriteMsg mov ax, 4ch
        int 21h

no_load_err:
        mov OVL_ADR, ax

end_ovl_siz
e:
        pop sp
        pop ss
        pop di
        pop si
        pop ds
        pop es
        pop dx
        pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret
OVL_SIZE ENDP
;-----
OVL_LOAD PROC
near    push ax
        push bx
        push cx
        push dx
        push es
        push ds
        push si
        push di
        push ss
        push sp
        lea dx,
        OVL_PAT
        H push
        ds pop es
        lea bx,
        OVL_ADR
        mov ax, 4b03h
        int 21h
        jc load_not_success

        mov ax, OVL_ADR
        mov word ptr
OVL_CALL+2, ax
        call OVL_CALL

```



```

        ;free
memory    mov
es, ax    mov
ax, 4900h
        int 21h
        jmp end_ovl_load

load_not_success:
        irpc var3, 123458A
            cmp ax, 0&var3&h
            je LOAD_ERR&var3&
        endm

        irpc var4,123458A
            LOAD_ERR&var4&:
                mov dx, offset
ERR&var4&_LOAD_MSG                call
WriteMsg                mov OVL_FLAG,1
                jmp end_ovl_load
        endm

end_ovl_load:
        pop sp
        pop ss
        pop di
        pop si
        pop ds
        pop es
        pop dx
        pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret
OVL_LOAD ENDP
;-----
MAIN PROC far
        mov ax, DATA
        mov ds, ax
        mov KEEP_PSP,
es call FREE_MEM

        ;first ovl
        mov     bp,     offset
FIRST_OVL_NAME    call
GET_PATH call OVL_SIZE
        cmp
OVL_FLAG, 1
        mov
OVL_FLAG, 0
        je
load_sec_ovl
        call OVL_LOAD

load_sec_ovl: ;second ovl mov bp,
offset SECOND_OVL_NAME    call
GET_PATH
        call OVL_SIZE

        cmp OVL_FLAG, 1    je
quit

```

```
call OVL_LOAD
```

```
quit:
```

```
xor al, al mov
```

```
ah, 4ch
```

```
int
```

```
21h ret
```

```
MAIN ENDP
```

```
_END:
```

```
CODE ENDS
```

```
END MAIN
```