风生水起

善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。

即使你拥有人人羡慕的容貌,博览群书的才学,挥之不尽的财富,也不能证明你的强大,因为心的强大,才是真的强大。



昵称: <u>风生水起</u> 园龄: <u>11年7个月</u> 粉丝: <u>889</u> 关注: <u>0</u> +加关注

搜索



常用链接

我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签

随笔分类

<u>博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理</u>

posts - 873, comments - 471, trackbacks - 7

Linux文件夹文件创建、删除

Linux删除文件夹命令

linux删除目录很简单,很多人还是习惯用rmdir,不过一旦目录非空,就陷入深深的苦恼之中,现在使用rm -rf命令即可。

直接rm就可以了,不过要加两个参数-rf即:rm-rf目录名字

删除目录、文件 rm(remove)

功能说明:删除文件或目录。

语 法:rm [**-**dfirv][--help][--version][文件或目录...]

补充说明:执行rm指令可删除文件或目录,如欲删除目录必须加上参数"-r",否则预设仅会删除文

件。

参数:

- -d或-directory 直接把欲删除的目录的硬连接数据删成0,删除该目录。
- -f或-force 强制删除文件或目录。
- -i或-interactive 删除既有文件或目录之前先询问用户。
- -r或-R或-recursive 递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
- -v或-verbose 显示指令执行过程。

1 删除文件夹

de>rm -rf fileNamede>

-删除文件夹实例:

rm -rf /var/log/httpd/access

将会删除/var/log/httpd/access目录以及其下所有文件、文件夹

需要提醒的是:使用这个rm -rf的时候一定要格外小心, linux没有回收站的

2 删除文件

de>rm -f fileNamede> 使用 rm -rf 的时候一定要格外小心 , linux没有回收站的

Linux添加文件命令

创建目录: mkdir(make directories)

功能说明:建立目录

语 法:mkdir[-p][--help][--version][-m <目录属性>][目录名称]

补充说明: mkdir可建立目录并同时设置目录的权限。

参数:

Agile方法研究(11)

C# DOTNET(79)

JAVA(18)

JavaScript(2)

Linux(63)

MySql(22)

NoSal(123)

ORM 框架 思路(12)

PHP(3)

Python(4)

SEO(4)

2010/5

SSIS(5)

UML(4)

VB C++(10)

VSTO Development(10)

WEB(1)

编译 反编译 IL 汇编(12)

产品运营(4)

股票(6)

管理(3)

设计模式(15)

<u>生活杂感(241)</u>

数据库相关(126)

算法(53)

统计分析(41)

英语学习(9)

文章分类

DOTNET C#

IL 汇编 破解(1)

生活相关(1)

数据库相关(3)

Friends

Studying

Terrylee 设计模式系列

积分与排名

积分 - 685518

排名 - 143

最新评论

<u>1. Re:python中and和or的用</u> 法

@德罗西将aa=[a], aa这个数 组对象永远为真...

--云腾

2. Re:python中and和or的用

法 米心C#4

类似C#的对象,将aa=[a], aa 这个数组对象永远为真

--云腾

3. Re:sql server和mysql变量 赋值的区别 以及 MySql Decl

are

set @i:= 1; update Manage_ PageViewCol set DisOrder:= @i,@i:= @i + 20 where PVI

D = 11604 and DisOrder.....

--金色海洋 (jyk) 阳光男孩

4. Re:java中queue的使用

@挖坑大王关键是返回值...

--小梁、

-m<目录属性>或-mode<目录属性> 建立目录时同时设置目录的权限。

-p或-parents 若所要建立目录的上层目录目前尚未建立,则会一并建立上层目录。

例: mkdir test 创建文件 touch

功能说明:改变文件或目录时间。

語 法:touch [-acfm][-d <日期时间>][-r <参考文件或目 录>][-t <日期时间>] [--

help] [--version][文件或目录...] 或 touch [-acfm][--help][--version][日期时 间][文件或

目录...]

补充说明:使用touch指令可更改文件或目录的日期时间,包括存取时间和更改时间。

参 数

-a或-time=atime或-time=access或-time=use 只更改存取时间。

-c或-no-create 不建立任何文件。

-d<时间日期> 使用指定的日期时间,而非现在的时间。

-f 此参数将忽略不予处理,仅负责解决BSD版本touch指令的兼容性问题。

-m或-time=mtime或-time=modify 只更改变动时间。

-r<参考文件或目录> 把指定文件或目录的日期时间,统统设成和参考文件或目录的日期时间相同。

-t<日期时间> 使用指定的日期时间,而非现在的时间。

例:touch test.txt (注:Linux下没有文件后缀名区分文件类型之说,系统文件类型只有可执行文件和不可执行文件)

分类: Linux

好文要顶

关注我

收藏该文





@_

<u>风生水起</u> <u>关注 - 0</u>

<u> 粉丝 - 889</u>

2 1

<u>+加关注</u>

« 上一篇:Linux文件的复制、删除和移动命令

» 下一篇: Linux文件夹打包发送到本地

posted on 2012-06-05 16:04 风生水起 阅读(229597) 评论(2) 编辑 收藏

FeedBack:

<u>#1楼</u>

2016-05-23 14:41 | <u>情不知所起一往而深</u>

博主。 你的博客背景好漂亮。水墨风格的 好喜欢。 请问网上有类似的资源么

支持(0) 反对(0)

<u>#2楼</u>[楼主]

2016-05-24 10:22 | <u>风生水起</u>

@ 情不知所起—往而深

这是博客园一种默认的模板,不知道现在还有没有,你可以找一找。

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请登录或注册,访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】Vue.js 2.x 快速入门, 大量高效实战示例

【活动】腾讯云 学生专属优惠套餐 多规格选择

5. Re:MySql字符转义 赞一个。 网上有些文章,竟 然说[/]是用来转义的,真 是愁死了。

--johnsonshu

阅读排行榜

- 1. linux grep命令(1056287)
- 2. 查看mysql版本的四种方法 (253386)
- 3. Linux文件夹文件创建、删除(229594)
- <u>4. java中queue的使用(21263</u> 4)
- 5. hive函数参考手册(160170)

评论排行榜

- <u>1. WinDbg学习资料整理下载</u> (88)
- 2. C#异步TCP通讯类库FlyTc pFramework(29)
- 3. 常用工具总结(28)
- 4. linux grep命令(26)
- 5. 不规则动词过去式和过去分词归纳(23)



最新IT新闻:

- · 阿里宣布开源容器技术Pouch和P2P文件分发系统"蜻蜓"
- · 2018 ASC世界大学生超算竞赛正式启动 报名开启
- · <u>共享单车拒不退还用户押金,从法律角度来看该当何罪?</u>
- · EA解雇《植物大战僵尸》之父真相曝光:只因拒绝内购
- · 前几年大火的游戏"第二人生"没落 究竟是为什么
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- · 大道至简, 职场上做人做事做管理
- · <u>关于编程,你的练习是不是有效的?</u>
- · 改善程序员生活质量的 3+10 习惯
- · NASA的10条代码编写原则
- · <u>为什么你参加了那么多培训, 却依然表现平平?</u>
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 风生水起 Powered By: <u>博客园</u> 模板提供: <u>沪江博客</u>