```
mysql> DESC STUDENT3;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo  | int         | YES  |     | NULL    |       |
| S2Name | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Gender | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| City   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC STUDENT2;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo    | int         | YES  |     | NULL    |       |
| S1Name   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Gender   | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| DOB      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo | bigint      | YES  |     | NULL    |       |
| City     | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_college |
+-------------------+
| course            |
| department        |
| faculty           |
| student           |
| student2          |
| student3          |
+-------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
RegNo	int	NO	PRI	NULL	
S1Name	varchar(15)	YES	UNI	NULL	
Gender	char(1)	YES		NULL	
DOB	date	YES		NULL	
MobileNo	bigint	YES		NULL	
City	varchar(15)	YES		NULL	

6 rows in set (0.00 sec)