

Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania

Zestaw 3

Javascript - obiekty, tablice, programowanie funkcyjne

2025-10-21

Liczba punktów do zdobycia: **9/27**

Zestaw ważny do: 2025-11-04

1. **(1p)** Napisać jeszcze raz rekurencyjną implementację funkcji `fib(n)` ale tym razem użyć pokazanej na wykładzie techniki memoizacji. Porównać czasy obliczeń z poprzednimi implementacjami.

Czy da się (a jak tak to jak) mieć taką wersję, która memoizuje nie tylko bieżącą wyliczaną wartość ale również - wszystkie biorące udział w obliczeniach? Czyli - żeby wyliczenie przykładowo `fib(41)` zapamiętało również wartość funkcji dla 40, 39, ...

2. **(1p)** Zaimplementować funkcję `divisors(n)`, która dla zadanego parametru (liczba naturalna) zwraca tablicę zawierającą wszystkie jego dzielniki. Przykładowo:

- `divisors(10) = [2, 5]`
- `divisors(20) = [2, 2, 5]`

Przygotować **dwie** wersje implementacji: imperatywną i funkcyjną.

W wersji imperatywnej, użyć pętli i napełniania tablicy wyniku za pomocą `push`.

W wersji funkcyjnej nie wolno używać pętli ani operacji przypisania, wolno natomiast użyć pomocniczej funkcji (może być zdefiniowana wewnątrz funkcji `divisors`) oraz rekurencji. Funkcja wewnętrzna może (ale nie musi) używać omówionego na wykładzie stylu *accumulator passing style*.

3. **(1p)** Poniżej pokazano przykład funkcji, która w swoim dokumencie "łapie" zmienną lokalną w sposób niekoniecznie zgodny z oczekiwaniami.

```
function createFs(n) { // tworzy tablicę n funkcji
  var fs = []; // i-ta funkcja z tablicy ma zwrócić i
  for ( var i=0; i<n; i++ ) {
    fs[i] =
      function() {
        return i;
      };
  };
  return fs;
}

var myfs = createFs(10);

console.log( myfs[0]() ); // zerowa funkcja miała zwrócić 0
console.log( myfs[2]() ); // druga miała zwrócić 2
console.log( myfs[7]() );

// 10 10 10           // ale wszystkie zwracają 10!?
```

Jednym ze sposobów skorygowania tego nieoczekiwanego zachowania jest zastąpienie `var` przez `let`. Wyjaśnić dlaczego tak jest.

Wskazówka: jak działa `let`? Jak napisać ten kod z `var` tak żeby zadziałał? Wskazówka (znacznie ułatwiająca rozwiązanie): rozszerzenie języka o `let` pojawiło się stosunkowo niedawno i nie było obsługiwane przez starsze przeglądarki. Znaleźć jakiś onlineowy konwerter ES6 do ES5 (standard nieobsługujący `let`) i zobaczyć jak transpiluje się `let` na `var` w tym przypadku.

4. (2p) Omówiona na wykładzie funkcja potoku (`pipe`) współpracuje z pomocniczymi operatorami, kilka z nich pokazano na wykładzie.

Dodać nowy operator, `groupBy`. Parametrem operatora powinna być funkcja wyboru **klucza grupującego**. Funkcja ta zamienia element listy na wartość, która służy do grupowania. Wynikiem działania operatora grupowania dla tablicy jest tablica tablic. Każda tablica w tej tablicy tablic zawiera te elementy oryginalnej tablicy, które mają tę samą wartość funkcji wyboru klucza grupującego. Dodatkowo, każda tablica zawierająca pogrupowane elementy ma właściwość `key`, która jest wartością klucza danej grupy.

Przykładowo, wynikiem grupowania

```
pipe(
  [
    { name: 'jan', surname: 'kowalski' },
    { name: 'jan', surname: 'malinowski' },
    { name: 'tomasz', surname: 'baranowski' },
    { name: 'jan', surname: 'nowak' },
    { name: 'tomasz', surname: 'kochanowski' }
  ],
  groupBy( e => e.name ),
);
```

powinna być tablica tablic

```
[
  [
    { name: 'jan', surname: 'kowalski' },
    { name: 'jan', surname: 'malinowski' },
    { name: 'jan', surname: 'nowak' }
  ],
  [
    { name: 'tomasz', surname: 'baranowski' },
    { name: 'tomasz', surname: 'kochanowski' }
  ]
]
```

w której dodatkowo pierwsza tablica ma właściwość `key` równą `jan`, a druga `tomasz`.

Wskazówka: `Object.groupBy` to gotowy algorytm grupujący dla tablicy i selektora. Wynikiem tego grupowania jest jednak nie tablica tablic tylko obiekt zawierający właściwości odpowiadające grupom. Wystarczy więc zamienić ten obiekt na tablicę tablic. Zbiór kluczy obiektu można pobrać przez `Object.keys` a konwersja tego zbioru kluczy na tablicę tablic to zwykłe `map`.

W dalszej części zadania, zmodyfikować operator `sort`. Aktualnie jego implementacja przyjmuje jako parametr funkcję sortującą wymagającą dwóch parametrów, na przykład

```
...
sort( (n,m) => n-m )
```

bo wewnętrznie, potokowy `sort` używa metody `sort` dla tablicy, a tamta metoda wymaga takiej właśnie definicji funkcji sortującej. W nowej, zmodyfikowanej wersji `sort`, funkcja sortująca powinna przyjmować **jeden** parametr, funkcję wyboru wartości **klucza sortowania** dla elementu tablicy.

Czyli, zamiast pisać

```
...
sort( (person1, person2) => person1.name.localeCompare(person2.name) )
```

programista chciałby napisać

```
...
sort( person1 => person.name )
```

Wszystkie elementy potoku, operator `groupBy` oraz zmodyfikowany operator sortowania, zademonstrować na poniższym przykładzie, w którym rejestr adresów IP (na przykład rejestr adresów IP użytkowników odwiedzających witrynę internetową), jest grupowany, sortowany po długości grupy (czyli liczbie odwiedzin) malejąco, wybierane są 3 pierwsze grupy a następnie z każdej grupy tworzony jest nowy obiekt zawierający klucz grupy (czyli adres IP) oraz długość grupy.

```
pipe(
  [
    { ip: '192.168.0.1' },
    { ip: '192.168.0.1' },
    { ip: '192.168.0.2' },
    { ip: '192.168.0.2' },
    { ip: '192.168.0.3' },
    { ip: '192.168.0.17' },
    { ip: '192.168.0.1' },
  ],
  groupBy( e => e.ip ),
  sort( g => -g.length ),
  take(3),
  map( a => ({ ip: a.key, count: a.length }) )
);
```

Wynikiem działania powyższego powinno być

```
{ip: '192.168.0.1', count: 3}
{ip: '192.168.0.2', count: 2}
{ip: '192.168.0.3', count: 1}
```

5. (1p) Poniżej pokazano definicję prostego iteratora

```
function createGenerator() {
  var _state = 0;
  return {
    next : function() {
      return {
        value : _state,
        done : _state++ >= 10
      }
    }
  }
}
```

i jej użycie w obiekcie umożliwiające iterowanie jego zawartości za pomocą `for-of`

```
var foo = {
  [Symbol.iterator] : createGenerator
};

for ( var f of foo )
  console.log(f);
```

Pokazać jak sparametryzować definicję tego generatora czyli formalnie - zastąpić stałą 10, która pojawia się w ciele metody `createGenerator` przez parametr. Zdefiniować kilka różnych obiektów `foo1`, `foo2` z generatorami zainicjowanymi różnymi wartościami argumentów.

6. (1p) Zarówno iteratory jak i generatory mogą być "nieskończone", czyli zawsze zwracać kolejną wartość. Zaimplementować takie nieskończone generatory dla **liczb fibonacciego**: zwykły iterator (zwracający obiekt z funkcją `next`) oraz generator (czyli funkcję wewnętrzną używającą `yield` do zwracania kolejnych wartości).

```
function fib() {
  ...
  return {
    next : function() {
      ...
      return {
        value : ...,
        done : ...
      }
    }
  }
}

function *fib() {
  ...
  ... yield ...
}
```

W obu przypadkach możliwe jest iterowanie się po kolejnych wartościach za pomocą pokazanej na wykładzie konstrukcji

```
var _it = fib();
for ( var _result; _result = _it.next(), !_result.done; ) {
  console.log( _result.value );
}
```

Czy w którymś z przypadków możliwe jest iterowanie się po kolejnych wartościach za pomocą `for-of`:

```
for ( var i of fib() ) {
  console.log( i );
}
```

7. (2p) Próba iterowania nieskończonych iteratorów/generatorów takich jak w poprzednim zadaniu powoduje problem - taki nieskończony iterator/generator zawsze zwraca kolejną wartość i naiwne iterowanie nigdy się nie kończy.

Pokazać jak rozwiązać ten problem za pomocą dodatkowej funkcji generującej, która jako argumenty przyjmuje iterator/generator oraz liczbę elementów które powinna zwrócić i zwraca dokładnie taką, skończoną liczbę elementów:

```
function* take(it, top) {  
  ... yield ...  
}  
  
// zwróć dokładnie 10 wartości z potencjalnie  
// "nieskończonego" iteratora/generatora  
for (let num of take( fib(), 10 ) ) {  
  console.log(num);  
}
```

Wiktor Zychła