

## DIGRAM

trackme	fieldeng
#	eng_id : int(5)
	eng_code : varchar(10)
	eng_username : varchar(10)
	eng_password : text
	eng_email : varchar(40)
	eng_phone : text
	eng_address : varchar(70)
	eng_city : varchar(60)
	eng_state : varchar(50)
	eng_country : varchar(50)
	registration_date : datetime
	eng_name : varchar(50)

trackme	customer
#	Customer_id : int(11)
	Customercode : varchar(20)
	Cus_name : varchar(40)
	Cus_address1 : varchar(60)
	Cus_address2 : varchar(60)
	Cus_city : varchar(20)
	Cus_state : varchar(20)
	Cus_country : varchar(20)
	Cus_email : varchar(20)
#	Cus_phone : int(15)
	Cus_username : varchar(20)
	Cus_password : varchar(20)
#	Cus_walletbalance : int(10)
#	Cus_activedevice : int(11)
#	Cus_activesubscription : int(11)

trackme	meetingmaster
#	s_no : int(2)
	meeting_code : varchar(10)
	cus_code : varchar(10)
	cus_name : varchar(20)
	cus_phone : text
	cus_email : varchar(15)
	cus_address1 : varchar(20)
	cus_address2 : varchar(20)
	eng_code : varchar(10)
	issue_description : varchar(50)
	registration_date : datetime(6)
	request_date : date
	request_time : time(6)
	other_instruction : varchar(20)

trackme	subscriptionmaster
	plan_code : varchar(10)
	validity : varchar(15)
#	no_of_support : int(4)
#	no_of_remotesupport : int(4)
	is_comprehensive : text
	status : text
#	price_plan_wise : int(6)
#	maximum_discount : int(5)

trackme	device
	device_code : varchar(10)
	device_type : varchar(15)
	subscription_code : varchar(10)
	customer_code : varchar(10)
	start_date : datetime(6)
	end_date : datetime(6)
#	no_of_device : int(11)

trackme	purchase_subscription
	subscription_code : varchar(10)
	plan_code : varchar(10)
	customer_code : varchar(10)
	subscription_start_time : date
	subscription_end_time : date
	validity : time(6)
#	no_of_subscription : int(2)
#	annual_subscription_price : int(6)
	payment_method : varchar(15)