

DIGRAM

trackme fieldeng
eng_code : varchar(10)
eng_username : varchar(10)
eng_password : varchar(10)
eng_email : varchar(20)
eng_phone : text
eng_address : varchar(60)
eng_city : varchar(20)
eng_state : varchar(20)
eng_country : varchar(20)
registration_date : date
eng_name : varchar(40)

trackme customer
Customercode : varchar(10)
Cus_name : varchar(40)
Cus_address1 : varchar(60)
Cus_address2 : varchar(60)
Cus_city : varchar(20)
Cus_state : varchar(20)
Cus_country : varchar(20)
Cus_email : varchar(20)
Cus_phone : int(15)
Cus_username : varchar(20)
Cus_password : varchar(20)
Cus_walletbalance : int(10)
Cus_activedevice : int(4)
Cus_activesubscription : int(4)
Cus_pan_no : varchar(15)
Cus_aadhar_no : int(15)
Cus_status : varchar(15)

trackme meetingmaster
meeting_code : varchar(10)
cus_code : varchar(10)
cus_name : varchar(40)
cus_phone : text
cus_email : varchar(20)
cus_address1 : varchar(60)
cus_address2 : varchar(60)
eng_code : varchar(10)
issue_description : varchar(50)
registration_date : date
request_date : date
request_time : time(6)
other_instruction : varchar(20)

trackme subscriptionmaster
plan_code : varchar(10)
validity : varchar(15)
no_of_support : int(4)
no_of_remotesupport : int(4)
is_comprehensive : varchar(10)
status : varchar(15)
price_plan_wise : int(6)
maximum_discount : int(5)

trackme device
device_code : varchar(10)
device_type : varchar(15)
customer_code : varchar(10)
transaction_code : varchar(10)
start_date : date
end_date : date
no_of_device : int(4)

trackme purchase_subscription
transaction_code : varchar(10)
plan_code : varchar(10)
customer_code : varchar(10)
subscription_start_time : date
subscription_end_time : date
validity : time(6)
no_of_subscription : int(2)
annual_subscription_price : int(6)
payment_method : varchar(15)