分数 2 作者 陈越 单位 浙江大学

To find a minimum spanning tree in a dense graph, Prim's algorithm is more suitable than Kruskal's.

◉ T ○ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-2 分数 2 作者 陈越 单位 浙江大学

In an undirected graph, a vertex v is an articulation point iff there exists a pair of vertices u and w (both different from v) so that every path between u and w passes through v.

◉ T ○ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-3 分数 2 作者 陈超超 单位 浙江大学

Given a min-heap with unique keys, if $i < j$, then the element p in level i must be smaller than q in level j.

○ T ◉ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-4 分数 2 作者 陈佳伟 单位 浙江大学

Suppose that each single node in a disjoint set initially has height 0, the height of the resulting disjoint-set tree formed by performing union-by-height on n nodes may exceed $\lfloor \log_2 n \rfloor$.

○ T ◉ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-5 分数 2 作者 陈佳伟 单位 浙江大学

If quadratic probing is used in hashing, then a new element can always be inserted if the hash table is at least half empty.

○ T ◉ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-6 分数 2 作者 杨子祺 单位 浙江大学

After performing one pass of radix sort on {11, 56, 25, 61, 79, 27, 51}, the result could be {11, 25, 27, 51, 56, 61, 79}.

○ T ◉ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-7 分数 2 作者 杨子祺 单位 浙江大学

During the insertion sort process, the order of magnitude of the number of comparisons is independent of the initial state of the sequence.

○ T ◉ F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-8 分数 2 作者 李松 单位 浙江大学

$114514^N = O(N!)$

T F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-9 分数 2 作者 何钦铭 单位 浙江大学

If a complete binary tree has n+1 nodes in the last level and n nodes in the second last level, then the total number of nodes in the tree must be 3n.

T F

评测结果 答案正确

得分 2 分

R1-10 分数 2 作者 何钦铭 单位 浙江大学

If the five integers {1,2,3,4,5} are inserted into an initially empty binary search tree in any order starting with 3, the resulting trees will all have the same height.

T F

评测结果 答案正确

得分 2 分