

# 注册页面UI分析

注册

用户名\*

请输入用户名

密码\*

请输入密码

确认\*

请再次输入密码

年龄

19 ▼

性别

☐ 男 ☐ 女

个人简介

请输入个人简介

注册

Request URL	
http://localhost:8080/user/login	
Server response	
Code	Details
200	<div>Response body</div> <pre>{   "code": 200,   "msg": "操作成功",   "data": {     "id": 1,     "username": "admin",     "password": "123456",     "age": 34,     "gender": 1   } }</pre>

# Select组件

# Select组件-接口定义

Select(options: Array<SelectOption>)

SelectOption类型说明如下

参数名	参数类型	必填	参数描述
value	ResourceStr	是	下拉选项内容。
icon	ResourceStr	否	下拉选项图片。

# Select组件-属性方法

`selected(value: number): SelectAttribute;`  
初始选项的索引，默认值-1表示不选中，索引值从0开始。

`value(value: string): SelectAttribute;`  
设置下拉按钮的默认文本内容

`font(value: Font): SelectAttribute;`  
设置下拉按钮的文本样式

`fontColor(value: ResourceColor): SelectAttribute;`  
设置下拉按钮文本的颜色

`selectedOptionBgColor(value: ResourceColor): SelectAttribute;`  
设置下拉菜单项选中的背景颜色

`selectedOptionFont(value: Font): SelectAttribute;`  
设置下拉菜单选中项目的文本样式

# Select组件-属性方法

`selectedOptionFontColor(value: ResourceColor): SelectAttribute;`  
设置下拉菜单选中项的文本颜色

`optionBgColor(value: ResourceColor): SelectAttribute;`  
设置下拉菜单的选项背景颜色

`optionFont(value: Font): SelectAttribute;`  
设置下拉菜单项目的字体样式

# Select组件-事件方法

`onSelect(callback: (index: number, value?: string) => void): SelectAttribute;`

下拉菜单选中时的回调。

回调函数的参数说明：

- `index`: 选中项目的索引
- `value`: 选中项目的值

# Radio组件



# Radio组件-接口定义

Radio(options: {value: string, group: string})

参数说明:

- value: 当前单选框的值
- group: 当前单选框的群组名称。

# Radio组件-属性方法

`checked(value: boolean): RadioAttribute;`  
设置单选框的选中状态，默认为false

# Radio组件-事件方法

`onChange(callback: (isChecked: boolean) => void): RadioAttribute;`

单选框选中状态改变时触发回调。

- isChecked为true时，表示从未选中变为选中。
- isChecked为false时，表示从选中变为未选中。

# TextArea 组件

# TextArea组件-接口定义

TextArea(value?:{placeholder?: ResourceStr, text?: ResourceStr, controller?: TextAreaController})

## 参数说明

- placeholder: 提示文本信息
- text: 默认文本内容
- controller: TextArea控制器

TextAreaController类的方法:

caretPosition(value: number): void

控制光标的位置

# TextArea组件-属性方法

placeholderColor(value: ResourceColor): TextAreaAttribute;

placeholderFont(value: Font): TextAreaAttribute;

设置提示信息

textAlign(value: TextAlign): TextAreaAttribute;

设置文本对齐

caretColor(value: ResourceColor): TextAreaAttribute;

设置光标颜色

fontColor(value: ResourceColor): TextAreaAttribute;

fontSize(value: Length): TextAreaAttribute;

fontStyle(value: FontStyle): TextAreaAttribute;

fontWeight(value: number | FontWeight | string): TextAreaAttribute;

设置字体

# TextArea组件-事件方法

`onChange(callback: (value: string) => void): TextAreaAttribute;`

内容发生改变的时候触发的回调函数

`onCopy(callback: (value: string) => void): TextAreaAttribute;`

`onCut(callback: (value: string) => void): TextAreaAttribute;`

`onPaste(callback: (value: string) => void): TextAreaAttribute;`

在复制、剪切、粘贴的时候触发的回调函数

# 注册页面的具体实现



注册

用户名\*

请输入用户名

密码\*

请输入密码

确认\*

请再次输入密码

年龄

19 ▼

性别

☐

男

☐

女

个人简介

请输入个人简介

注册