

interview.notes. (1.0.0-SNAPSHOT)

word-controller

1) word

word				
接口描述	word			
URL	/api/word/downloadWord			
请求方式	get, head, post, put, delete, options, patch			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
url	string	query	N	url
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
示例				
请求参数	{ "url": "string" }			
返回值				

2) getWord

getWord

接口描述	getWord			
URL	/api/word/toWord			
请求方式	get, head, post, put, delete, options, patch			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
url	string	query	N	url
download	integer	query	N	download
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
示例				
请求参数	{ "download":0, "url": "string" }			
返回值				

文章 Controller

1) 新增和修改文章

新增和修改文章	
接口描述	新增和修改文章
URL	/api/article
请求方式	post
请求类型	application/json
返回类型	*/*

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
article	object	文章内容表	Y	article
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "summary": "string", "comments": "array", "flatPatternmaking": "string", "pv": "integer(int32)", "customTag": "string", "publishDate": "string", "editTime": "string", "mdContent": "string", "title": "string", "htmlContent": "string", "labels": "array", "uid": "integer(int64)", "advertisements": "array", "commentsCount": "integer(int32)", "id": "integer(int64)", "state": "integer(int32)", "category": "object", "user": "object", "cid": "integer(int64)" }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

2) 根据文章 ID 获取文章

根据文章 ID 获取文章	
接口描述	根据文章 ID 获取文章
URL	/api/article/{aid}
请求方式	get
请求类型	application/json

返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
aid	integer	path	Y	文章 ID
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "aid":0 }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

3) 更新文章状态

更新文章状态				
接口描述	更新文章状态			
URL	/api/article/{aid}/{state}			
请求方式	put			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
aid	integer	path	Y	文章 ID
state	string	path	Y	文章状态

状态码	描述	说明
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	
返回属性名	类型	说明
code	integer(int32)	状态码
data	object	返回数据
message	string	返回内容
示例		
请求参数	{ "state": "string", "aid": 0 }	
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }	

4) 根据分页条件获取文章

根据分页条件获取文章				
接口描述	根据分页条件获取文章			
URL	/api/articles			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
page	integer	query	N	page
per_page	integer	query	N	per_page
sortby	string	query	Y	sortby
order	string	query	N	order

article_keyWords	string	query	Y	article_keyWords
article_year	integer	query	Y	article_year
article_month	integer	query	Y	article_month
article_day	integer	query	Y	article_day
article_lid	integer	query	Y	article_lid
article_cid	integer	query	Y	article_cid
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "per_page":0, "article_keyWords": "string", "article_year":0, "article_lid":0, "article_day":0, "sortby": "string", "article_month":0, "page":0, "order": "string", "article_cid":0 }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

5) 根据用户 ID 获取文章

根据用户 ID 获取文章	
接口描述	根据用户 ID 获取文章
URL	/api/user/articles/{uid}
请求方式	get
请求类型	application/json

返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
page	integer	query	N	page
per_page	integer	query	N	per_page
sortby	string	query	N	sortby
order	string	query	N	order
uid	integer	path	Y	用户 ID
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "per_page":0, "uid":0, "sortby": "string", "page":0, "order": "string" }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

点击记录 Controller

1) add

add	
接口描述	add
URL	/api/click/history/click

请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
vo	object	点击历史	Y	vo
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "clickTime": "string(date-time)", "adid": "integer(int64)", "id": "integer(int64)", "aid": "integer(int64)", "ip": "string" }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

用户 Contrroller

1) 发送邮件

发送邮件	
接口描述	发送邮件
URL	/api/user/email/{email}
请求方式	put

请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
email	string	path	Y	email
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "email": "string" }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

2) 获取用户资料

获取用户资料				
接口描述	获取用户资料			
URL	/api/user/user			
请求方式	get, post, put			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明

状态码	描述	说明
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	
返回属性名	类型	说明
code	integer(int32)	状态码
data	object	返回数据
message	string	返回内容
示例		
请求参数	{}	
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }	

3) 重置密码

重置密码				
接口描述	重置密码			
URL	/api/user/user/password			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
request	object	ResetPasswordsRequest	Y	request
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			

403	Forbidden	
404	Not Found	
返回属性名	类型	说明
code	integer(int32)	状态码
data	object	返回数据
message	string	返回内容
示例		
请求参数	{ "code": "string", "passwords": "string", "email": "string" }	
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }	

监控 Controller

1) 在线用户列表

在线用户列表				
接口描述	在线用户列表			
URL	/api/monitor/online/user			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageCondition	object	分页请求参数	Y	pageCondition
状态码	描述		说明	
200	OK			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	

code	integer(int32)	状态码
data	object	返回数据
message	string	返回内容
示例		
请求参数	{ "keyWords": "string", "month": "integer(int32)", "param": "object", "year": "integer(int32)", "lid": "integer(int64)", "pageSize": "integer(int32)", "isASC": "boolean", "sort": "string", "currentPage": "integer(int32)", "day": "integer(int32)", "cid": "integer(int64)" }	
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }	

2) 批量踢出在线用户

批量踢出在线用户				
接口描述	批量踢出在线用户			
URL	/api/monitor/online/user/kickout			
请求方式	delete			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
names	object	{}	Y	names
状态码	描述		说明	
200	OK			
204	No Content			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	

message	string	返回内容
示例		
请求参数	{ "names": null }	
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }	

认证 Controller

1) 用户登录

用户登录				
接口描述	用户登录			
URL	/api/auth/login			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
loginRequest	object	登录请求体参数	Y	loginRequest
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				

请求参数	<code>{"emailOrPhone":"string","signOnPlatform":"string","password":"string","rememberMe":"boolean"}</code>
返回值	<code>{"code":"integer(int32)","data":"object","message":"string"}</code>

2) 用户登出

用户登出				
接口描述	用户登出			
URL	/api/auth/logout			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{}			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

3) 注册接口

注册接口				
接口描述	注册接口			
URL	/api/auth/user			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
user	object	用户实体	Y	user
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{ "avatarUrl": "string", "newPwd": "string", "nickName": "string", "sex": "integer(int32)", "attentionCount": "integer(int64)", "type": "string", "fans": "integer(int64)", "presentation": "string", "password": "string", "cashAccount": "string", "createTime": "string", "phone": "string", "id": "integer(int64)", "oldPwd": "string", "email": "string", "status": "integer(int32)" }			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			

资源 Controller

1) 资源上传

资源上传				
接口描述	资源上传			
URL	/api/resource/upload			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
状态码	描述		说明	
200	OK			
201	Created			
401	Unauthorized			
403	Forbidden			
404	Not Found			
返回属性名	类型		说明	
code	integer(int32)		状态码	
data	object		返回数据	
message	string		返回内容	
示例				
请求参数	{}			
返回值	{ "code": "integer(int32)", "data": "object", "message": "string" }			