

NFA[®]

Innovation for greener living

充电器

4A/8A/12A/15A/16A/25A



全自动化的充电过程（恒压、恒流、浮充），可根据电池状态及电池好坏情况完全自动选择充电模式及保护等。智能化，具有短路保护、充电电池逆接保护，过温保护以及充电状态显示等功能。充电效率高，能更好保护蓄电池的使用寿命，结构巧妙，体积小，重量轻，便于携带、使用方便。

1

NFA[®]

Innovation for greener living

充电器

4A/8A/12A/15A/16A/25A



2A/4A 67233N



2A/4A/8A 67193N



2A/4A/8A/16A 6795N

产品信息

产品编号	67233N-NFA	67193N-NFA	6795N-NFA
输入电压	220v/AC	220v/AC	220v/AC
输出电流	2A/4A	2A/4A/8A	2A/4A/8A/16A
使用温度	0-40℃	0-40℃	0-40℃
恒压充电电压	14.8±0.2v	14.8±0.2v	14.8±0.2v
浮充充电电压	13.6±0.2v	13.6±0.2v	13.6±0.2v
状态指示	LED	LED	LED
防水性	有	无	无
引擎功能	无	无	无

外观规格

外观尺寸	215*61*30	215*110*70mm	215*110*70mm
产品净重（g）	450g	1050g	1050g
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺寸	225*66*35	300*158*160mm	300*158*160mm



2

NFA[®]

Innovation for greener living

充电器

4A/8A/12A/15A/16A/25A



2/8/12A 6814N



2/10/15A 6823N



4/12/25A 6816N

产品信息


产品编号	6814N-NFA	6823N-NFA	6816NJ-NFA
输入电压	220v/AC	220v/AC	220v/AC
输出电流	2A/8A/12A	2A/10A/15A	4A/12A/25A
使用温度	0-40℃	0-40℃	0-40℃
恒压充电电压	14.8±0.2v	14.8±0.2v	14.8±0.2v
浮充充电电压	13.6±0.2v	13.6±0.2v	13.6±0.2v
状态指示	LED+数显	LED+数显	LED+数显
防水性	无	无	无
引擎功能	无	无	有

外观规格

外观尺寸	285*193*914	285*193*914	335*226*109
产品净重（g）	1389g	1409g	2295g
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺寸	290*195*925	290*195*925	340*230*110



3