

# 数显系到转换器

150W/300W/500W



转换器又称DC/AC逆变器,可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交流电。适用于能提供12V直流电源的(包括电瓶)的场所,如汽车、轮船、卡车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、过温保护功能:在交流输出端接入各种电器(笔记本电脑、传真机、手机充电器、便携式音响、彩电、CD ROM、咖啡壶、冰箱、微波炉),满足您随心所欲的汽车生活需求。为白领一族应对激烈的市场竞争争取更多的宝贵时间,创造更灵活的工作环境。



#### 产品特点

- 转换效率高达85%
- 空载电流小于0.8A
- 5V 500mA USB输出
- 数码显示输出功率、电瓶电压及工作异常状态。
- 🤚 具有过压关断、欠压关断、过温保护、过载保护、短路保护、自动恢复功能







## L系列 转换器

150W/300W/500W







产品信息	150W 7903	300W 7905	500W 7906
产品编号	7903N-NFA	7905N-NFA	7906N-NFA
持续输出功率	130W	240W	400W
额定输入电压	12. 8V-13. 2V	12. 8V-13. 2V	12. 8V-13. 2V
额定输出电压	220V	220V	220V
频率	50HZ±3HZ	50HZ±3HZ	50HZ±3HZ
静态电流	<0. 6A	<0.6A	<0. 6A
高压关断电压	15. 5V±0. 5V	15. 5V±0. 5V	15. 5V±0. 5V
低压关断电压	10V±0.3V	10V±0.3V	10V±0.3V
输出波形	修正正弦波	修正正弦波	修正正弦波
保险丝	20A*1	40A*1	30A*2
USB	有	有	有

### 外观规格

外观尺寸	114*81*47mm	157*97*47mm	165*97*47mm
产品净重 (g)	385g	568g	607g
保修承诺	1年	1年	1年

#### 包装规格

包装方式	PVC	PVC	PVC
包装尺寸	162*226*74mm	183*226*78mm	183*226*75mm





### 数显系到转换器

150W/300W/500W







产品信息	150W 7731	300W 7733	500W 7735
产品编号	7731-NFA	7733-NFA	7735-NFA
持续输出功率	120W	240W	400W
额定输入电压	11V-15V	11V-15V	11V-15V
额定输出电压	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC
频率	50 ± 2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0. 8A	<0.8A	<0.8A
高压关断电压	15. 5VDC	15. 5VDC	15. 5VDC
低压关断电压	10. 5VDC	10. 5VDC	10. 5VDC
输出波形	方波	方波	方波
USB输出	5V DC, 500MA	5V DC, 500MA	5V DC, 500MA

#### 外观规格

外观尺寸	89*47*133mm	89*51*177mm	106*51*219mm
产品净重 (g)	680g	762g	1229g
保修承诺	1年	1年	1年

#### 包装规格

包装方式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺寸	125*106*59mm	200*151*65mm	233*171*66mm

