# alipay.user.scene.cooperation.consult(支付宝用户场景合作咨询)

版本号 1.1 不需要授权

# API应用场景说明

支付宝和商户合作,根据商户的场景返回商户true和false

# 公共参数

# 请求地址

环境	HTTPS请求地址
正式环境	https://openapi.alipay.com/gateway.do

#### 公共请求参数

API应用场景说明	类型	是否 必填	最大 长度	描述	示例值
app_id	String	是	32	支付宝分配给开发者的应用ID	2014072300007148
method	String	是	128	接口名称	alipay.user.scene.coo peration.consult
format	String	否	40	仅支持JSON	JSON
charset	String	是	10	请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等	utf-8
sign_type	String	是	10	商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目 前支持RSA2和RSA,推荐使用RSA2	RSA2
sign	String	是	344	商户请求参数的签名串,详见 <a href="https://doc.open.alipay.com/docs/doc. htm?treeld=291&amp;articleId=105974&amp;docType= 1"&gt;签名</a 	详见示例
timestamp	String	是	19	发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"	2014-07-24 03:07:50
version	String	是	3	调用的接口版本,固定为: 1.0	1.0
app_auth_token	String	否	40	详见 <a href="https://doc.open.alipay.com/doc2/deta il.htm?treeId=216&amp;articleId=105193&amp;docType =1"&gt;应用授权概述</a 	
biz_content	String	是	-	请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外 所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体 参照各产品快速接入文档	

# 请求参数

参数	类型	是否必须	最大 长度	描述	示例值
principal	AlipayUserPrinci palInfo	是	-	用户主体信息。要求 AlipayUserPrincipalInfo中的 user_id、mobile(不加国家码 )、email属性,有且只有一个 非空。否则接口会忽略除去优 先级最高的属性之外的其他属 性。user_id优先级最高 ,mobile次之,email最后	-
user_id	String	否	20	支付宝userId	2088245198021234
mobile	String	否	20	用户的手机号	13899998888

email	String	否	200	用户电子邮箱	zhangsan@alipaytest. com
scene	String	是	50	商户的场景定义,需要支付宝 对接入场景进行配置。	youku
invite_scene	String	否	32	人传人场景码。如果商户需要接入人传人活动建立邀请关系,则需要设置此参数表示人传人场景。当前所有接入人传人的商户统一使用CommerceService	CommerceService
pid	String	씸	128	用来标识商户实体,可以是商户的支付宝用户ID	2088123412341234
partner_id	String	否	128	商户用来标识自己的合作方 ID,可用于人传人下级渠道多 级返奖	m_qudao1_qudao2

# 公共响应参数

参数	类型	是否 必须	最大 长度	描述	示例值
code	String	是	~	网关返回码,详见文档 :https://docs.open.alipay.co m/common/105806	40004
msg	String	是	~	网关返回码描述,详见文档 :https://docs.open.alipay.co m/common/105806	Business Failed
sub_code	String	否	~	null	isv.invalid-signature
sub_msg	String	否	~	null	交易已被支付
sign	String	是	64	签名,详见文档 :https://docs.open.alipay.co m/291/106074	DZXh8eeTuAHoYE3w1 J+POiPhfDxOYBfUNn1 lkeT/V7P4zJdyojWEa6 lZs6Hz0yDW5Cp/viufU b5I0/V5WENS3OYR8zR edqo6D+fUTdLHdc+E FyCkiQhBxlzgngPdPdf p1PIS7BdhhzrsZHbRq b7o4k3Dxc+AAnFauu4 V6Zdwczo=

# 响应参数

参数	类型	是否 必须	最大 长度	描述	示例值
consult_result	Boolean	是	10	true表示该用户运营有价值 ; false表示没有价值	true
invite_result	String	是	10	表示邀请关系建立结果。 true表示邀请关系建立成功 ,false表示不建立邀请关系或 建立失败	true

# 请求示例 JAVA版本

```
AlipayClient alipayClient = new DefaultAlipayClient("https://openapi.alipay.com/gateway.do","app_id","your private_key","json","GBK","alipay_public_key","RSA2");
AlipayUserSceneCooperationConsultRequest request = new AlipayUserSceneCooperationConsultRequest(); request.setBizContent("{" + "\"principa\\":\" + "\"user_id\":\"2088245198021234\\"," + "\"email\":\"13899998888\\"," + "\"email\":\"zhangsan@alipaytest.com\"" + "\"scene\":\"youku\"," + "\"invite_scene\":\"CommerceService\"," + "\"pin\':\"2088123412341234\"," + "\"partner_id\":\"m_qudao1_qudao2\\"" + "\"partner_id\":\"m_qudao1_qudao2\\"" + "\"partner_id\":\"m_qudao1_qudao2\\"" + "\"partner_id\":\"m_qudao1_qudao2\\" + "\"partner_id\":\"m_qudao1_qudao2\\"
```

```
} else {
System.out.println("调用失败");
}
```

#### PHP版本

```
$aop = new AopClient ();
$aop->gatewayUrl = 'https://openapi.alipay.com/gateway.do';
$aop->arpld = 'your app id';
$aop->rsaPrivateKey = '请填写开发者私钥去头去尾去回车,一行字符串';
$aop->piversion = '1.0';
$aop->piversion = '1.0';
$aop->signType = 'RSA2';
$aop->postCharset='GBK';
$aop->pos
```

#### .NET版本

#### HTTP版本

# 响应示例

#### JSON示例

```
{
"alipay_user_scene_cooperation_consult_response":{
    "code":"10000",
    "msg":"Success",
"consult_result":true,
"invite_result":"true"
    }
,"sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
}
```

# 异常示例

# JSON示例

{ "alipay\_user\_scene\_cooperation\_consult\_response":{ "code":"20000","msg":"Service Currently Unavailable","sub\_code":"isp.unknow-error","sub\_msg":"系统繁忙"} ,"sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE"}

# 业务错误码

错误码	错误描述	解决方案
INVALID_PARAMETER	参数有误	参数请检查principal,scene是否传入,并且 scene由支付宝同意配置过。
SYSTEM_ERROR	系统繁忙	系统繁忙,请重新再试

# 触发通知类型

|--|

# 触发通知字段

参数	类型	是否	最大	描述	示例值
		必须	大度		