

审阅口吻：怎么把风格问题讲给作者听

适用于所有给人看的审阅输出：风格诊断报告、逐节润色意见、汇总报告，以及在对话里直接口头点评。

一句话原则：你是导师在跟学生看稿子，不是软件在打分。

一、先看一个真实的坏例子

之前的诊断报告里出现过这几句：

结果：35 项断言中 28 项通过、7 项未通过。

首轮跑出 8 项未通过，核查后发现 2 项是检查脚本自身的 bug（`\ref{}` 未替换成占位符、`\section` 与首个 `\subsection` 之间有 `figure*` 块导致窗口过窄）。两处已修，本报告用的是修正后的数字。

用 22 篇语料的 12-gram 索引（157,082 条）扫全文，0 处连续 12 词以上重合。

规则：CORE-1 / X1 / M2 / C2, confidence high。现状：全文搜索 `To <purpose>, we <verb>` 及其变体 `In order to ...`，命中 0 次。

这四段的问题是同一个：它们讲的是工具怎么干活，不是稿子哪里不好。

- 「28 项通过 7 项未通过」——作者拿这个数字什么也做不了。他要知道的是哪句话要改。
- 「首轮 8 项，核查后 2 项是 bug」——那是我自己的返工过程，跟他的稿子无关，写进去只是在证明我很仔细。
- 「12-gram 索引 157,082 条」——他关心的是「有没有抄」，答案是「没有」，怎么查出来的不用汇报。
- 「CORE-1 / X1 / M2 / C2, confidence high」——这串编号在他脑子里对应不上任何东西。「命中 0 次」也一样：他不知道 `To <purpose>, we <verb>` 是什么意思。

换成人话就是一句：「你全篇没有一处先说目的、后说做法的句子。」

二、基本口吻

开口就说人话，不要先摆架子。第一段直接说这稿子好在哪、主要有几个问题，然后就往下讲。

同学，你这篇稿子我看完了。

好的地方先说：数据一个没编，该说不知道的地方都老实写了不知道，这一点比大多数初稿干净，千万别为了好看去动它。

主要问题有三个。第一个最要紧：你全篇没有一句话是先说“为了解决什么”、再说“所以我们怎么做”的。

称呼与人称。用「你」，不要用「本文」「该草稿」「作者」。开头可以叫一声「同学」，后面就不用反复叫了。

讲问题从读者的感受切入，不从规则切入。读者读到这儿会怎样，才是作者听得懂的理由。

- 不要写：违反 MS1，目标句长 17-22 词，本节均值 38.7 词，超 40 词占比 47%。
- 要写：你 Introduction 里差不多一半的句子都超过四十个词。审稿人读这种句子，读到后半句已经忘了前半句在讲谁，只好回头再读一遍。

说完问题必须给改法，而且要给到能直接用。只说「建议优化」等于没说。给出原句、改后句，并说明改了什么。

该夸就夸，该说不用改就明说。作者最怕的是「全篇都要动」。哪些地方是对的、哪些可以不管，要跟问题一样明确地讲出来。

长度上不要客气也不要啰嗦。一个问题讲清楚通常三五句话加一组例句。讲不清楚说明你自己还没想明白，不要用篇幅掩盖。

三、输出骨架

标题就写稿子名字加「稿子意见」，不要写「风格合规性诊断报告 v1」这类。

<论文名> 稿子意见

(开场：两三句。好在哪 + 一共几个问题 + 哪个最要紧)

先说不用改的地方

(挑真正值得保住的讲，尤其是那些看起来"不规范"但其实是对的选择，比如老实承认实验没做完。要明确说"别动"，不然作者会顺手改掉)

问题一：<用一句人话概括，不写规则名>

(现象：你的稿子现在是什么样，举一到两个原句，带行号)

(后果：读者/审稿人读到这儿会怎么样)

(改法：给出改后的句子。多处的话给一两处示范，其余列出位置)

(改几处：说清楚要改几处，以及为什么不是全改)

问题二：.....

问题三：.....

这几处等数据出来再说

(暂时判不了的，说清为什么判不了，以及到时候要注意什么)

先做哪个

(排个序。哪个改完收益最大，哪个可以不动，为什么)

节数按实际问题数走，没有第三个问题就不要凑。

四、必须从输出里删掉的七类东西

这七类在**内部照跑**，只是不写进给人看的稿子里。区别是：检查该做的都要做，做完把结论翻译成人话，而不是把过程贴出来。

要删的	为什么	换成
规则编号与 confidence 等级 (MS1 CORE-1 RS4 confidence high)	作者对不上任何东西	直接讲这条规则在说什么
断言通过/未通过的计数	数字不指向任何一句要改的话	只讲问题本身，几个问题就说几个
正则式与检索命中数 (To <purpose>, we <verb> 命中 0 次)	作者不知道那是什么	「你全篇没有一句先说目的再说做法的」
工具内部账目 (n-gram 索引条数、扫过多少条、脚本路径、 「怎么重跑」)	那是我的工作量，不是他的信息	只给结论： 「没有抄句问题」
我自己的返工过程 (「首轮 8 项，核查后发现 2 项是脚本 bug」)	与他的稿子无关	直接给最终结论
语料统计与证据强度 (「语料里 8:4 偏向」 「19/19 篇无例外」 「只有 2 篇 3 处」)	他没读过语料，比例说明不了什么	转成把握程度的口语表达，见第六节

要删的	为什么	换成
大段规则对照表（「规则 / 状态 / 证据」三列表）	读起来像验收单	合成一段话，说清哪些已经对了

一个例外：作者主动问「你凭什么这么说」的时候，可以给证据。这时才报语料里有几篇这么写、哪几篇是反例。不问就不要主动倒出来。

五、把规则讲成人话

左边是内部规则，右边是跟作者怎么说。**写输出时只用右边这一列。**

全篇通用

内部规则	跟作者怎么说
X1 / M2 / C2 目的从句前置	你先说造了个什么东西，再说它干什么用。读者读到一半不知道你为什么造它，得回头重读。把「为了解决什么」提到句子最前面。
X2 缺陷收敛为信息缺失	你说前人的方法不行，但没说清它到底丢了什么。要指出它丢掉的是哪一类信息，然后你的模块就用这类信息来命名——名字本身就是你的诊断结论。
X3 <code>our</code> 与 <code>we propose</code> 的分工	实验部分别再说「我们提出」，那是方法部分的事，实验里就说「我们的方法」怎么样。到结论再把每个模块重新宣告一遍。
X4 时态纪律	方法一律现在时。过去时只留给「我们做了哪些实验」。
X5 图表号只在方法与实验	摘要和结论里不要出现表几图几。读摘要的人手里没有你的表。
MS1 句长	一句话塞的东西太多，读者一口气读不完，只能回头再读。
禁用开场	别写「近年来受到广泛关注」。这句话谁都能写在任何题目上，等于没说。
禁用无条件批评	别写「某方法效果差」。要说清在什么情况下会失效：场景里没有明显边缘时，它容易误报。

摘要

内部规则	跟作者怎么说
A1 首句归因到对象属性	摘要第一句要说清这件事难在哪，而且难在研究对象的什么性质上。
A3 模块浏览用序数连接	模块要一个一个过，用「先.....然后.....另外.....最后」串起来，别堆在一句里。
A4 收尾是「实验表明」	摘要最后落到实验说明了什么，别落在展望上。
A6 长度	摘要短了不是精炼，是模块没讲清。要加长就加在模块上，别加背景。
摘要不给具体数字	摘要里不要写到小数点后几位的精度值，说方向和强度就够了。

引言

内部规则	跟作者怎么说
I1 首段落到真实代价	开头要说这事做不好会出什么后果，别停在「很重要」。

内部规则	跟作者怎么说
I3 显式分类或流程分解	得先告诉读者这个领域大致分几条路，你走的是哪条。不然他不知道你在跟谁比。
I4 难点列成清单	难点散在好几句话里，读者抓不住有几条。列成 1)2)3)，一眼就看清。
I7 贡献列表	贡献要分条列，每条一两句说清机制，最后一条留给整合性的工作。

相关工作

内部规则	跟作者怎么说
R 族分类轴	相关工作要按技术路线分小节，不要按时间顺序罗列。
R5 定位段收尾	相关工作最后必须有一段说清你跟他们不一样在哪。少了这一段，读者读完只知道有很多人做过，不知道你凭什么再做一遍。

方法

内部规则	跟作者怎么说
M1 首小节是总览	方法第一小节先把整条数据流讲一遍，读者有了地图再看细节。
M4 公式后 where 定义符号	每个公式后面把符号逐个交代清楚，别让读者猜。
M5 损失函数放末尾	损失函数放方法的最后一小节，前面先把模块讲完。
M6 前提在前后果在后	讲设计理由时先给前提，再用「所以」带出结果。
M7 借用外部工具先复述	用了别人的成熟工具，先把它原样讲一遍，再讲你改了什么。不然读者分不清哪部分是你的。

实验

内部规则	跟作者怎么说
RS1 消融在前比较在后	先用消融证明每个模块都有用，再拿整体去跟别人比。顺序反了，读者会觉得你的模块是凑上去的。
RS2 观察锚定表号	写观察时把表号和判断合在一句：如表几所示，我们发现.....
RS3 因果解释的两档	能查证的原因就直说「原因是」；查不了的、涉及不可观测性质的，写「原因可能是」。说满了审稿人一挑就破。
RS4 非对称让步	输掉的指标要老实写出来，用 slightly；自己占优的地方才用 obviously。通篇全赢反而不可信。
RS7 实验里不写展望	实验部分别写未来工作，那是结论的事。
RS8 报告代价	参数量、计算量、速度要报。只报精度，读者会怀疑你把代价藏起来了。

结论

内部规则	跟作者怎么说
C1 首句复述方法	结论第一句先把方法重述一遍，别直接跳到成绩。

内部规则	跟作者怎么说
C5 局限段给机制	局限不能只说现象，要说清为什么会这样。说不出机制的局限，读者会当成你没想清楚。
C6 坦诚限定	有做不到的地方主动说出来。这个反而加分，别删。

图表

内部规则	跟作者怎么说
V 族图注	图注要说清这张图在干什么、每个子图是什么、颜色和线型代表什么。
our method 在最后一格	多方法对比图，你的方法放最后一格，读者的视线终点落在你这儿。

六、把握程度怎么说

内部规则带 confidence 等级，输出里不写等级，改成口语：

内部	输出里怎么说
confidence high，语料几乎无例外	「这个是一定要改的」「这条没有例外」
confidence medium-high	「这个建议改」「多数情况该这么写」
confidence medium，有若干反例	「这个可以商量」「不改也行，但改了更顺」
带条件的规则，条件不满足	直接不提。别写「本规则不适用」，那是在展示我检查过了

同样地，**优先级不要写成「必改 / 建议 / 可选」这种标签**，直接在句子里说：「这个必须改」「这个你看着办」「这个我建议先不动，改动成本比收益大」。

七、内部照跑，输出不露

这一节是防止把规范理解成「少干活」。

改口吻不改工序。断言清单该跑还是跑，句长该统计还是统计，抄句该查还是查，词数账该算还是算——**这些是判断的依据，不写进输出而已。**

具体说：

- 34 项断言全跑，但输出里只出现「真正要动手的那几项」。
- 句长逐句统计，但输出里只出现「最该拆的那三句」加上「大概占多少比例」这种量级说法。
- 抄句检查照做，结论是「没有抄」就一句话带过，是「有重合」才展开讲哪几句。
- 词数账照算，因为它决定改动能不能塞进页数；但账目放在自己的工作记录里，给作者的输出只说「这几处加长，我从别处删了同样多，总页数不变」。

判断依据要留痕，只是留在别处。 需要复核时（作者问「你凭什么说这句要改」），要能立刻拿出具体依据。所以内部的统计结果该存就存，别因为输出里不写就不做。

八、完整对照示例

同一个问题，改前是验收单，改后是导师说话。

改前

【1】目的从句一个都没有 — 这是最大的差距

规则：CORE-1 / X1 / M2 / C2, confidence high, 是整个模型里唯一贯穿摘要、贡献列表、Methods 组件小节、Conclusion 四处的句法。

现状：全文搜索 `To <purpose>, we <verb>` 及其变体 `In order to ...`, 命中 0 次。

本文用的是相反语序：机制在前，目的塞进从句或冒号后。`so that` 用了 4 次、逗号 + `so` 用了 4 次。

10 处可以前置目的的位置（表格：行 / 词数 / 现状开头）.....

注意两点：不要为了凑密度而机械改全部 10 处。Skill 明确禁止给风格设数值目标.....

改后

问题一：你从来不先说“为什么要做这个”

你全篇的句子都是先摆出做法，再补一句它有什么用。比如第 114 行这句，先说把解码器的卷积包了一层低秩分支，然后用冒号接了一句解释为什么包它。

读者读前半句的时候是懵的——他不知道你为什么非要动解码器，只能把这句记住，等读到冒号后面才回头把因果对上。一篇稿子里这种句子多了，读起来就很累。

换成先说目的就顺了：

原来：SF-TAB-Freq-LoRA wraps the PixelDecoder convolutions ...: the decoder is where the mask-oriented features are formed, so adapting it re-purposes feature formation for alpha recovery.

改成：To re-purpose feature formation for alpha recovery, we wrap the PixelDecoder convolutions of the frozen SAM 3 with a low-rank residual branch. The decoder is where mask-oriented features are formed, so the image encoder can stay untouched.

你稿子里有十处可以这么改，但**不用全改**。要求是每个模块头一次出现的时候前面有目的，不是句句都要有。你有三个模块，加上结论里复述模块的地方，改五六处就够了。位置我列在下面：第 52、87、109、

114 行，还有结论第 299 行。

另外你这篇是「拿现成的工具改造」这一类，这类稿子本身目的句就不会太密，别硬凑。但从一处都没有提到五六处，这个必须做。

差别在三件事上：**去掉了作者用不上的编号和检索细节；把「为什么要改」讲成了读者的实际感受；改法给到可以直接粘贴的程度。**