# 컴퓨터 SW시스템 개론

Lab #5

## Part A: Writing a cache simulator

```
typedef struct {
    bool valid;
    int tag;
    int counter;
}Line;
typedef struct {
    Line *lines;
}Set;
typedef struct {
    Set *set;
    size_t num_set;
    size_t num_line;
}Cache;
```

위와 같이 가상 Cache를 구조체를 사용하여 설계하였다. Line에는 Valid, tag, 그리고 후에 사용 할 LRU Algorithm을 위한 Counter을 member variable로 넣었고, set은 이 라인들의 연속으로 이루어지게 하였다. Cache는 이 set들의 구성이고 set의 수와 line의 수를 member variable로 넣었다.

```
nt main(int argc, char *argv[])
  FILE *file = 0;
  for (int option; (option = getopt(argc, argv, "s:E:b:t:")) != -1;) {
      switch(option){
             init_set = atoi(optarg);
              cache.num set = 2 << init set;</pre>
              break;
              cache.num line = atoi(optarg);
              init_block = atoi(optarg);
              if (!(file = fopen(optarg, "r")))
                  return 1;
              return 1;
  if (!init_set || !(cache.num_line) || !init_block || !file)
  cache.set = malloc(sizeof(Set)*cache.num_set);
  for (int i = 0; i < cache.num_set; i++) {
      cache.set[i].lines = calloc(sizeof(Line), cache.num_line);
```

Optarg method를 사용하여 과제에서 주어지는 Cache의 스펙을 입력하고, 이를 바탕으로 Cache 를 malloc을 통해 동적할당한다.

```
char mode;
int address;
while (fscanf(file, " %c %x%*c%*d", &mode, &address) != EOF) {
    if (mode == 'I')
        continue;

    run(address);
    if (mode == 'M')
        run(address);
}
printSummary(hit, miss, eviction);
fclose(file);
for (size_t i = 0; i < cache.num_set; i++)
    free(cache.set[i].lines);
free(cache.set);
return 0;</pre>
```

Instruction Mode와 주소를 받고, I면 한번 무시하고, M이면 같은 자리에 2번 Access한다.

```
void run(int address) {
    size_t set_index = (0x7fffffff >> (31 - init_set)) & (address >> init_block);
    int tag = 0xffffffff & (address >> (init_set + init_block));
    Set *set = &cache.set[set_index];
    for (size t i = 0; i < cache.num line; i++) {
        Line* line = &set->lines[i];
        if (!line->valid)
        if (line->tag != tag)
        update(set, i);
    ++miss:
    for (size_t i = 0; i < cache.num_line; i++) {
    Line* line = &set->lines[i];
        if (line->valid)
        line->valid = true;
       line->tag = tag;
        update(set, i);
    for (size_t i = 0; i < cache.num_line; i++) {
   Line* line = &set->lines[i];
        if (line->counter)
        line->valid = true;
        line->tag = tag;
        update(set, i);
```

넘겨진 address를 비트연산자로 masking하여 어떤 셋인지 선택하고, line을 for문을 통해 순회하며 validbit가 1이되어있고, tag가 같은 캐쉬를 찾는다. 찾으면 hit이다. 찾지 못한다면 miss이고 빈자리의 캐쉬를 찾기 위해 캐쉬를 계속 순회하며, 만약 빈 자리가 없다면 아까 언급하였던 counter의 값이 0인 곳의 캐시 Line을 지우고 캐쉬를 작성한다.

```
void update(Set *set, size_t line_update) {
   Line *line = &set->lines[line_update];
   for (size_t i = 0; i < cache.num_line; i++) {
      Line *iterator = &set->lines[i];
      if (!iterator->valid)
            continue;
      if (iterator->counter <= line->counter)
            continue;
      --iterator->counter;
   }
   line->counter = cache.num_line - 1;
}
```

이 Method는 counter를 update하는 method이다. 어떠한 캐쉬에 Access 할 때, 그 캐쉬 Line보다 덜 쓰인 캐쉬 Line의 counter가 1씩 감소한다.

#### Result:

```
root@ssm-virtual-machine:/mnt/hgfs/SW/Lab5/cachelab-handout# ./driver.py
Part A: Testing cache simulator
Running ./test-csim
                       Your simulator
                                          Reference simulator
Points (s,E,b)
                 Hits
                       Misses Evicts
                                         Hits Misses Evicts
    3 (1,1,1)
                   9
                           8
                                   6
                                           9
                                                   8
                                                           6 traces/yi2.trace
    3 (4,2,4)
                    4
                            5
                                    2
                                           4
                                                    5
                                                           2 traces/yi.trace
                           3
                                                           1 traces/dave.trace
    3 (2,1,4)
                   2
                                   1
                                           2
    3 (2,1,3)
                  167
                           71
                                   67
                                          167
                                                   71
                                                           67 traces/trans.trace
    3 (2,2,3)
                  201
                           37
                                   29
                                          201
                                                   37
                                                           29 traces/trans.trace
    3 (2,4,3)
                  212
                           26
                                   10
                                          212
                                                   26
                                                           10 traces/trans.trace
    3 (5,1,5)
                  231
                                   0
                                          231
                                                           0 traces/trans.trace
    6 (5,1,5)
                                21743
                                                21775
                                                        21743 traces/long.trace
               265189
                        21775
                                       265189
   27
```

## Part B: Optimizing Transpose Function

Part B의 핵심은 Miss를 최소화 하는것이다. 과제에서 주어진 Cache는 다음과 같다.

- I. Directed Mapped Cache
- II. Set = 32
- III. Capacity/Line = 32bytes
- I. 32X32

32 X 32는 8 x 8으로 나누어 풀이하면 miss를 최소화 할 수 있다. 단 B[I][J] = A[J][I] 는 eviction을 일으키고 i==j 인 경우의 연산을 8x8 블록별 연산 중 마지막 과정에 처리를 하면 연산과정을 줄일 수 있다.

- II. 61 X 67
- 이 경우의 8X8 로 나누어 연산하면 끝이다.

```
for (int i = col; i < col + 8 && i < M; i++)
{
    for (int j = row; j < row + 8 && j < N; j++)
    {
        B[i][j] = A[j][i];
    }
}</pre>
```

- III. 64 X 64
- 이 경우가 처리하기 굉장히 어려웠다.

먼저 4개의 임시 변수를 A의 left lower corner 부분에 복사한다. 이 4개의 변수는 B의 right upper corner부분에 저장된다. 4개의 임시 변수가 저장된 A의 left lower corner 부분의 한 열을 B의 right upper corner로 이동시킨다. 4개의 임시 변수가 저장된 B의 right upper corner 부분의 한행을 B의 right lower corner 부분으로 이동시킨다. 일련의 과정을 거치면 B의 왼쪽 아래, 위, 오른

쪽 위가 완성되고, 직접 오른쪽 하단 부분을 setting해주면 완성된다.

```
if (M == 64 && N == 64)
             int i, j, k, l;
            int temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, temp7, temp8; for (i = 0; i < N; i += 8)
             for (j = 0; j < M; j += 8)
                        for (k = i; k < i + 4; k++)
                                     temp1 = A[k][j];
                                    temp2 = A[k][j + 1];
temp3 = A[k][j + 2];
temp4 = A[k][j + 3];
                                    temp5 = A[k][j + 4];
temp6 = A[k][j + 5];
temp7 = A[k][j + 6];
temp8 = A[k][j + 7];
                                   temp8 = A[k][j + 7];

B[j][k] = t1;

B[j + 1][k] = temp2;

B[j + 2][k] = temp3;

B[j + 3][k] = temp4;

B[j][k + 4] = temp5;

B[j + 1][k + 4] = temp6;

B[j + 2][k + 4] = temp7;

B[j + 3][k + 4] = temp8;
                                    temp5 = A[i + 4][1 - 4];
temp6 = A[i + 5][1 - 4];
temp7 = A[i + 6][1 - 4];
temp8 = A[i + 7][1 - 4];
                                    t1 = B[1 - 4][i + 4];

temp2 = B[1 - 4][i + 5];

temp3 = B[1 - 4][i + 6];

temp4 = B[1 - 4][i + 7];
                                    B[1 - 4][i + 4] = temp5;
B[1 - 4][i + 5] = temp6;
B[1 - 4][i + 6] = temp7;
B[1 - 4][i + 7] = temp8;
                                    B[1 - 4][i + 7] = temp8;

B[1][i] = t1;

B[1][i + 1] = temp2;

B[1][i + 2] = temp3;

B[1][i + 3] = temp4;

B[1][i + 4] = A[i + 4][1];

B[1][i + 5] = A[i + 5][1];

B[1][i + 6] = A[i + 6][1];

B[1][i + 7] = A[i + 7][1];
```

### Result:

Cache Lab summary:			
	Points	Max pts	Misses
Csim correctness	27.0	27	
Trans perf 32x32	8.0	8	287
Trans perf 64x64	8.0	8	1171
Trans perf 61x67	10.0	10	1931
Total points	53.0	53	