

门窗汇总表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	材料型号	备注	类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	材料型号	备注	
普通门	BLM2948	2900X4800	1	安全钢化玻璃平开门		丙级防火门	FM 丙0618	600X1800	43	定制安装，距地300 单扇平开木质丙级防火门		
	BLM5148	5100X4800	1	安全钢化玻璃平开门			FM 丙0618a	600X1800	11	定制安装，距地300 双扇平开木质丙级防火门		
	BLM5848	5800X4800	1	安全钢化玻璃平开门		防火卷帘门	FHJLM5537	5500X3700	2	双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h		
	BLM6448	6400X4800	1	安全钢化玻璃平开门			FHJLM7338	7300X3750	1	双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h		
	BLM6948	6900X4800	1	安全钢化玻璃平开门			FHJLM1	/	4	双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h	中庭弧形防火卷帘由厂家定制安装	
	BLM7148	7100X4800	1	安全钢化玻璃平开门			FHJLM2	/	4	双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h	中庭防火卷帘由厂家定制安装	
	BLM7448	7400X4800	3	安全钢化玻璃平开门		普通窗	C0813	800X1300	11	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	BLM7548	7500X4800	1	安全钢化玻璃平开门			C0815	800X1500	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	BLM7648	7600X4800	1	安全钢化玻璃平开门			C0913	900X1300	64	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	BLM7848	7800X4800	1	安全钢化玻璃平开门			C1112	1075X1200	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	BLM8948	8880X4800	1	安全钢化玻璃平开门			C1115	1100X1500	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M0821	800X2100	95	单扇铝合金平开门			C1210	1200X1000	4	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M0825	800X2500	19	安全钢化玻璃推拉门			C1212	1200X1200	11	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M0921	900X2100	118	单扇实木平开门			C1215	1200X1500	11	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M1021	1000X2100	28	单扇实木平开门			C1220	1200X2000	15	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	TLM1425	1400X2500	1	安全钢化玻璃推拉门			C1222	1200X2200	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	TLM1625	1600X2500	10	安全钢化玻璃推拉门			C1224	1200X2400	3	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M1521	1500X2100	2	双扇铝合金平开门			C1235	1200X3540	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	MLC1726	1700X2600	20	门联窗			C1236	1200X3600	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M1821	1800X2100	2	双扇铝合金平开门			C1315	1300X1500	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M1836	1800X3600	74	耐火完整性不低于1.0h的非隔热性防火玻璃门			C1515	1500X1500	58	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	TLM2624	2600X2400	11	安全钢化玻璃推拉门			C1709	1700X900	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	TLM2826	2800X2600	10	安全钢化玻璃推拉门			C2115	2100X1500	11	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	TLM3125	3100X2500	10	安全钢化玻璃推拉门		C3612	3600X1200	2	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明			
	TLM3225	3200X2500	3	安全钢化玻璃推拉门		C5936	5900X3600	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明			
	TLM3424	3400X2400	22	安全钢化玻璃推拉门		C6036	6000X3600	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明			
	TLM3524	3500X2400	1	安全钢化玻璃推拉门		C7336	7300X3600	1	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明			
	TLM3725	3700X2500	10	安全钢化玻璃推拉门		C2115	2100X1500	11	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明			
	TLM4725	4700X2500	1	安全钢化玻璃推拉门		凸窗	TC1818	1800X1800	44	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	M7248	7200X4800	3	安全钢化玻璃平开			TC2618	2600X1800	20	隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明		
电梯门	DTM1222	1200X2200	31	电梯门，耐火极限≥1h			幕墙	BLMQ1	4700X17400	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明	由幕墙公司二次设计
	DTM1722	1700X2200	5	电梯门，耐火极限≥1h		BLMQ2		35460X3600	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明		
甲级防火门	FM 甲0618	600X1800	1	定制安装，距地300,单扇平开木质甲级防火门		BLMQ3		3000X26700	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	FM 甲1021	1000X2100	6	单扇平开木质甲级防火门		BLMQ4		26892X19200	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	FM 甲1121	1100X2100	1	单扇平开木质甲级防火门		BLMQ5		10800X3700	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	FM 甲1221	1200X2100	7	双扇平开木质甲级防火门		BLMQ6		21370X6000	1	普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明		
	FM 甲1421	1400X2100	1	双扇平开木质甲级防火门		消防救援窗口	XJC1212	1200X1200	28	消防救援窗口（不应小于1.0mX1.0m，窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃）		
	FM 甲1521	1500X2100	19	双扇平开木质甲级防火门			XJC1222	1200X2200	11	消防救援窗口（不应小于1.0mX1.0m，窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃）		
乙级防火门	FM 甲1821	1800X2100	4	双扇平开木质甲级防火门			XJC1236	1200X3600	1	消防救援窗口（不应小于1.0mX1.0m，窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃）		
	FM 甲2121	2100X2100	1	双扇平开木质甲级防火门		门洞	DK0815	800X1500	1	预留洞口		
	FM Z1021	1000X2100	40	单扇平开木质乙级防火门（保温、防盜、隔声）			DK1437	1400X3700	1	预留洞口		
	FM Z1121	1100X2100	13	单扇平开木质乙级防火门			DK1526	1500x2600	1	预留洞口		
	FM Z1121a	1100X2100	2	子母平开木质乙级防火门（保温、防盜、隔声）								
	FM Z1221	1200X2100	7	双扇平开木质乙级防火门								
	FM Z1521	1500X2100	8	双扇平开木质乙级防火门								
	FM Z1521a	1500X2100	4	子母平开木质乙级防火门								
	FM Z1521b	1475X2100	3	双扇平开木质乙级防火门								
	FM Z1821	1800X2100	4	双扇平开木质乙级防火门								
FM Z2121	2100X2100	8	双扇平开木质乙级防火门									
FM Z2421	2400X2100	14	双扇平开木质乙级防火门									

附注：

1. 本工程位于麻阳县，基本风压0.30KN/m2,外窗物理性能三项指标要求按“铝合金门窗GB/T 8478-2020”、“建筑幕墙GB/T21086-2007”标准执行。

抗风压性能

气密性能

水密性能>3级

住宅铝合金外窗

P3>1.0KPa

<10层（7级）

水密性能>3级

15<P3<2.0KPa

≥10层（7级）

水密性能>3级

PVC塑料窗

15<P3<2.0KPa

（7级）

水密性能>3级

公共建筑外窗

P3>1.0KPa

≥10层时（7级）、<10层时（7级）

水密性能>3级

公共建筑幕墙

由专业公司计算确定

（3级）

水密性能>3级

2. 门窗尺寸及材质见门窗表,并在施工现场复核尺寸放样无误后再行制作安装。

3. 建施-02门窗立面图中标注的是洞口尺寸，实际制作应按饰面材料缝隙尺寸不同，调整门窗构造尺寸。一般情况下，当饰面为涂料时，上下及两边各留出 15-20mm，面砖 20-25mm，石材或外保温墙体以饰面层厚度能盖过缝隙 5-10mm左右为宜。

4. 门窗框采用固定片法安装固定，与墙洞口之间的缝隙，应采用高效保温弹性材料(如发泡聚氨酯)填充，并用耐候密封胶密封；对于带附框的外门窗，副框与结构间的空隙应采用防水砂浆分次填塞密实，再采用耐候密封胶；门窗樘、竖杆件交接处和外露螺钉头处，均需注入密封胶。

5. 所有内门均做木夹板门套,油漆做法，详 15ZJ001 涂101，或详二次装修。

6. 严格执行《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014和《铝合金门窗工程技术规范》J 1071-2010。

7. 设置在防火墙上的甲级防火门、窗，应同时设置能自动关闭的自动平开门控制器的甲级防火门、窗。

8. 用于建筑疏散走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。

9. 丙级防火门设有门樘高 300 mm；柴油发电机房油库、水泵房设甲级防火门并设有门樘高≥200 mm。

10. 铝合金节能门窗与墙体应通过窗附框和连接件与墙体相连接，外墙门窗框与墙体间的缝隙应采用发泡聚氨酯等伸缩性能较好的闭孔弹性材料填充，并用耐候密封胶密封，具体做法要求详见建筑施工图总说明九（六）13条。

11. 无室外阳台的外窗台高度低于室内楼面 900mm时，应采用金属护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为双重防护措施。（其固定窗应采用安全玻璃，玻璃边框的嵌固必须有足够的强度），以满足一定的人体或物体的冲撞保护要求。栏杆底部可踏部位顶面高度低于或等于 0.45m时，护栏或固定窗的高度均可自踏部位顶面起算。

12. 供残疾人和儿童使用的门应符合下列规定：
（一） 不应采用力度大的弹簧门并不宜采用弹簧门、玻璃门；当采用玻璃门时，应在视线高度设醒目的提示标志；
（二） 乘轮椅者开启的门扇，应安装视线观察玻璃，横执把手和关门拉手，在门扇下方应安装高 0.35m的护门板；

13. 选用国标或中南标图集图号，同时要求在施工中详见相应选用国标或中南标各图集中有关说明内容。

14. 根据易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位，应在视线高度设防撞醒目标志或设置可靠护栏等防撞措施。

15. 铝合金推拉门、窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。

16. 推拉门的材质为 铝合金90系列门。窗的材质 铝合金90系列平开窗。

17. 厨房和卫生间无通风时，门扇均距地，楼面留出30mm的空隙。

18. 选择标准图带有门窗标识的合格产品。

19. 建筑采光设计其采光标准值及采光节能的要求详见《建筑采光设计标准》GB 50033-2013。

20. 沿街住宅、旅馆、学校或当建筑环境噪声较大时，外门窗的空气声隔声标准均采用不小于30dB的中空玻璃。

21. 住宅工程居住空间外窗可开启面积不应小于所在房间地面面积的8%，且不低于外窗面积的30%。

22. 住宅的所有凸窗与东西方向客厅、卧室的门窗，设置百叶帘遮阳系统详11ZJ903（38），具体位置详见平面图

建设单位/CLIENT:

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT:

远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT:

远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :



设计

DESIGNED

校对

CHECKED

专业负责人

CHIEF

项目负责人

PROJECT CHIEF

审核

IDENTIFIED

审定

APPROVED

古新辉

吴新红

吴志刚

吴志刚

黄履优

李 坚

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS:

施工图

专业/DISCIPLINE:

建筑

比例/

SCALE:

1:

100

规格/

SIZE:

A1

出图日期/DATE:

2021. 06

图号/DRAWING NO.

JS-06

版次

NO.

修改内容

DESCRIPTION

日期

DATE

条形码/BARCODE:

版权所有，不得复制、套用。

ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.