

地上室内外装修构造做法表

		名称	构造做法	适用范围	类别	编号	名称	构造做法	适用范围	类别	编号	名称	构造做法	适用范围				
楼地面	楼地面1	水泥砂浆楼面	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光				顶棚2	水泥砂浆顶棚	1、饰面层用户自理			散水暗沟	散水暗沟	散水暗沟	11ZJ901 第139页 散3	1、20厚1: 2水泥砂浆抹面压光		
		水泥砂浆地面	2、素水泥浆结合层一遍					15ZJ001第87页 顶3	2、5厚1: 3水泥砂浆							2、素水泥浆结合层一遍		
	15ZJ001第22页 地101 楼101	3、现浇钢筋混凝土楼板	4、钢筋砼板底表面清理干净															
	楼地面2	陶瓷地砖楼面	1、10厚地砖铺实拍平，白水水泥浆擦缝，地砖规格600×600				顶棚3	水泥砂浆顶棚	1、饰面层用户自理				涂1	合成树脂乳液型涂料 (乳胶漆)	15ZJ001 第105页 涂304	1、清理抹灰基层	墙面、顶棚	
		陶瓷地砖地面	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆					2、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	2、满刮腻子一遍									
	15ZJ001第27页 楼201 地201	3、素水泥浆一遍	3、5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆					3、刮腻子一遍										
	楼地面3	保温楼面		1、(装饰面层) 用户自理					4、钢筋砼板底表面清理干净					涂2	调合漆 (三遍漆)	15ZJ001 第101页 涂201	3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	金属构件涂料装饰
				2、20厚1:3干硬性水泥砂浆					2、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆								1、清理金属面，除锈等级不低于Sa2或St2级	
				3、素水泥浆一遍					3、5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆								2、防锈漆或红丹一遍	
				4、15厚无机保温板(1~4层商业不用保温层)					4、钢筋砼板底表面清理干净								3、刮腻子，磨光 4、调和漆二遍	
楼地面4			5、现浇钢筋混凝土楼板										涂3	清漆 (三遍漆)	15ZJ001 第105页 涂201	5、素土夯实	木构件涂料装饰	
			2、20厚1:3干硬性水泥砂浆													2、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆		2、润粉
			3、素水泥浆一遍													3、5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆		3、刮腻子，磨光 4、刷色 5、清漆三遍
			4、15厚无机保温板(1~4层商业不用保温层)													4、钢筋砼板底表面清理干净		1、清理抹灰基层 2、局部刮腻子，砂纸磨平
楼地面5	防水楼面		4、15厚聚氨酯防水涂料											浆1	15ZJ001 第107页 浆2	3、大白浆二遍(质量配合比为: 大白粉100: 龙须浆2.4: 胶4.4)		
			5、现浇钢筋混凝土楼板													2、20厚1:3干硬性水泥砂浆		4、灰土垫层300候3: 7灰土分2部夯实
			6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘													3、素水泥浆结合层一道		5、素土夯实
			7、20厚1:3水泥砂浆抹平													7、钢筋混凝土楼板		
踢脚	踢脚1	15ZJ001第48页 踢14	1、8厚面砖，水泥浆擦缝															
			2、3厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴															3、17厚1:3水泥砂浆
	踢脚2	水泥砂浆踢脚	1、10厚1: 2水泥砂浆抹面压光															
内墙面	内墙面1	水泥砂浆墙面(一)	15ZJ001第59页 内墙6	1、表面喷刷涂料另选(A级)				屋面3	上人屋面2									
			15ZJ001第58页 内墙4	2、5厚1:2水泥砂浆					15ZJ001-128 屋106 (倒置式上人屋面)									2、干铺聚脲无纺布一层
	内墙面2	混合砂浆墙面(一)	15ZJ001第58页 内墙4	3、15厚1:3水泥砂浆														
				4、15厚1:1:6水泥石灰砂浆														3、4.5厚难燃型挤塑聚苯板(已在计算的厚度上增加25%)
	内墙面3	防水砂浆墙面(一)	15ZJ001第60页 内墙10	5、墙体基层表面清扫干净														
				1、表面喷刷涂料另选(A级)														4、3厚SBS改性沥青防水卷材
	内墙面4	石粉类涂料墙面(一)	15ZJ001第61页 内墙12	2、5厚耐碱玻纤网布抗裂砂浆														
				3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆														
	内墙面5	面砖内墙面(一)	15ZJ001第65页 内墙25	4、15厚1:1:6水泥石灰砂浆														
				5、墙体基层表面清扫干净														
顶棚	顶棚1	混合砂浆顶棚	15ZJ001第86页 顶2	5、轻钢龙骨(仅热桥部分添加)														
			2、满刮腻子	6、40厚玻璃棉板, (仅热桥部分添加)														
				7、10厚纸面石膏板, (仅热桥部分添加)														
				8、15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰														
				9、刷专业界面剂一遍														
				10、240厚粉煤灰蒸压加气混凝土砌块														

部 位		做 法		楼地面	踢脚	内墙面	顶棚	备注
1层	楼梯间	地面1	踢2	内墙4	顶棚3	注册分详 二次装修		
	水井、电井	地面1		内墙1、浆1	顶棚2			
	入户大堂、候梯厅、合用前室等公共部分	地面2	踢1	内墙5	顶棚1			
	商铺、设备用房等	地面1		内墙4	顶棚3			
	卫生间	楼地面4		内墙3	顶棚2			
2~14层	入户大堂、候梯厅、合用前室等公共部分	楼地面2	踢1	内墙5	顶棚3			
	楼梯间	楼地面1	踢2	内墙4	顶棚3			
	水井、电井	楼地面1		内墙1、浆1	顶棚2			
	商铺、影厅、咖啡厅(影院配套)	楼地面3		内墙2	顶棚3			
	客厅、餐厅、卧室、电梯机房、排烟机房	楼地面3		内墙2	顶棚3			
	厨房	楼地面5		内墙3	顶棚2			
	卫生间	楼地面4		内墙3	顶棚2			
	阳台	楼地面5		内墙3	顶棚2			
	电梯机房	楼地面1	踢2	内墙4	顶棚2			

建设单位/CLIENT:
麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT:
远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT:
远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :

建艺国际

广东建筑艺术设计院有限公司





GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

■ 建筑方案设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级

■ 城乡规划设计: 乙级 ■ 市政设计: 乙级

图纸名称/TITLE:
地上室内外装修构造做法表

项目名称/PROJECT:
远程国际

设计 DESIGNED	古新辉	
校对 CHECKED	吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李 坚	

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 建施

比例/ SCALE:	1: 100	规格/ SIZE:	A1
---------------	--------	--------------	----

出图日期/DATE: 2021. 06

图号/DRAWING NO. JS-07

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有, 不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.