

		名称	构造做法	适用范围	类别	编号	名称	构造做法	适用范围	类别	编号	名称	构造做法	适用范围																
楼地面	楼地面1	水泥砂浆楼面	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光			顶棚2	水泥砂浆顶棚	1、饰面层用户自理				散水暗沟	散水暗沟	散水暗沟 11ZJ901 第139页 图3	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光															
		水泥砂浆地面	2、素水泥浆结合层一遍				2、5厚1:3水泥砂浆	2、素水泥浆结合层一遍																						
		15ZJ001第22页 地101 楼101	3、现浇钢筋混凝土楼板				3、5厚1:2水泥砂浆	3、60厚C15混凝土																						
	楼地面2	陶瓷地砖楼面	1、10厚地砖铺实拍平，白水泥浆擦缝，地砖规格600×600	顶棚3	水泥砂浆顶棚	1、饰面层用户自理					涂1	涂1	合成树脂乳液型涂料 (乳胶漆) 15ZJ001 第105页 涂304	1、清理抹灰基层	墙面、顶棚															
		陶瓷地砖地面	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆		2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	2、满刮腻子一遍																								
		15ZJ001第27页 楼201 地201	3、素水泥浆一遍		3、5厚1:1:4水泥石灰砂浆	3、刮腻子一遍																								
	楼地面3	保温楼面	1、(装饰面层) 用户自理	屋面	屋面1	种植屋面	1. 350厚单炭混合土	商场屋面有覆土 区域				涂2	涂2	调合漆 (三遍漆) 15ZJ001 第101页 涂201	2、满刮腻子一遍	金属构件涂料装饰														
		2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	2. 聚脲无纺布过滤层				3、乳胶漆一遍								4、乳胶漆二遍															
		3、素水泥浆一遍	3. 15 20厚凹凸型排(蓄) 木板																											
	楼地面4		下卫生间防水楼面 15ZJ001第29页 楼201XF 地201 XF	1、(装饰面层) 用户自理			15ZJ203-14 植屋1-1	4. 0.4厚高密度聚乙烯土工膜	商场屋面有覆土 区域				涂3	清漆 (三遍漆) 15ZJ001 第105页 涂201	1、清理抹灰基层	木构件涂料装饰														
2、25厚1:3干硬性水泥砂浆								5. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水层)							2、防锈漆或红丹一遍															
3、1.5厚聚氨酯防水涂料								6. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材							3、刮腻子、磨光															
		防水楼面	4、20厚1:3水泥砂浆找平	5、h厚轻骨料混凝土填充找坡,按向地漏	6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0.5)用1.3厚专用配套胶粘剂满粘	7、20厚1:3水泥砂浆抹平	8、现浇钢筋混凝土楼板	7. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)				浆1	大白浆 15ZJ001 第107页 浆2	3、调合漆三遍																
														5、h厚轻骨料混凝土填充找坡,按向地漏		8. 50厚难燃型挤塑聚苯板	1、清理抹灰基层	2、局部刮腻子,砂纸磨平												
														6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0.5)用1.3厚专用配套胶粘剂满粘		9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	3、大白浆二遍(质量配合比为:大白粉100:龙须菜2.4:胶4.4)													
楼地面5			防水楼面	1、(装饰面层) 用户自理			上人屋面1 平屋面(上人屋面) 参15ZJ203-14 植屋1-1 (正置式上人屋面)	10. 现浇屋面板(材料找坡3%)	商场屋面除去 覆土以外的屋面					无障礙坡道	所有无障礙坡道 13ZJ301 第19页-4	2、铁屑水泥防滑条横向中距90凸出坡面4														
								2、20厚1:3水泥砂浆抹平								1. 50厚C20细石混凝土,内配Φ4双向钢筋网片,表面压光		5. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)	6. 65厚难燃型挤塑聚苯板	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	1. 1:2水泥砂浆面层20厚								
								8、现浇钢筋混凝土楼板								2. 10厚1:4石灰砂浆							3. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材	4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	5. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)	6. 65厚难燃型挤塑聚苯板	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	3. 100厚C15混凝土	
		1、(装饰面层) 用户自理	3. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材	4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	5. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)	6. 65厚难燃型挤塑聚苯板	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	4. 灰土垫层300候3:7灰土分2部夯实																					
	2、20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光	4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	5. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)							6. 65厚难燃型挤塑聚苯板	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实																	
	3、1.5厚聚氨酯防水涂料	5. 20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡(1:3水泥砂浆抹面)												6. 65厚难燃型挤塑聚苯板	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实													
	4、刷基层处理剂一遍	6. 65厚难燃型挤塑聚苯板		7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实																								
	5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层				8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实																						
	6、素水泥浆结合层一道	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净							7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实																			
	7、钢筋混凝土楼板	9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层		7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	5. 素土夯实																								
1、(装饰面层) 用户自理	10. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	8. 现浇屋面板(材料找坡3%) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净				5. 素土夯实																							
2、20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光	1. 50厚C20细石混凝土,内配Φ4双向钢筋网片,表面压光							2. 干铺聚脲无纺布一层	3. 4.5厚难燃型挤塑聚苯板(已在计算的厚度上增加25%)	4. 3厚SBS改性沥青防水卷材	5. 4厚SBS改性沥青防水卷材	6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	7. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平	8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	1. 50厚C20细石混凝土,内配Φ4双向钢筋网片,表面压光	2. 干铺聚脲无纺布一层	3. 4.5厚难燃型挤塑聚苯板(已在计算的厚度上增加25%)	4. 3厚SBS改性沥青防水卷材	5. 4厚SBS改性沥青防水卷材	6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	7. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平	8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	1. 50厚C20细石混凝土,内配Φ4双向钢筋网片,表面压光	2. 干铺聚脲无纺布一层	3. 4.5厚难燃型挤塑聚苯板(已在计算的厚度上增加25%)	4. 3厚SBS改性沥青防水卷材	5. 4厚SBS改性沥青防水卷材	6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	7. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平	8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.