

Branch: master ▾ itmc-web / docs / B1 /

[Create new file](#) [Upload files](#) [Find file](#) [History](#)

sonhoai27 Update README.md

Latest commit ee64a4f 16 hours ago

..

[README.md](#)

Update README.md

16 hours ago

README.md

Ghi Chú:

- 16h30h -> 17h điểm danh.
- 17h bắt đầu học.
- Học chăm chỉ sẽ có những phần thưởng có giá trị.
- Bài tập có * là bài tập về nhà, bắt buộc nộp, buổi sau sẽ lên làm và sửa trước khi học bài mới – thời gian sửa 16h30 -> 16h50.
- Link bài học – tài liệu sẽ up vào cuối buổi học trên Github + link video Youtube + link codepen.io.
- [Link code + preview: codepen.io](#)
- Video của buổi học sẽ up vào cuối buổi trên Youtube.

Công cụ: Sử dụng công cụ Developer Tools - DEV Tools của Chrome hay CocCoc.

1.Cấu trúc file html

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cấu trúc cơ bản của một html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- <head></head> : thêm title, link css, javascript, meta...
- <body></body> : nơi đặt các thẻ html, định dạng style cũng là nơi đặt javascript

2. Tạo một project web cơ bản

Project gồm 3 phần:

- Các file .html
- Thư mục style
 - thư mục js (chứa các file javascript)

- thư mục css (chứa các file css)
- thư mục font (chứa các font, font-icon)
- Thư mục chứa hình

3. List

List dùng để tạo ra các danh sách, dùng để tạo ra các menu... Có 2 loại list chính, thường sử dụng:

- `` - dạng danh sách không theo thứ tự như là A, B, C hay 1, 2, 3
- `` - dạng danh sách có theo thứ tự như là A, B, C hay 1, 2, 3

Ví dụ về `` :

```
<ul>
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ul>
```

- A
- B
- C

Ví dụ về `` :

```
<ol>
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ol>
```

1. A
2. B
3. C

Custom type-style

- Với ``

```
<ul type="circle">
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ul>
```

- A
- B
- C

- với ``

```
<ol type="a">
  <li>A</li>
  <li>B</li>
  <li>C</li>
</ol>
```

- a. A
- b. B
- c. C

- Một số thẻ html có thể dùng trong `` :
 - `<a>` : đường dẫn, liên kết, `<target>` .
 - `` và `<p>` : phân biệt.
 - Các thẻ `<h>` .
 - `<iframe>` .
 - `` .

Bài tập 1: Dùng `` , `` , `<iframe>` và `<a>` để tạo một liên kết tới một trang khác trong cùng một cửa sổ mà không phải chạy, load tới trang có địa chỉ gì đó.

Bài tập 2: Sử dụng `list` để làm bài sau:

- A
 - i. 1
 - ii. 2
 - iii. 3
 - AA
 - BB
- B
- C

3. Table

Ví dụ về `<table>`

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

John	Doe	80
------	-----	----

- `<tr>` : là dòng.
- `<td>` : là cột.
- `<rowspan>` : gộp dòng.

Ví dụ:

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <td rowspan="2">A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
    <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>3</td>
    <td>4</td>
  </tr>
</table>
```

A	B	C	C
	2	3	4

- `<colspan>` : gộp cột.

Ví dụ:

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <td colspan="2">A</td>
    <td>C</td>
    <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>2</td>
    <td>3</td>
    <td>4</td>
  </tr>
</table>
```

A		C	C
1	2	3	4

Bài tập 3: làm như hình sau:

Column 0		Column 1	Column 2	
			Column 2a	Column 2b
Row 1	Row 1a	123	456	<ul style="list-style-type: none">• 189• 190
	Row 1b	123	456	
Row 2		123	456	

Bài tập về nhà, sử dụng `<table>` , và những gì đã học để làm một trang giới thiệu về bản thân.
