

## PL GLITTER BASE

#### Информационный бюллетень

### PL GLITTER BASE/ГЛИТТЕРНАЯ БАЗА

Это бесфталатная пластизолевая печатная база, используемая для получения яркого, эластичного и мягкого на ощупь скользящего эффекта при печати на текстиле.

## Основные моменты

- При правильном использовании и фиксации показывает хорошую устойчивость к стирке.
- Без фтапатов
- Легкая в печати.
- Обеспечивает получение живых блестящих цветов

## Советы по печати

Краска разработана для получения живых блестящих цветных отпечатков.



## Предостережения

- Никогда не разбавляйте водой для уменьшения вязкости.
- Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекомендованные добавки.
- После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- Упакована в 10кг банки.
- Может использоваться как база для глиттера и позолоты.
- Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

# Рекомендуемые параметры

Сетка

Номер: 12-24



Ракель






Температура сушки

160°С в течение 1.5 минут



Не используйте нерекомендованные добавки. Для печати глиттером: можно добавлять 15-25% глиттерного порошка



5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический растворитель или пластизолевая смывка



### Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

