

Техническая информация FIXER 1-2-6-9-10

ПРИМЕНЕНИЕ

Увеличивает стойкость трафарета к воде и, соответственно, тиражестойкость.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает в качестве катализатора с эмульсиями тройного отверждения (Ceramic HT, Textil HT, Vitrum HT) или создает постоянный, стойкий к растворителям и водонепроницаемый трафарет
- Работает в качестве отвердителя с водостойкими эмульсиями, такими как Textil DW и Textil DT, для создания более прочного трафарета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите фиксатор Fixer 1, 2, 6, 9 и 10 равномерно тонким слоем с помощью губки, щетки или ветоши. Удалите излишки Fixer 1, 2, 6, 9 и 10 с помощью вакуума или струи воздуха, чтобы избежать капли. В этом нет необходимости при использовании Fixer 6 и 10.

Дайте Fixer 1, 2, 6, 9 и 10 проникнуть в эмульсию. Затем оставьте на ночь при комнатной температуре или на 60-40 мин. при 40-60°C.

Если работа сложная, где важно точно попадание, дайте просохнуть при комнатной температуре в течение 24 часов.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием ознакомьтесь с сертификатом безопасности MSDS

ХРАНЕНИЕ

При хранении в запечатанном оригинальном контейнере и при температуре от 20 до 25°C, фиксаторы FIXERS сохраняют свои оригинальные свойства в течение 24 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА

Поставляется в 1- и 10-килограммовых контейнерах.

Продукт	На ПЭ	На нейлоне	Отверждение	Отверждение при 40/60°C	Воздействие на эмульсию тройного отверждения	Возд-е на стандартную эмульсию
Fixer 1	да	нет	18-24 часа	60-40 мин.	нерегенерируемая	регенерир.
Fixer 2	да	да	18-24 часа	60-40 мин.	труднорегенерир.	регенерир.
Fixer 6	да	нет	18-24 часа	60-40 мин.	нерегенерируемая	труднореген.
Fixer 9	да	нет	18-24 часа	60-40 мин.	нерегенерируемая	труднореген.
Fixer 10	да	нет	18-24 часа	60-40 мин.	нерегенерируемая	труднореген.

Гарантия и ограниченная гарантия

Указания, рекомендации и спецификации, содержащиеся в данном бюллетене по продукту, являются руководством по использованию продукта и не являются обязательными для компании. Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Нижеследующее делается вместо всех других явных или подразумеваемых гарантий, включая любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели: на все жидкие продукты производства SaatiChem распространяется гарантия отсутствия дефектов в материалах и производстве, а также соответствия техническим требованиям, указанным в соответствующем бюллетене SaatiChem. SaatiChem заменит или вернет стоимость любого жидкого продукта производства SaatiChem, который не соответствует данной гарантии в течение соответствующего гарантийного срока.

Средства правовой защиты являются исключительными. Ни в коем случае SaatiChem не несет ответственности за любой другой прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, помимо прочего, любые случайные, специальные или косвенные убытки, а также любые материальные затраты или затраты на оплату труда, связанные с удалением или заменой любой сетки, трафарета, краски, подложки, готовой графики или любого другого элемента.