

## Screen Filler No. 60

**Негорючая, растворимая в воде ретушь для высокономерной сетки  
и сетки средненомерного диапазона.**

Можно использовать для точечного нанесения, при необходимости разбавляя водой. Можно использовать в помещении без вентиляции, так как в составе нет органических растворителей. Рекомендуется для использования на всех тканях, со всеми трафаретными системами.

**Не используйте при печати водными красками.**

### ИНСТРУКЦИЯ

**Для прямой эмульсии и CDF® прямых пленок:** Налейте небольшое количество **Screen Filler No. 60** на участок полностью обработанного и сухого трафарета на печатную сторону трафарета. Распределите ретушь равномерно тонким слоем, используя кусок картона или пластика. При необходимости для усиления эффекта нанесите второй слой на рабочую (ракельную) сторону трафарета.

**Для косвенных трафаретных систем:** Для лучшего закрепления и сильной "связи" между трафаретом и ретушью используйте **Screen Filler No. 60**, как и выше, когда печатная форма высохла, но до полного высыхания пленки.

Ретушь наносится на печатной стороне сетки, заходя за края листа подложки. Трафарет и **Screen Filler No. 60** должны полностью высохнуть перед печатью.

**Для точечного нанесения:** Используйте неразбавленной, или разбавьте по необходимости водой. Наносите точно при помощи художественной кисти или тонкого деревянного стека.

**Удаление:** Удалять следует после удаления краски, но до удаления эмульсии, а затем промыть водой.

Используйте Extra Heavy Blockout № 10 для облегчения работы или работы на грубой ткани.