

## Magnaprint® Binder Flex FF (артикул K047)

### Описание

**Magnaprint® Binder Flex FF** представляет собой водную дисперсию акрилового сополимера, полученную при использовании анионного эмульгатора. Используется в качестве **связующего** для красок **Magnaprint ND Extra и Magnaprint FF**, а также **в вытравных системах**, когда нужно повысить устойчивость к стирке и мягкость отпечатка, в случае добавления большого количества пигмента.

### Применение

Связующее **Magnaprint® Binder Flex FF** обладает отличной химической и механической устойчивостью. Совместимо со смолами, такими как: меламин-формальдегидными, карбамидными и не формальдегидными, а также с полиакриловой дисперсией эфира. **При добавлении 10% (в крайних случаях до 20%) Magnaprint® Binder Flex FF** в краску, образуется красочная плёнка с отличной устойчивостью к стирке и сухому истиранию, а также хорошей устойчивостью к органическим растворителям. При полимеризации краски при температуре свыше 150°C эти свойства будут улучшаться.

Связующее **Magnaprint® Binder Flex FF** может быть использовано с различными красочными системами для придания мягкости и прочности отпечатку. Перед применением рекомендуется проводить тестирование с каждой печатной системой.

Приведённая выше информация опубликована с целью получения наилучших результатов, но мы не несём ответственности за результаты. Клиентам рекомендуется проводить тестирование перед печатью тиража.



### FABRIC TYPES



### MESH



### SQUEEGEE



### STENCIL



### CURE TEMP



### PIGMENT LOADING



### ADDITIVES



### STORAGE

Хранить в плотно закрытой таре при температуре >5°C



### CLEAN UP

Удаляется водой



### HEALTH & SAFETY

MSDS предоставляется по запросу.

### Гарантии

Вся информация представлена добросовестно, но мы не несём ответственности за любые повреждения, потери или нарушения патентных прав в результате использования этой информации.

Magna Colours Limited компания, зарегистрирована в Англии, в Уэльсе под номером 1378495.