

MAGNA ULTRA STRETCH RANGE

ОПИСАНИЕ

The Ultra Stretch Range был разработан RΛД придания повышенной эластичности тканям. Использование вязанным этого продукта дает печатнику такие преимущества Kak хорошая степень покрытия/ высокая укрывистость и хорошую эластичность, которая позволяет напечатанному изображению растягиваться вместе с тканью при этом не трескаясь.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Серия **Ultra Stretch** состоит из следующих 2 продуктов –

Ultra Stretch Neutral Ultra Stretch White

При печати **Ultra Stretch Range**, для достижения наибольшей эластичности рекомендуется использовать технику Print (Печать) / Flash (Сушка)/ Print (Печать)

Внешний вид поверхности можно далее улучшить при помощи горячего тиснения.



FABRIC TYPES

Вязанные материалы



MESH

32-43T



SQUEEGEE

Мягкий 60 Shore



STENCIL

Обычный/ Высокий



CURE TEMP

150°С в течение 2 мин.



PIGMENT LOADING

Δο 6% **Magnaprint** Eco Piaments



ADDITIVES

Softener TS - размягчитель Retardant Gel - з а медлитель Crosslinker 100 - катализатор



STORAGE

Хранить в сухом и прохладном месте при температуре > 5°C



CLEAN UP

После печати краску смыть водой



HEALTH & SAFETY

MSDS предоставляются по требованию



Magna Colours Limited Upper Cliffe Road Dodworth Business Park Barnsley

S75 3SP England

Tel: 00 44 (0) 1228 731751

Fax: 00 44 (0) 1226 731752

Email: admin@magnacolours.com Effective 01/09/2008. The information in this publication is based on information and experience believed reliable. Since many factors may affect processing for an application, processors must carry out their own tests and experiments to confirm suitability for intended use. You must make your own determination of suitability for your intended use and environmental acceptability, the safety and health of your employees and purchasers of your product.