

Actighost Rapid Gel™

**Средство для удаления паразитных изображений и
щелочной гель-активатор на основе биоразлагаемых растворителей.**

Вязкое щелочное средство для очистки трафаретов на основе биоразлагаемых растворителей. Предназначено для того, чтобы после удаления с трафарета эмульсии, очистить его от паразитных пятен краски. Также оно может быть использовано как активатор для окисляющих средств (таких, как Ulano Ghost Remover Advance) для удаления остатков эмульсии. Продукт практически не имеет запаха и имеет высокую точку воспламенения. Высокая вязкость позволяет использовать этот продукт на низкономерных сетках и наносить его с помощью кюветы или щетки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для использования как самостоятельное средство для удаления пятен краски

Шаг 1: Перемешайте и нанесите Actighost Rapid Gel.

Используйте перчатки, очки и защитную одежду. Тщательно перемешайте Actighost Rapid Gel, чтобы смесь была однородной. С помощью кюветы из нержавеющей стали нанесите средство с обеих сторон трафарета. Сетка должна быть слегка сырой или, что предпочтительнее, сухой. Также Actighost Rapid Gel можно наносить с помощью щетки.

Шаг 2: Подождите пока Actighost Rapid Gel прореагирует с загрязнениями.

Оставьте средство на сетке на 2 – 5 минут.

Шаг 3: Удалите Actighost Rapid Gel водой.

Сначала тщательно смойте средство с трафарета слабым напором воды, затем промойте сетку с помощью мойки высокого давления.

Использование в качестве активатора для окисляющих средств для удаления остатков эмульсии

Используйте перчатки, очки и защитную одежду. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Нанесите окисляющее средство, такое, как например, Ulano Ghost Remover Advance и оставьте его на сетке на необходимое время. Затем нанесите Actighost Rapid Gel на обе стороны трафарета с помощью кюветы из нержавеющей стали. Подождите несколько минут. Тщательно смойте смесь окислителя и Actighost Rapid Gel слабым напором воды, затем используйте мойку высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Actighost Rapid Gel может вступать в реакцию с клеем для рам, поэтому средство не должно наноситься на области, закрытые клеем и на саму раму.

Полиэфирные сетки становятся более подверженными повреждениям при использовании Actighost Rapid Gel (это зависит от нескольких факторов – номера сетки, времени реакции с средством, температуры окружающей среды, износа сетки). Мы рекомендуем провести тесты этого продукта перед принятием окончательного решения, поскольку компания Ulano не несет ответственности за повреждения сетки.

Чтобы избежать повреждений сетки не разбавляйте средство Actighost Rapid Gel никакими органическими растворителями или водой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Точка воспламенения:	≥80°C
Цвет:	коричнево-бежевый
Плотность (20°C)	≈ 1.1 г/см ³
Опасность для здоровья:	Средство Actighost Rapid Gel едкое. В случае контакта с глазами, промыть их большим количеством воды, обратиться к врачу.
Защита окружающей среды:	Actighost Rapid Gel – это щелочь. Проверьте его уровень pH, перед сливом в канализацию он не должен быть выше 9.
Хранение:	в плотно закрытом контейнере при 20 - 25°C