



## <u>ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u> UNIVERSAL SLOW EXTENDER BASE

## UNIVERSAL SLOW EXTENDER BASE – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На большинство красок на водной основе влияет низкая влажность, в результате чего они высыхают на трафарете. В этом случае мы рекомендуем добавить универсальный замедлитель SLOW EXTENDER.

Универсальный замедлитель Universal Slow Extender Base – это паста, специально разработанная для улучшения смачиваемости трафарета.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

Добавьте 1-2 % универсального замедлителя UNIVERSAL SLOW EXTENDER, хорошо перемешайте и просушите отпечатки в соответствии с инструкциями.

Полимеризация должна проходить при температуре 160 °C в течение 120-180 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильной полимеризации могут быть достигнуты отличные результаты стирки. Любая процедура тестирования должна проводиться минимум через 24 часа после полимеризации. Всегда проводите испытания на плавление, стирку и проверяйте миграцию красителя перед запуском в тираж. Не храните данный продукт при высоких температурах и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.

Соответствует стандартам GOTS, OEKO-TEX, ZDHC УРОВЕНЬ 3 и всех основных брендов RSL. Для получения информации по технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к соответствующим сертификатам безопасности MSDS.

<u>ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</u>: Все данные выше рекомендации и заявления, если таковые имеются, основаны на творческих исследованиях и опыте компании Creative. Однако, поскольку CREATIVE не контролирует условия использования и хранения продаваемого продукта, CREATIVE не может гарантировать результаты, полученные с помощью своей продукции. Все продукты продаются и образцы предоставляются без каких-либо заверений или гарантий – явных или подразумеваемых - пригодности для какой-либо конкретной цели и при условии, что покупатель сам определит пригодность продукта для его собственных целей. Это также применимо в тех случаях, когда речь идет о защите прав третьих лиц. Это не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для-конкретной цели-и-применения.

ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, НЕ УПОМЯНУТОЕ В ЭТОМ ЛИСТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОТЕСТИРОВАНО ИЛИ ПО НЕМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ КОМАНДЫ РАЗРАБОТЧИКОВ КОМПАНИИ CREATIVE ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ.

Май 2023

