







ВИДЫ ТКАНЕЙ

Хлопок / Смесевые ткани



CETKA

Сетка 15-34Т



РАКЕЛЬ

Средний 65° Shore Прямоугольный ракель



ТРАФАРЕТ

Эмульсия, устойчивая к водным краскам



РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

2-2,5 минуты при 165°C



ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА

до 3% MagnaPrint Eco Pigments



ДОБАВКИ

Softener TC, Retardant Gel



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5-25°C



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

MSDS предоставляется по запросу



УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ

После печати краска удаляется водой с мягким моющим средством

MAGNAPRINT Reflective 3R TD6624

Готовая к применению световозвращающая краска

Magnaprint Reflective 3R — готовая к применению краска на водной основе для печати по текстилю. Она содержит стеклянные микро гранулы, которые отражают свет.

Краска Magnaprint Reflective 3R может колероваться в любой цвет путем добавления 2-3% пигментов Magnaprint ECO. Превышение рекомендуемого уровня добавления пигмента отрицательным образом сказывается на световозвращающих свойствах краски.

Следует помнить, что любой процент пигмента, добавленный в краску, будет влиять на ее способность к светоотражению.

Рекомендации:

Выбор сетки для печати краской Magnaprint Reflective 3R определяется исключительно размером световозвращающих гранул, который составляет примерно 60 мкм, в связи с чем размер ячейки сетки должен быть в три раза больше.

При печати используются сетки 15-34 нит/см и ракель прямоугольной формы. Печать лучше осуществлять в два прохода.

Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 165°C в течение 2-2,5 мин.