



<b>ВИДЫ ТКАНЕЙ</b> Хлопок / Смесовые ткани	<b>MAGNAPRINT® UNDERBASE GREY SL G6264</b>  <b>АНТИ-МИГРАЦИОННЫЙ ГРУНТ</b>  <p>Грунт MagnaPrint® Underbase Grey SL – это барьерная база без ПВХ и фталатов на водной основе, для использования на 100% полиэстере или других текстильных материалах, где миграция красителя из ткани в принт является серьезной проблемой.</p> <p>Грунт MagnaPrint® Underbase Grey SL является весьма эффективным средством для предотвращения миграции красителя ткани практически в любой ситуации, а также способствует получению более укывистого принта (например, в случаях печати по ткани в полоску).</p> <p>При печати белой или цветными красками поверх грунта MagnaPrint® Underbase Grey SL, принт сохраняет яркость и оттенки белой и цветных красок, а также детали дизайна.</p> <b>Рекомендации:</b>  <p>При печати используйте сетки от 43 до 54 нит/см, принт должен быть тщательно высушен под промежуточной сушкой.</p> <p>Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 165C в течение 2-2,5 мин.</p>
<b>СЕТКА</b> Сетка 43-54Т	
<b>РАКЕЛЬ</b> 65° Shore Прямоугольный ракель	
<b>ТРАФАРЕТ</b> Эмульсия, устойчивая к водным краскам	
<b>РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ</b> 2-2,5 минуты при 165°C	
<b>ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА</b> —	
<b>ДОБАВКИ</b> Crosslinker 100 Retardant Gel	
<b>ХРАНЕНИЕ</b> Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5-25°C	
<b>ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b> MSDS предоставляется по запросу	
<b>УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ</b> После печати краска удаляется водой	