

Ghost Remover Paste

Щелочная чистящая паста, шерохователь для алюминиевых рам

Средство Ghost Remover Paste используется для очистки и обезжиривания трафаретных сеток и металлических поверхностей. В комбинации с очистителями производства Ulano (Ulano SV8 или Ulano SV61) средство используется для удаления остатков краски и эмульсии после отслаивания. По аналогии с каустической содой, которая расщепляет натуральные жиры, средство Ghost Remover Paste эмульгирует с синтетическими жирами, минеральными маслами и другими остатками веществ. Таким образом, одно средство решает проблемы и очистки, и обезжиривания. Также паста может использоваться как шерохователь для алюминиевых рам.

Инструкция по применению:

Для очистки и обезжиривания:

Равномерно нанесите средство щеткой на обе стороны трафарета. Оставьте на сетке примерно на 5 минут, снова протрите сетку щеткой. Все загрязнения к этому моменту должны раствориться или эмульгировать с пастой и могут быть смыты водой. Промывайте водой до тех пор, пока вода не перестанет пениться на сетке. После подобной обработки сетка не нуждается в дополнительной подготовке и готова к нанесению эмульсии после высыхания.

Для послепечатной обработки:

В зависимости от типа и возраста загрязнений, способы применения и комбинации продуктов могут быть различными. Ниже приведены несколько из них.

Так называемые «призраки» или пятна, вызванные компонентами фотоэмульсий, могут быть удалены без дополнительных активаторов, только с использованием Ghost Remover Paste. Оставьте средство на 5 – 10 минут, а затем смойте.

Для удаления пятен с грубых сеток (грубее, чем 77.55), вызванных водными текстильными или пластизольными красками, мы рекомендуем использовать смесь пасты Ghost Remover Paste с одним из очистителей производства Ulano в пропорции 1:1. Такая смесь может быть получена путем смешивания двух средств в отдельной емкости или путем непосредственного нанесения их на трафарет щеткой друг за другом. Оставьте смесь на сетке на 5 – 10 минут, для застарелых пятен время реакции можно увеличить, но оно не должно превышать 20 минут. Максимальный результат достигается при нанесении смеси на сухую сетку. При этом при смешивании двух средств также важно отсутствие воды в смеси.

Для удаления остаточных изображений, причиной которых являются сольвентные или водные графические краски, сначала используется один из очистителей Ulano. Через 5 – 10 минут на сетку щеткой наносится паста Ghost Remover Paste, пасту оставляют на сетке на 5 – 10 минут.

После истечения времени, отведенного на реакцию, хорошо промойте сетку водой. Перед тем как промывать трафарет под давлением, используйте слабый напор воды, чтобы смыть остатки средств и избежать их разбрызгивания и попадания в лицо, на одежду и открытые участки тела.

Внимание: При использовании средства Ghost Remover Paste, особенно в сочетании с

очистителями или активаторами на основе растворителей, обратите внимание на то, что чувствительность полиэфирных сеток возрастает при увеличении окружающей температуры, времени реакции, числа нитей сетки и ее «возраста». Загрязнения и остаточные изображения могут быть удалены только с помощью глубокой очистки. Мы рекомендуем проводить собственные тесты на пригодность использования средства Ghost Remover Paste в сочетании с очистителями или активаторами для специфических применений, поскольку мы не несем ответственности за разрывы сетки.

Для шерохования алюминиевых рам:

Перед натяжением сетки, тщательно нанесите пасту Ghost Remover Paste на алюминиевую раму на область приклеивания сетки. Оставьте средство прореагировать на 3 минуты, затем хорошо смойте водой.

ЦВЕТ	Бежевый
КОНСИСТЕНЦИЯ	Пастообразная
рН-ФАКТОР	Примерно 14
ХРАНЕНИЕ	при 20 – 25°C

Не замораживать. Если средство Ghost Remover Paste замерзло, его можно использовать, перед использованием его необходимо разморозить и хорошо перемешать.