

### PL BLACK

#### Информационный бюллетень

### PL BLACK/ЧЕРНАЯ

Это бесфталатная пластизолевая печатная пигментная база, используемая для получения цветного печатного эффекта, обладающая свойствами эластичности и мягкости на ощупь при печати на текстиле.

## Основные моменты

- Эластичная и мягкая наощупь пластизолевая краска.
- Без фталатов.
- С помощью этого продукта можно с легкостью получить необходимый цвет.
- Обеспечивает хороший цвет и эластичность при печати.

## Советы по печати

Краска разработана для получения цветных пластизолевых отпечатков



# Предостережения

- Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекомендованные добавки.
- После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- Упакована в 10кг банки.
- Может смешиваться с PL Clear Base (прозр. базой) и PL White (белой) в любых пропорциях.
- Можно использовать флуоресцентные краски для живости цвета.
- Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования.
- Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.

Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования

не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

# Рекомендуемые параметры

Сетка

Номер: 43-120



Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушк

160°С в течение 1.5 минут







Не используйте нерекомендованные добавки. Чтобы уменьшить вязкость, можно добавить до 3% разбавителя PL Reducer.t



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический растворитель или пластизолевая смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS





www.inknovators.com