

## Extra Heavy Blockout № 10

Высоковязкая, негорючая, растворимая в воде ретушь для низкономерной сетки.

Высоковязкая ретушь №10 проста в использовании, и в целом обеспечивает охват в одно покрытие. Особенно эффективна с низкономерной сеткой. Можно использовать для точечного нанесения, если разбавить холодной водой. Можно использовать в помещении без вентиляции, так как в составе нет органических растворителей. Рекомендуется для использования на всех тканях, со всеми трафаретными системами.

Используйте только с красками, не содержащими воду.

### ИНСТРУКЦИЯ

**Для прямой эмульсии и CDF ® прямых пленок:** Налейте небольшое количество Extra Heavy Blockout № 10 на открытый участок полностью обработанного и сухого трафарета на печатную сторону трафарета. Вдавите ретушь равномерно в ткань, используя кусок картона или пластика. Для быстрого высыхания сделайте слой гладким и тонким при помощи скребка.

**Для косвенных трафаретных систем:** Для лучшего закрепления и сильной "связи" между трафаретом и ретушью используйте Extra Heavy Blockout № 10, как и выше, когда печатная форма высохла, но до того как абсолютно высохла пленка.

Ретушь следует использовать на печатной стороне сетки, заходя за края листа подложки. Трафарет и Extra Heavy Blockout № 10 должны полностью высохнуть перед печатью.

**Для точечного нанесения:** Разбавьте № 10 холодной водой и по необходимости наносите точечно.

**Удаление:** Удалять следует после удаления краски, но до удаления трафарета, а затем промыть водой.

**Упаковка:** 1 кварта = 946 мл 1 галлон = 3,785 литра 5 галлонов = 18,925 литров 50 галлонов = 189,25 литров