

# Hardener TR

## Отвердитель для фотоэмульсий для трафаретной графической и текстильной печати

**Hardener TR** – это водный раствор для химического отверждения фотоэмульсий. Легко наносится и распределяется по ТПФ и образует равномерную быстросыхающую пленку. Отвердитель Hardener TR особенно подходит для текстильной и керамической печати. Также может использоваться для увеличения химической и механической стабильности (в т.ч. растровой печати с высоким разрешением) печатных форм, как для графических, так и для текстильных работ. ТПФ, обработанные Hardener TR могут быть подвержены регенерации.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Нанести Hardener TR губкой, щеткой или валиком на обе стороны сухого трафарета, расположенного горизонтально. Как альтернативный вариант, вы можете погрузить ТПФ в емкость, содержащую отвердитель. Дайте отвердителю время на реакцию, примерно 5 минут при комнатной температуре, а затем дайте ему затвердеть в течение 30 - 60 минут при температуре 40°C или в течение минимум 4 – 5 часов при температуре 20°C.

Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что не все печатные средства протестированы производителем. Поэтому, пожалуйста, проверьте, подходит ли именно вам комбинация эмульсии и отвердителя.

#### **ЦВЕТ**

Бесцветный

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Hardener TR содержит кислоты, поэтому необходимо носить защитные перчатки и очки.  
Избегать брызг.  
Пожалуйста, используйте дополнительную информацию, приведенную в Листах безопасности.

#### **ХРАНЕНИЕ**

при температуре 20 - 25°C в закрытой упаковке