

#### PL PUFF BASE

#### Информационный бюллетень

#### PL PUFF BASE/PACШИРЯЮЩАЯ БАЗА (ПУФФ)

Это бесфталатная пластизолевая печатная база, применяемая для получения эластичного и мягкого на ощупь расширяющего эффекта при печати на текстиле.

## просновные моменты

- Есть различные типы, которые расширяются при низкой и при высокой температуре.
- ▶ Создает эластичный и мягкий на ощупь эффект замши при расширении.
- Без фталатов.
- Легкая в печати.

Обеспечивает получение живых блестящих цветов

### Советы по печати

Краска разработана для получения пуфф-отпечатков.

# **М** Инструкция

► Смешать 40% (макс. 50%) PI Puff Base с 60% белой или цветной краски.

## **Предостережения**

- Никогда не разбавляйте водой для уменьшения вязкости.
- ► Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекомендованные добавки.
- ► После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- ► Упакована в 10кг банки.
- Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования.
- 🟲 Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.

В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.

- Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования
- не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

# **Рекомендуемые** параметры

Сетка

Номер: 34-43



Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



Добавки

Не используйте нерекомендованные добавки.



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический растворитель или пластизолевая смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS



PL PUFF BASE