

PL ULTRA ELASTIC BASE

Информационный бюллетень

PL ULTRA ELASTIC BASE/УЛЬТРАЭЛАСТИЧНАЯ БАЗА

Это бесфталатная печатная база, используемая для получения эластичного и мягкого на ощупь непрозрачного матового эффекта при печати на текстиле.

Основные моменты

- Обладает хорошей покровной способностью с матовым видом.
- Может использоваться как ультраэластичная прозрачная база.
- Без фтапатов
- Обеспечивает эффект капли, а не скольжения.
- Применяется с базой для носков. Придает эффект капли базе для носков.

Советы по печати

Краска разработана для получения матового непрозрачного эффекта.

Предостережения

- После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- Упакована в 10кг банки.
- 🟲 Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- 🍃 В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

Рекомендуемые параметры

Типы ткани

Для лайкры и суперэластичных тканей



Сетка

Размер: 32-43



Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки

160°С в течениег 1.5 минут



Добавки

Не используйте нерекомендованные добавки



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



Смывка

Синтетический растворитель или пластизолевая смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS



ULTRA ELASTIC BASE