

## **Stencil Remover Concentrate 1:50**

Жидкий концентрированный отслаиватель эмульсии для быстрого и тщательного удаления прямых эмульсий и капиллярных пленок для всех типов сеток

Не повреждает сетку, не содержит сильных щелочей и гипохлорида. Идеален для использования в резервуарах, не влияет на свойства клея для рам. Без запаха.

## <u>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</u>

Удалите остатки краски с ТПФ при помощи подходящего сольвента.

Смешайте одну часть отслаивателя Stencil Remover Concentrate 1:50 с 50 частями воды.

Нанесите полученный раствор на обе стороны ТПФ при помощи мягкой щетки, подождите 2-3 минуты. **Не позволяйте средству высыхать на сетке, это может привести к невозможности удалить эмульсию.** 

Промойте трафарет сильным напором воды, желательно под давлением от 80 бар и выше. Рекомендованное давление 150 бар.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство Stencil Remover Concentrate является сильным оксидантом, поэтому оно может вызвать раздаражение кожи. Необходимо использовать перчатки, очки и работать с осторожностью.

Храните емкости с средством тщательно закрытыми.

Не смешивайте и не допускайте контакта средства с щелочами, поскольку при реакции компонентов будет выделяться хлорсодержащий газ.

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В случае контакта с глазами или кожей, промойте загрязненные участки под водой, по крайней мере, в течение 15 минут. Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу.