

LABORATOR II

Deadline: Săptămânile 5-6

Implementare: C++

Un ATM dispune de o colecție de n tipuri de bancnote având valorile $v_1, v_2, \dots, v_n$, fiecare tip de bancnotă fiind disponibilă în număr de $k_1, k_2, \dots, k_n$ exemplare. Se cere dezvoltarea unei aplicații care simulează tranzacțiile zilnice înregistrate la acel bancomat.

Cerințe de proiectare și cerințe funcționale:

C1: Se va folosi TAD Colecție, cu reprezentare pe un array (**vezi seminar 2**), pentru stocarea colecției de bancnote disponibile la acel ATM **(2p)**.

C2: Se vor înregistra tranzacții de forma: idTranzactie, suma, tipul bancnotelor cu care s-a plătit suma și numărul acestora. **(2p)**

Exemplu:

suma=260, tipurile de bancnote 100, 50, 10 disponibile în 50, 45, 100 exemplare

Suma suma se va plăti cu 200=2*100 + 1*50+1*10

C3: Se vor defini clasele: Colecție (se va folosit TAD de la seminar), Tranzacție, ATM **(1p)**

C4: Program Principal care instantiază un obiect de tipul ATM și afișează un meniu pentru simularea tranzacțiilor. **(2p)**