

Bài tập buổi 13

Cách làm bài

Tạo branch `feat/lesson-13-${name}` (checkout từ master). Sau khi code xong, hãy tạo pull request, tag 1 mentor hoặc 1 bạn học vào để review code.

Tổng hợp kiến thức

Tạo file `key-takeaways.md`, tổng hợp lại các kiến thức được học trong bài. Push lên GitHub.

Javascript

Kiến thức bổ sung để làm bài: Nâng cao về Object destructuring

Multiple property

Dùng trong trường hợp bạn muốn destructuring nhiều thuộc tính của object:

```
const { prop1, prop2, ..., propN } = object
```

Default value

Dùng trong trường hợp bạn muốn đặt giá trị mặc định cho một thuộc tính.

```
const { prop = 'Default' } = object;
```

Alias

Dùng trong trường hợp bạn muốn đặt một cái tên khác cho property

```
const { prop: myProp } = object;
```

Deep property

Dùng trong trường hợp bạn muốn destructuring các object nằm sâu bên trong
Một object khác

```
const { prop: { deepProp } } = object;
```

Bài tập

1. Cho đối tượng person sau:

```
const person = {  
  firstName: "John",  
  lastName: "Doe",  
  age: 30,  
  occupation: "Software Engineer"  
};
```

Sử dụng Object Destructuring để trích xuất các thuộc tính `firstName`, `lastName` và `age` vào các biến riêng biệt.

Hiển thị các giá trị của biến vừa khai báo trên console.

2. Cho một object car với các thuộc tính brand, model, year, color. Hãy sử dụng object destructuring để lấy ra 4 thuộc tính này và in ra console.

```
const car = {  
  brand: "Toyota",  
  model: "Camry",  
  year: 2022,  
  color: "White",  
};
```

3. Cho một object user với thuộc tính name. Hãy sử dụng object destructuring để lấy ra thuộc tính name và đặt giá trị mặc định là "Guest" nếu thuộc tính name không tồn tại. In ra console giá trị của name.

```
const user = {  
  // ...  
};
```

4. Cho một object product với thuộc tính price. Hãy sử dụng object destructuring để lấy ra thuộc tính price và đặt giá trị mặc định là 0 nếu thuộc tính price không tồn tại. In ra console giá trị của price

```
const product = {  
  // ...  
};
```

5. Cho một object book với thuộc tính title. Hãy sử dụng object destructuring để lấy ra thuộc tính title và đặt alias là bookTitle. In ra console giá trị của bookTitle.

6. Cho một object `movie` với thuộc tính `director`. Hãy sử dụng `object destructuring` để lấy ra thuộc tính `director` và đặt alias là `filmDirector`. In ra console giá trị của `filmDirector`
7. Cho một object `person` với thuộc tính `address` là một object chứa các thuộc tính `street, city, country`. Hãy sử dụng `object destructuring` để lấy ra thuộc tính `street` nằm sâu trong object `address`. In ra console giá trị của `street`
8. Cho một object `product` với thuộc tính `details` là một object chứa các thuộc tính `brand, model, color`. Hãy sử dụng `object destructuring` để lấy ra thuộc tính `model` nằm sâu trong object `details`. In ra console giá trị của `model`

Playwright

Website:

- Dev: <https://pw-practice-dev.playwrightvn.com/wp-admin>
 - Prod: <https://pw-practice.playwrightvn.com/wp-admin>
1. Dựa vào exercise lesson 08, viết fixture: `myTag` login sẵn vào dashboard, tạo sẵn 2 tag `t1, t2`. Sau khi test chạy xong, clean đi.
 2. Dựa vào exercise lesson 12, viết fixture: `myApi` login sẵn, tạo sẵn 2 article: `a1, a2`. Sau khi chạy test xong, clean đi.
 3. Tạo và sử dụng file `.env` để dễ dàng switch giữa 2 môi trường: dev và production.