







1. Quản lý phiên bản ứng dụng

```
✓ A Gradle Scripts

A build.gradle (Project: 28.app02-todolist)

defaultConfig {
    applicationId "com.tuhoc.a28app02_todolist"
    minSdk 24
    targetSdk 32
    versionCode 1
    versionName "1.0"

✓ Gradle Scripts

Module: 28.app02-todolist.app)

defaultConfig {
    applicationId "com.tuhoc.a28app02_todolist"
    minSdk 24
    targetSdk 32
```

1. versionCode: Số nguyên dương từ 1- 2100000000


Là số phiên bản, google sẽ kiểm tra mã này để thông báo update nếu thiết bị cuối đang sử dụng ver thấp hơn


Bạn không thể tải APK lên Cửa hàng Play bằng một versionCode <= phiên bản hiện tại đang có trên google play

2. versionName: là 1 chuỗi. Thông tin version hiển thị giao tiếp và thông báo cho người dung, google không quan tâm đến cái này.















□ 2. Tạo gói APK

Generate Signed Bundle	e or APK
Module	28.app 02-todolist.app ▼
Key store path	
	Create new Choose existing
Key store password	
Key alias	
Key password	
	Remember passwords
	Export encrypted key for enrolling published apps in Google Play App Signing
Encrypted key export path	C:/Users/HACOM/Desktop
	Previous Next Cancel Help






Xác định nơi cần lưu AP

Lưu ý file này chỉ cấp 1 lần duy nhất, bạn phải lưu nó để dùng khi update ứng dụng Lưu nó tại ít nhất 3 nơi lưu trữ online

Không có nó ứng dụng bạn sẽ không bao giờ được chấp nhận cập nhật phiên bản Mật khẩu cũng được tạo duy nhất 1 lần, không cấp lại ©

➤ New Key Store ×				
<u>K</u> ey store path:	E:\key_tuhoc_cc_app\tuhoc_khongquen.jks			
<u>P</u> assword:		Co <u>n</u> firm:	Co <u>n</u> firm:	
Key				
<u>A</u> lias:	hoclaptrinhkotlin-demoapp			
Pa <u>s</u> sword:		<u>C</u> onfirm:		
<u>V</u> alidity (years): 50 ♦				
Certificate				
Eirst and Last Name: demo app tuhoc.cc				
<u>O</u> rganizational Unit:				
O <u>rg</u> anizatio				
City or <u>L</u> ocality:				
S <u>t</u> ate or Pro	vince:			
Country Code (XX):				
		О	K Cancel	




Mật khẩu riêng của ứng dụng, mỗi ứng dụng có 1 mật khẩu riêng, có thể khác nhau giữa các ứng dụng khác nhau




















☐ 2 . Tạo gói AP

