You Tube Sà Lại Lập Trình






http://tuhoc.cc

when kotlin








when cơ bản

☐ Cú pháp:

□ Ex 1 :

```
var i:Int=1
when(i)
{
    1-> println("Thim bam so 1")
    2-> println("Thim bam so 2")
    3-> println("Thim bam so 3")
    else -> println("Thim bam linh tinh")
}
```





1

when cơ bản

□ Ex 2: nhập vào 1 số kiểm tra chẵn lẻ dùng when

```
var i:Int=0
println("Mời thím nhập vào 1 số nguyên")
var s:String? = readLine()
if (s!=null)
    i=s.toInt()
when (ix2)
{
    0-> println("$i là số chẵn ")
    else -> println("$i là số lẻ ")
}
Mời thím nhập vào 1 số nguyên

6
6 là số chẵn

6 là số chẵn
```





when 1 nhóm điều kiện

```
Ex 3: nhập vào 1 tháng, kiểm tra tháng đó thuộc quý mấy


Gợi ý: Tháng 1,2,3 -> Thuộc quý 1

Tháng 4,5,6 -> Thuộc quý 2

Tháng 7,8,9 -> Thuộc quý 3

Tháng 10,11,12 -> Thuộc quý 4
```

```
var thang:Int=0
println("Mòi thím nhập vào 1 tháng")
var s:String? = readLine()
if (s!=null)
    thang=s.toInt()
when(thang)
{
    1,2,3 -> println("Tháng $thang thuộc quý 1")
    4,5,6 -> println("Tháng $thang thuộc quý 2")
    7,8,9 -> println("Tháng $thang thuộc quý 3")
    10,11,12 -> println("Tháng $thang thuộc quý 4")
    else -> println("Tháng tào lao")
}
```



Mời thím nhập vào 1 tháng 15

Tháng tào lao



when 1 vùng dữ liệu

when cho phép kiểm tra theo vùng dữ liệu

```
var thuNhap:Int=0
println("Mời thím nhập vào thu nhập (triệu)/ 1 tháng")
var s:String? = readLine()
if (s!=null)
   thuNhap=s.toInt()
when(thuNhap)
   in 1 ≤ .. ≤ 3 -> println("nghèo kiếp xác")
    in 4 ≤ .. ≤ 7 -> println("nghèo vừa vừa")
    in 8 ≤ .. ≤ 19 -> println("thu nhập khá")
    in 20 ≤ .. ≤ 50 -> println("thu nhập cao")
    in 51 ≤ .. ≤ 1000 -> println("đai qia")
    else -> println("Bốc phét ít thôi")
```

```
Mời thím nhập vào thu nhập (triệu)/ 1 tháng
3
nghèo kiếp xác
```

Mời thím nhập vào thu nhập (triệu)/ 1 tháng 15 thu nhập khá

```
Mời thím nhập vào thu nhập (triệu)/ 1 tháng
2000
Bốc phét ít thôi
```

You Tube Gà Lại Lập Trình



Biểu thức trả về when + when (if -else)

dùng when như 1 biểu thức trả về kết quả

```
var a:Int =101
var check = when (a)
{
   in 0 ≤ .. ≤ 100 -> false
   else -> true
}
println(check)
true
```

```
var a:Int =99
var check = when (a)
{
    in 0 ≤ .. ≤ 100 -> false
    else -> true
}
println(check)
```

false

□ dùng when như 1 biểu thức if –else

```
var a:Int =99
when // không có expresion
{
    a%2 ==0 -> println("$a là số chẵn")
    a%2 !=0 -> println("$a là số lẻ")
}
```



99 là số lẻ

