TORQUE CONVERTER COMPONENTS



新产品信息

本田 雅阁 Accord 变扭器 轴承 HO-N-6



HO-N-6 轴承详细情况如下:

● 外径: 75.00mm

● 内径: 55.00mm

● 厚度: 3.00mm

此轴承应用于:

● 本田 ACCORD 变扭器

● 本田 B7TA/B7VA/B7YA 变扭器

相关零件:

● HO-90-4G, 法兰式泵轮轴颈

HO-N-6

轴承, 泵轮侧和涡轮侧

25 个/包

SONNAX 现在提供这款新的 HO-N-6 推力轴承,它是对原配泵轮侧和涡轮侧推力轴承的直接替换件。当轴承垫圈和泵轮轴颈的接触面还处于完好状态时,更换此轴承是推荐的方案。如果垫圈或泵轮轴颈的接触表面已被磨损,最好应使用两面都闭合的轴承 MI-N-28 来替换泵轮侧的轴承,并根据 MI-N-28 产品说明书上的操作指导来修改导轮孔。

HO-N-6 轴承是变扭器零件目录第 6 册中第 158 页上 B7TA/B7VA/B7YA 的第 6 项零件,而未收录在本田 ACCORD 变扭器零件部分。它应该被加入到第 374 页上的 BEARING AND RACE DETAILS 部分。

最新信息请查看 www. sonnax. com 的网上零件目录。