

FLANGE SIZES AND SPECIFICATIONS

PTS Part #	Flange Dia.	Bolt Circle	Bolt Holes	Locater Dia.	PTS Style
MR155J	155 mm	125 mm	16.20 mm - 10	100.00 mm	6" – 3 fuse
MR170J	170 mm	140 mm	16.20 mm - 12	115.00 mm	6" – 3 fuse
MR184J	184 mm	152 mm	19.45 mm - 6	95.25 mm	6" – 3 fuse
MR184L	184 mm	152 mm	16.30 mm - 8	95.30 mm	6" – 3 fuse
MR185J	185 mm	156 mm	18.30 mm - 10	120.00 mm	6" – 3 fuse
MR205J	205 mm	170 mm	18.30 mm - 10	140.00 mm	6" – 3 fuse
MR208J	208 mm	178 mm	18.00 mm - 12	140.00 mm	6" – 3 fuse
MR225J	225 mm	196 mm	17.00 mm - 8	140.00 mm	6" – 3 fuse
MR225L	225 mm	190 mm	20.20 mm - 15	145.00 mm	6" – 3 fuse
MR228J	228 mm	190 mm	22.62 mm - 6	152.40 mm	8" – 3 fuse
MR247J	247 mm	210 mm	20.20 mm - 14	175.00 mm	8" – 3 fuse
MR260J	260 mm	218 mm	20.30 mm - 10	140.00 mm	6" – 3 fuse
MR260L	260 mm	225 mm	20.20 mm - 15	180.00 mm	8" – 3 fuse
MR266J	266 mm	222 mm	26.19 mm - 8	127.00 mm	6" – 3 fuse
MR279J	279 mm	229 mm	24.20 mm - 8	152.00 mm	8" – 3 fuse
MR279L	279 mm	241 mm	26.19 mm - 8	152.30 mm	8" – 3 fuse
MR280J	280 mm	245 mm	22.20 mm - 16	175.00 mm	8" – 3 fuse
MR285J	285 mm	245 mm	20.20 mm - 12	175.00 mm	8" – 3 fuse
MR320J	320 mm	275 mm	24.20 mm - 16	220.00 mm	8" – 3 fuse
MR320L	320 mm	270 mm	27.50 mm - 10	175.00 mm	8" – 3 fuse
MR343J	343 mm	292 mm	24.50 mm - 12	177.70 mm	8" – 3 fuse
MR350J	350 mm	300 mm	27.50 mm - 8	240.00 mm	8" – 3 fuse
MR355J	355 mm	305 mm	26.92 mm - 12	203.20 mm	8" – 3 fuse
MR374J	374 mm	325 mm	24.50 mm - 12	200.06 mm	8" – 3 fuse
MR390J	390 mm	336 mm	31.00 mm - 10	250.00 mm	10" – 4 fuse
MR465J	465 mm	400 mm	30.50 mm - 18		10" – 4 fuse

Flanges for the 6" – 3 fuse savers range from 155mm to 266mm

Flanges for the 8" – 3 fuse savers range from 228mm to 374mm

Flanges for the 10" – 4 fuse savers range from 390mm to 465mm

All Power Train Savers marine units are 12" flange face to flange face

