

CHINT

VIỆT NAM

www.chint.net.vn



Efficiency
out of Dedication

BẢNG GIÁ

01/3/2023



CÔNG TY TNHH TM&SX CHINT VIỆT NAM
PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THIẾT BỊ ĐIỆN CHINT

Tel: 0222.350.7025, Hotline: 0968 504 281, Email: chint.vnc@gmail.com

MCB loại NXB-63



Tiêu chuẩn: **IEC60898-1**

Dải dòng định mức: 1A ÷ 63A

Điện áp định mức: 240/415V

Số pha: 1P, 2P, 3P, 4P

Icu/Ics: 6000A/6000A

MCB 1-63A					
NXB-63		Đơn giá			
Idm (A)	Icu (A)	1P	2P	3P	4P
6	6000	50,000	100,000	140,000	
10,16		50,000	100,000	140,000	
20,25		50,000	100,000	150,000	
32,40		52,000	104,000	156,000	220,000
50		54,000	108,000	160,000	
63		54,000	108,000	170,000	240,000

MCB loại NXB-125G



Tiêu chuẩn: **IEC60947-2**

Dải dòng định mức: 63A ÷ 125A

Điện áp định mức: 240/415V

Số pha: 1P, 2P, 3P, 4P

Icu/Ics: 10000A/7500A

MCB 63- 125A					
NXB-125		Đơn giá			
Idm (A)	Icu (A)	1P	2P	3P	4P
80,100	10,000	110,000	220,000	330,000	440,000
125		130,000	260,000	390,000	520,000

RCBO loại NXBLE



Tiêu chuẩn: **IEC61009-1**

Dải dòng định mức: 6A ÷ 125A

Điện áp định mức: 240/415V

Số pha: 1P+N, 2P, 3P, 3PN, 4P

Icu/Ics: 6000A/6000A

RCBO 6-125A						
NXBLE		Đơn giá (**)				
Idm (A)	Dòng rò (mA)	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
10,16,20,25,32	30	180,000	260,000		400,000	
40		240,000	320,000		440,000	
63		280,000	360,000		500,000	
100		440,000			860,000	

MCCB loại NXM



Tiêu chuẩn: **IEC60947-2**

Dải dòng định mức: 15A ÷ 1600A

Điện áp định mức: 400/415/690V

Số pha: 2P, 3P, 4P

Icu: 25kA tới 70kA (tùy chọn)



MCCB 25-1600A					
NXM			Đơn giá		
Idm (A)	Icu (kA)	Mã	2P	3P	4P
25 ÷ 63	25	NXM-63S		800,000	
80 ÷ 125	25	NXM-125S		860,000	
160,200,250	35	NXM-250S		1,400,000	
315,350,400	50	NXM-400S		4,200,000	
500,630	50	NXM-630S		6,200,000	
800	50	NXM-800S		10,000,000	
1000	50	NXM-1000S		16,200,000	
1250,1600	70	NXM-1600H		30,000,000	

MCCB loại NM1



Tiêu chuẩn: **IEC60947-2**

Dải dòng định mức: 25A ÷ 1250A

Điện áp định mức: 380/400/415/690V

Số pha: 2P, 3P, 4P

Icu: 20kA tới 65kA (tùy chọn)



MCCB 10-1600A					
NM1			Đơn giá		
Idm (A)	Icu (kA)	Mã	2P	3P	4P
25 ÷ 63	20	NM1-125C		800,000	
80 ÷ 125	20	NM1-125C		860,000	
150 ÷ 250	25	NM1-250S		1,400,000	
315 ÷ 400	50	NM1-400S		4,200,000	
500 ÷ 630	50	NM1-630S		6,200,000	
÷ 800	50	NM1-800S		10,000,000	
1000 ÷ 1250	65	NM1-1250H		20,000,000	

Contactor loại NXC



Tiêu chuẩn: IEC60947-1

Dải dòng định mức: 6A ÷ 630A

Điện áp làm việc: 220V ÷ 690V

Điện áp cách điện: 690V/1000V

Số pha: 3P



AC CONTACTOR 3P 9-630A							
380/415/440V			Kích thước		Số tiếp điểm phụ	Mã	Đơn giá
Công suất	I _{dm} (A)	Size	CxRxS (mm)				
4KW	9A	1	75 x 45.5 x 88	1NO+1NC	NXC-09	204,000	
5,5KW	12A				NXC-12	208,000	
7,5KW	16A				NXC-16	220,000	
7,5KW	18A				NXC-18	230,000	
11KW	22A				NXC-22	244,000	
11KW	25A	2	87 x 56.5 x 93		NXC-25	324,000	
15KW	32A				NXC-32	436,000	
18,5KW	38A				NXC-38	462,000	
18,5KW	40A				NXC-40	748,000	
22KW	50A	3	129 x 77 x 118		NXC-50	770,000	
30KW	65A				NXC-65	920,000	
37KW	75A				NXC-75	1,260,000	
37KW	85A	4	132 x 87 x 127		NXC-85	1,282,000	
45KW	100A				NXC-100	1,460,000	
55KW	120A	5	182 x 127 x 158	2NO+2NC	NXC-120	3,100,000	
75KW	160A				NXC-160	3,400,000	
90KW	185A				NXC-185	3,780,000	
110KW	225A				NXC-225	4,080,000	
132KW	265A	6	236 x 150 x 207		NXC-265	5,500,000	
160KW	330A				NXC-330	8,800,000	
200KW	400A				NXC-400	9,060,000	
250KW	500A	7	248 x 165 x 225		NXC-500	12,420,000	
335KW	630A				NXC-630	18,560,000	

Rơ le nhiệt loại NXR



Tiêu chuẩn: IEC60947-4/5-1

Dải dòng bảo vệ: 0,1A ÷ 630A

Sử dụng chung với Contactor loại NXC.

Phạm vi sử dụng: xem bảng bên dưới



RƠ LE NHIỆT			
Dải dòng (A)	Lắp cùng	Mã	Đơn giá
0.1-0.16, 0.16-0.25, 0.25-0.4, 0.4-0.63, 0.63-1 1-1.6, 1.25-2, 1.6-2.5, 2.5-4, 4-6, 5.5-8, 7-10 9-13, 12-18, 17-25	NXC-06/38	NXR-25	240,000
23-32, 30-38	NXC-25/38	NXR-38	320,000
23-32, 30-40, 37-50, 48-65, 55-70	NXC-40/100	NXR-100	490,000
63-80, 80-93			540,000
80-100			580,000
80-160, 125-200	NXC-120/225	NXR-200	3,100,000
125-250, 200-400	NXC-225/630	NXR-630	4,200,000
315-630			4,800,000

Phụ kiện Contactor			
Mô tả	Thông số	Mã	Đơn giá
Tiếp điểm phụ lắp cạnh	1NO+1NC	F4-11	44,000
	2NO+2NC	F4-22	84,000
Tiếp điểm phụ lắp cạnh	1NO+1NC	NCF1-11C	84,000
Rơ le thời gian cơ (1NO+1NC)	on-delay: 0.1 ~ 30s	F5-T2	480,000
	off-delay: 0.1 ~ 30s	F5-D2	480,000
Khóa liên động cơ khí	Dùng cho NXC loại 9A tới 38A		200,000
	Dùng cho NXC loại 40A tới 100A		250,000
Cuộn coil AC	Dùng cho NXC loại 9A tới 22A		160,000
	Dùng cho NXC loại 25A tới 38A		200,000
	Dùng cho NXC loại 40A tới 65A		360,000
	Dùng cho NXC loại 75A tới 100A		400,000
	NXC loại 120A tới 225A		800,000
	NXC loại 265A tới 400A		2,800,000

Contactor loại NC



Tiêu chuẩn: IEC60947-1

Dải dòng định mức: 6A ÷ 630A

Điện áp làm việc: 220V ÷ 690V

Điện áp cách điện: 690V (NC1)

Số pha: 3P và 4P



Công suất		Idm (A)	phụ	Mã	3P	4P
4KW	9A			NC1-09*		
5,5KW	12A	3P: 1NO/1NC 4P: lắp thêm	NC1-12*			
7,5KW	18A		NC1-18*			
11KW	25A		NC1-25*			
15KW	32A		NC1-32*			
18,5KW	40A	3P: 1NO+1NC 4P: lắp thêm	NC1-40*			
22KW	50A		NC1-50*			
30KW	65A		NC1-65*			
37KW	80A		NC1-80*			
45KW	95A	Lắp thêm phụ kiện	NC1-95*			
55KW	115A		NC2-115*	3,120,000		
75KW	150A		NC2-150*	3,160,000		
90KW	185A		NC2-185*	4,000,000		
110KW	225A		NC2-225*	4,160,000		
132KW	265A		NC2-265*	6,080,000		
160KW	330A		NC2-330*	8,400,000		
200KW	400A		NC2-400*	8,780,000		
250KW	500A		NC2-500*			
335KW	630A		NC2-630*			
PHỤ KIỆN CONTACTOR						
Mô tả		Thông số		Mã	Đơn giá	
Tiếp điểm phụ lắp đỉnh	1NO+1NC			F4-11	44,000	
	2NO+2NC			F4-22	84,000	
Tiếp điểm phụ lắp cạnh	1NO+1NC			NCF1-11	84,000	
Rơ le thời gian cơ (1NO+1NC)	on-delay: 0.1 ~ 30s			F5-T2	480,000	
	off-delay: 0.1 ~ 30s			F5-D2	480,000	
Khóa liên động cơ khí	Dùng cho NC1 loại 9A tới 32A				200,000	
	Dùng cho NC1 loại 40A tới 95A				300,000	

Rơ le nhiệt loại NR2



Tiêu chuẩn: **IEC60947-4-1**

Dải dòng bảo vệ: 0,1A ÷ 630A

Sử dụng chung với Contactor loại NC1 và NC2.

Phạm vi sử dụng: xem bảng bên dưới



RƠ LÊ NHIỆT			
Dải dòng (A)	Lắp cùng	Mã	Đơn giá
0.63-1, 1-1.6, 1.25-2, 1.6-2.5, 2.5-4, 4-6, 5.5-8 7-10, 9-13, 12-18, 17-25	NC1-09/32	NR2-25	
23-32, 28-36	NC1-32	NR2-36	
23-32, 30-40, 37-50, 48-65, 55-70	NC1-40/95	NR2-93	
63-80,		NR2-93	
80-93	NC1-40/95	NR2-93	
80-125, 100-160, 125-200	NC1-115/225	NR2-200	
160-250, 200-315, 250-400, 315-500, 400-630	NC1-185/630	NR2-630	

CB chỉnh dòng DZ108-20



Tiêu chuẩn: **IEC60947-4-1**

Dải dòng bảo vệ: 0,1A ÷ 20A

CB chỉnh dòng bảo vệ động cơ

Phạm vi sử dụng: xem bảng bên dưới

CB CHỈNH DÒNG			
Động cơ (KW)	Dải dòng (A)	Mã	Đơn giá (*)
0.37KW	1-1.6A	DZ108-20	480,000
0.75KW	1.6-2.5A	DZ108-20	480,000
1.5KW	2.5-4A	DZ108-20	480,000
2.2KW	4-6.3A	DZ108-20	480,000
4KW	6,3-10A	DZ108-20	480,000
5.5KW	8-12.5A	DZ108-20	480,000
7.5KW	10-14A	DZ108-20	480,000

Contactor loại CJ19



Tiêu chuẩn: **IEC60947-1**

Dải dòng định mức: 25A ÷ 170A

Điện áp làm việc: 220V ÷ 690V

Điện áp cách điện: 690V

Số pha: 3P



CONTACTOR TỰ BÙ - IEC60947-4/5-1					
Ith (A)	Tụ (230V)	Tụ (400V)	Tiếp điểm phụ	Mã	Đơn giá (*)
25	5kvar	15kvar	1NO+1NC	CJ19-25*	540,000
32	10kvar	20kvar	1NO+1NC	CJ19-32*	620,000
43	15kvar	25kvar	1NO+1NC	CJ19-43*	800,000
63	20kvar	33,3kvar	2NO+1NC	CJ19-63*	1,460,000
95	35kvar	50kvar		CJ19-95*	1,760,000

Rơ le trung gian



Có gắn đèn chỉ thị trạng thái (JZX)

Dòng định mức: 3A, 5A, 10A

Dải điện áp: xem bảng bên dưới

Cặp tiếp điểm: 2 và 4

Để tương ứng xem bảng bên dưới



RƠ LE TRUNG GIAN			
Idm (A)	Điện áp (V)	Mã	Đơn giá
5A	AC 6,12,24,36,48,110,220,380 DC 6,12,24,36,48,110, 220	JZX-22FD/2Z	76,000
3A		JZX-22FD/4Z	86,000
10A		JQX-13F/2Z	76,000
10A		JQX-10F/2Z	108,000
ĐỂ RƠ LE			
Dòng (A)	Lắp cho rơ le	Mã	Đơn giá
5A	JZX-22FD/2Z	CZY08B-01	34,000
3A	JZX-22FD/4Z	CZY14B	38,000
10A	JQX-13F/2Z	CZT08B-01	32,000
10A	JQX-10F/2Z	CZF08A	20,000



Empower the World

Rơ le thời gian



Rơ le thời gian các loại
Dòng định mức: 3A, 5A
Tính năng: xem bảng bên dưới
Cấp tiếp điểm: 1 và 2
Để tương ứng xem bảng bên dưới

RƠ LE THỜI GIAN			
Ith (A)	Tính năng	Mã	Đơn giá
5A			
	On delay (nhiều dải lựa chọn) – 2 C/O	JSZ3A*	320,000
	Off delay (2,5-30s) – 1C/O	JSZ3F	420,000
	Sao/tam giác (2,5-30s) – 1C/O	JSZ3Y	440,000
3A	Thời gian thực (24h) – 1C/O	KG316T	420,000
ĐỂ RƠ LE			
Ith (A)	Lắp cho rơ le	Mã	Đơn giá
5A	JSS48A-S, JSS48A-2Z	CZS08C	48,000
3A	JSZ3A*, JSZ3F, JSZ3Y	CZS08X-E	39,000

Rơ le bảo vệ



Rơ le bảo vệ các loại
Rơ le bảo mức
Dòng định mức: 3A, 5A
Tính năng: xem bảng bên dưới
Cấp tiếp điểm: 1

RƠ LE BẢO VỆ PHA			
Ith (A)	Tính năng	Mã	Đơn giá
5A	Bảo vệ pha 3P/380V	XJ3-G	310,000
3A	Bảo vệ pha, quá áp, thấp áp 3P/380V	XJ3-D	590,000
	Bảo vệ pha, quá áp, thấp áp 3P/380V	NJYB3-8	600,000
	Bảo vệ pha, quá áp, thấp áp 1P-3P/220V	NJYB3-11	600,000
RƠ LE BẢO VỆ ĐỘNG CƠ			
Ith (A)	Dải dòng (A)	Mã	Đơn giá
5A	0,5-5A, 2-20A, 20-80A	JD-5	520,000
	80-200, 160-400A	JD-5	620,000
RƠ LE BẢO MỨC NƯỚC			
	JYB-714C AC220V		280,000

Bộ ATS



Tiêu chuẩn: IEC 60947-6-1
Dòng định mức: 25A- 630A
Tính năng: 2 chế độ điều khiển
Số pha: 3P và 4P



BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS			
NZ7		Đơn giá	
Idm (A)	Mã	3P	4P
25,32,40,50,63,80,100	NZ7-125S/3		
	NZ7-250H/4		
125,160,180,200,225	NZ7-250S/3		
	NZ7-250H/4		
315,350,400	NZ7-400S/3		
	NZ7-400S/4		
500,630	NZ7-630S/3		
	NZ7-630S/4		

Bộ điều khiển ATS-NZ7

Bộ khởi động mềm



Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-2
Điện áp làm việc: 380V ($\pm 15\%$)
Dải công suất: 7,5-315KW
Bypass: Không tích hợp



BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2			
Động cơ (KW)	Idm (A)	Mã	Đơn giá
7,5/11/15KW	15/22/29A	NJR2-7,5D/11D/15D	16,800,000
18,5/22KW	36/42A	NJR2-18,5D/22D	16,800,000
30KW	57A	NJR2-30D	16,800,000
37KW	70A	NJR2-37D	16,800,000
45KW	84A	NJR2-45D	16,800,000
55KW	103A	NJR2-55D	18,800,000
75KW	140A	NJR2-75D	24,900,000
90KW	167A	NJR2-90D	27,600,000
110KW	207A	NJR2-110D	29,700,000
132KW	248A	NJR2-132D	31,300,000
160KW	300A	NJR2-160D	32,400,000
185KW	349A	NJR2-185D	34,200,000
220KW	404A	NJR2-220D	36,000,000
250KW	459A	NJR2-250D	37,300,000
280KW	514A	NJR2-280D	39,600,000
315KW	579A	NJR2-315D	41,000,000

Biến áp



Tiêu chuẩn: Q/ZT258
Điện áp: 1 pha
Dải công suất: 25VA-30KVA
Tần số: AC 50/60Hz

BIẾN ÁP NDK			
Công suất (VA)	In/out thông dụng (V)	Mã	Đơn giá
25VA	415 380 220 // 220 110 48 36 24 12V	NDK-25	420,000
50VA		NDK-50	500,000
100VA		NDK-100	660,000
150VA		NDK-150	900,000
200VA		NDK-200	1,030,000
250VA		NDK-250	1,200,000
300VA		NDK-300	1,500,000
500VA		NDK-500	2,000,000
700VA		NDK-700	
1000VA		NDK-1000	3,600,000
1500VA		NDK-1500	
2000VA		NDK-2000	
3000VA		NDK-3000	
5000VA		NDK-5000	

Contactor tủ điện phòng



Tiêu chuẩn: IEC61095
Dải dòng định mức: 20A ÷ 63A
Điện áp định mức: 230, 400V
Số pha: 2P, 4P

CONTACTOR DẠNG MODULE				
Idm (A)	Tiếp điểm	Mã	Đơn giá (*)	
			2P	4P
20	2NO (2P), 2NO+2NC (4P)	NCH8-20*	180,000	
25		NCH8-25*	200,000	
40		NCH8-40*	420,000	
63		NCH8-63*	460,000	

Phụ kiện tủ bảng



Đèn báo phi 22 LED
Điện áp AC/DC: 24V, 230V
Ổ cắm module cài rail



Đèn báo phi 22				
Màu sắc	Điện áp		Mã	Đơn giá
Đỏ, vàng, xanh lục	AC/DC 24V, 230V		ND16-22C/2	40,000
Đỏ	AC/DC 24V, 230V		ND16-22FS	
Ổ cắm cài rail				
Idm (A)/Ue (V)	Chân cắm		Mã	Đơn giá
10A/250V	2 chân		AC30-103	56,000
16A/250V	3 chân		AC30-124	78,000
Nút nhấn phi 22 - không đèn				
Màu sắc	Tiếp điểm	Loại	Mã	Đơn giá
Đỏ, vàng, xanh lục	1NO/1NC	Nhựa	NP2-EA	34,000
Nút nhấn phi 22 - có đèn				
Màu sắc	Tiếp điểm	Loại	Mã	Đơn giá
Đỏ, xanh lục	1NO/1NC	Nhựa	NP2-EW*	80,000
Nút dừng khẩn phi 22 - không đèn				
Màu sắc	Tiếp điểm	Loại	Mã	Đơn giá
Đỏ	1NC	Nhựa	NP2-ES542	46,000
Chuyển mạch phi 22 – 2 vị trí				
Tính năng	Tiếp điểm	Loại	Mã	Đơn giá
Tự giữ/Tự phục hồi	1NO	Nhựa	NP2-ED/J*	36,000
Chuyển mạch phi 22 – 3 vị trí				
Tính năng	Tiếp điểm	Loại	Mã	Đơn giá
Tự giữ/Tự phục hồi	2NO	Nhựa	NP2-ED/J*	56,000
Cầu chì điều khiển – 1 pha				
Vỏ cầu chì	Ruột cầu chì 10x38mm		Mã	Đơn giá
	2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 32A		RT28-32	8,600
1P/32A/500V			RT28N-32X/1P	48,000